


CADENAS

CADENAS GRADO 70 CON GANCHO

\$ PVL



Código	Largo	Carga límite de trabajo
150822	6 m	2,131 kg / 4,698 lb
150823	7.6 m	2,131 kg / 4,698 lb
150826	6 m	2,993 kg / 6,598 lb
150827	7.6 m	2,993 kg / 6,598 lb

- Cadena con acabado tropicalizado.
- Eslabones electro-soldados.

CÓDIGO	DIÁMETRO	MAYOREO	MENUDEO
150822	5/16"	\$1,339	\$1,553
150823	5/16"	\$1,600	\$1,856
150826	3/8"	\$1,785	\$2,071
150827	3/8"	\$2,185	\$2,535

CADENAS PULIDAS GRADO 30

\$ PVL



Diámetro	Eslabón largo	Eslabón ancho	Carga límite de trabajo	Peso por m lineal
1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.
- **Advertencia:** este producto no cuenta con recubrimiento Anti-oxidación. Producto propenso a oxidarse en zonas costeras o con alto porcentaje de humedad.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	KG	LB
Cadenas pulidas cubeta con 50 kg					
150860	3/16"	116.2 m	365	804	1
150861	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150862	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150863	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150864	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1
Cadenas pulidas cubeta con 25 kg					
150857	1/8"	89.2 m	180	396	1
150858	3/16"	58.7 m	365	804	1
150859	1/4"	30.4 m	580	1,278	1

CADENAS GALVANIZADAS GRADO 30

\$ PVL



Diámetro	Eslabón largo	Carga límite de trabajo	Carga de trabajo	Peso por m lineal
1/8"	23.0 mm	6.8 mm	180 kg	0.28 kg
3/16"	26.5 mm	8.5 mm	365 kg	0.43 kg
1/4"	27.0 mm	10.5 mm	580 kg	0.82 kg
5/16"	31.0 mm	13.5 mm	860 kg	1.33 kg
3/8"	32.5 mm	15.0 mm	1,200 kg	1.98 kg
1/2"	40.0 mm	18.0 mm	2,030 kg	3.6 kg

- Fabricadas en acero al carbón.
- Ideal para usos generales.
- No se recomienda para levantamientos verticales.
- Eslabones electro-soldados.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD POR CUBETA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	KG	LB
Cadenas galvanizadas cubeta con 50 kg					
150850	3/16"	116.2 m	365	804	1
150851	1/4"	60.9 m	580	1,278	1
150852	5/16"	37.5 m	860	1,895	1
150853	3/8"	25.2 m	1,200	2,644	1
150854	1/2"	13.8 m	2,030	4,473	1
Cadenas galvanizadas cubeta con 25 kg					
150847	1/8"	89.2 m	180	396	1
150848	3/16"	58.7 m	365	804	1
150849	1/4"	30.4 m	580	1,278	1

MANEJO DE CARGA

CUERDAS DE POLIPROPILENO

CUERDAS DE POLIPROPILENO EN CARRETE

\$ PVL



- Torcido bicolor Azul y amarillo a partir de calibre 6 mm.
- La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad.
- No absorbe agua.
- Es resistente al moho u otros hongos y no tiene putrefacción.
- Tiene más fuerza que las cuerdas de fibras naturales.
- El rendimiento aproximado de la cuerda es metros/kilo.
- La tolerancia en el peso de rollo es de +/-5%.

Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreetnet.com

CÓDIGO	DIÁMETRO DE LA CUERDA	RENDIMIENTO APROXIMADO M/KG	CAPACIDAD DE CARGA PROMEDIO KG	PESO BRUTO POR CARRETE KG
138200	4 mm	105 m/kg	25	10
138201	6 mm	53 m/kg	54	22
138202	8 mm	34 m/kg	82	22
138203	10 mm	23 m/kg	119	27
138204	11 mm	15 m/kg	147	27
138205	13 mm	13 m/kg	212	31
138206	16 mm	8 m/kg	340	40
138207	19 mm	6 m/kg	447	40

EXHIBIDOR CON CUERDAS DE POLIPROPILENO

\$ PVL



Precios vigentes en BIP = Boletín informativo de producto. Disponible en urreetnet.com
Contenido: pag. 506.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EXCUERDA	90 x 91 x 186 cm