

ESLINGAS

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS OJO - OJO




FACTOR DE SEGURIDAD 5:1



ESC36

- Para sujeción, levantamiento y manejo de cargas.
- Ejerce mejor tensión y elasticidad.
- Normas: EN1492: 2000; JB/T8521: 1997.





Ancho	Kg. Vertical	Kg. Tensión	Kg. Canasta 90°	Kg. Canasta 60°	Kg. Canasta 45°	Kg. Canasta 30°
2"	2,000	1,600	4,000	3,400	2,800	2,000
3"	3,000	2,400	6,000	5,190	4,240	3,000
4"	4,000	3,200	8,000	6,800	5,600	4,000

CÓDIGO	ANCHO	LONGITUD	COLOR	📦	MAYOREO	MENUDEO
ESC24	2"	4 m	🟢	1	\$280	\$325
ESC26	2"	6 m		1	\$425	\$493
ESC28	2"	8 m		1	\$565	\$655
ESC210	2"	10 m		1	\$670	\$777
ESC34	3"	4 m	🟡	1	\$440	\$510
ESC36	3"	6 m		1	\$645	\$748
ESC38	3"	8 m		1	\$845	\$980
ESC310	3"	10 m	1	\$1,055	\$1,224	
ESC44	4"	4 m	🔴	1	\$665	\$655
ESC46	4"	6 m		1	\$835	\$969
ESC48	4"	8 m		1	\$1,135	\$1,317
ESC410	4"	10 m		1	\$1,355	\$1,572

GANCHOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

1. Siempre inspeccione visualmente el gancho antes de usarlo.
2. Nunca use un gancho cuya abertura de garganta ha sido incrementada o cuya punta ha sido doblada más de 10° hacia afuera del plano del cuerpo del gancho o si está de alguna otra forma distorsionado o doblado.
3. Quite de servicio cualquier gancho con grietas, muescas o filos.
4. Nunca repare, retrabaje, altere, o le dé forma a un gancho a base de soldadura, calentándolo o doblándolo.
5. Nunca cargue de lado, de la parte posterior o de la punta de un gancho (fig. 1).
6. Siempre asegúrese que el gancho soporte correctamente la carga (fig. 2).
7. Cuando coloque 2 brazos de eslingas en un gancho, asegúrese que el ángulo de la vertical del brazo más retirado no sea mayor a 45° y que el ángulo entre los dos brazos no exceda los 90° (fig. 3). Para ángulos mayores de 90° o eslingas de más de dos brazos deberá usarse un eslabón maestro o un grillete para amarrar los brazos de la eslinga o gancho.



7


MANEJO DE CARGA

GANCHOS CON CHAVETA



GANOG3

DIMENSIONES (PULGADAS)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	N	P R T
GANOG1	1.06	0.32	0.29	2.75	0.94	1.19	0.81	0.88	0.50	3.95	2.13	0.38 2.58 0.81
GANOG2	1.22	0.43	0.34	3.06	1.06	1.25	0.94	1.00	0.56	4.52	2.25	0.44 2.87 0.97
GANOG3	1.38	0.45	0.44	3.63	1.31	1.50	1.13	1.19	0.66	5.15	2.56	0.47 3.25 1.06
GANOG4	1.88	0.57	0.53	4.81	1.69	1.94	1.56	1.63	0.91	6.53	3.44	0.63 4.00 1.3



- Chaveta de seguridad que impide que la carga se libere espontáneamente.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cadena grado 8.

GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📦	MAYOREO	MENUDEO
GANOG1	1/4"	884 kg	1	\$50	\$58
GANOG2	5/16"	1,304 kg	1	\$67	\$78
GANOG3	3/8"	1,814 kg	1	\$96	\$111
GANOG4	1/2"	2,948 kg	1	\$205	\$238


GANCHOS DE OJO CON SEGURO



GANO2

	DIMENSIONES (PULGADAS)										
	C	D	F	G	J	K	M	N	O	Q	T
GAN01	3.34	2.86	1.25	0.73	0.90	0.69	0.63	0.36	0.89	0.75	0.87
GAN02	3.81	3.11	1.38	0.84	0.93	0.71	0.71	0.42	0.91	0.91	0.98
GAN03	4.24	3.55	1.50	1.00	0.99	0.88	0.88	0.55	1.00	1.13	1.03
GAN04	4.84	3.97	1.63	1.13	1.15	0.94	0.94	0.58	1.09	1.29	1.16
GAN05	5.91	4.87	2.00	1.44	1.52	1.31	1.31	0.72	1.36	1.56	1.53
GAN06	7.51	6.27	2.50	1.81	1.75	1.66	1.66	0.90	1.61	2.03	1.96
GAN07	9.16	7.50	3.00	2.25	2.41	1.88	1.63	1.11	2.08	2.44	2.47

- Seguro de resorte de enganche rápido y resistente, que permite trasladar la carga sin riesgo de que ésta caiga del gancho.
- Los ganchos de ojo con seguro se clasifican según la capacidad de carga.
- Forjados en acero al carbón.
- Para usarse con cable.



GRANEL

CÓDIGO	MEDIDA	CARGA LÍMITE DE TRABAJO	📦	MAYOREO	MENUDEO
GAN01	3/4"	750 kg	1	\$40	\$46
GAN02	7/8"	1,000 kg	1	\$56	\$65
GAN03	1-1/8"	1,500 kg	1	\$68	\$79
GAN04	1-1/4"	2,000 kg	1	\$76	\$88
GAN05	1-9/16"	3,000 kg	1	\$229	\$266
GAN06	2"	5,000 kg	1	\$435	\$505
GAN07	2-7/16"	7,500 kg	1	\$900	\$1,044