

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CARRETILLAS SURTEK



PINTURA ELECTROSTÁTICA TERMO ENDURECIDA:
Para mejor adhesión a la lámina que brinda mayor duración.



FRENTE CARRETILLA:
Con diseño plano tipo embudo que facilita el manejo de los materiales al vaciar, despachar y limpiar la carretilla.



ENGARGOLADO:
Conchas con engargolado perfecto que le otorga mayor rigidez y evita deformaciones.



SOPORTES DELANTEROS:
Con doble vena y doblez que brinda mayor resistencia.



VIDEO




RIN:
Nueva geometría para darle mayor resistencia e incrementar la capacidad de carga. Borde reforzado para mejor sujeción de la llanta.



REFORZADA



NEUMÁTICA



SÓLIDA



IMPONCHABLE

LAS LLANTAS SURTEK:
Son de 16" de diámetro. Hay 4 tipos según la necesidad. Las llantas neumáticas se inflan entre 20 a 25 PSI.

CARRETILLAS

CARRETILLAS REFORZADAS

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA

ANTES

AHORA



CENTRO DE GRAVEDAD



580 kg

NUEVO ESTABILIZADOR
Mejora la estabilidad de la carretilla y aumenta la capacidad de carga sin deformación, al tener mayor área de contacto en el suelo.

SOPORTE LATERAL
Cuenta con mayor resistencia gracias a sus bordes engargolados.

SOPORTE DELANTERO
Cuenta con venas de refuerzo y con nueva orientación que eleva la capacidad de carga.

NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD
La rueda se acercó a la concha lo que permite al usuario cargar más con menos esfuerzo.

MAYOR CAPACIDAD DE CARGA
Gracias a todas estas mejoras, la nueva carretilla reforzada soporta 20% de peso que los modelos anteriores.

CARRETILLAS REFORZADAS CON BASTIDOR METÁLICO



USO PROFESIONAL



\$ PVL

NUEVO



CAT402



CAT452



CAT502

• Exceden la norma federal KKK-W-291F.

GRANEL

CÓDIGO	CAT402	CAT404	CAT40S	CAT40X	CAT452	CAT454	CAT45S	CAT45X	CAT502	CAT504	CAT50S	CAT50X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE L CONCHA	22	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES ³	4	4	4	4	4.5	4.5	4.5	4.5	5	5	5	5
CAPACIDAD LITROS	65	65	65	65	75	75	75	75	80	80	80	80
COLOR												
🔑	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MAYOREO	\$1,070	\$1,140	\$1,140	\$1,255	\$1,125	\$1,185	\$1,185	\$1,330	\$1,135	\$1,199	\$1,199	\$1,349
MENUDEO	\$1,241	\$1,322	\$1,322	\$1,456	\$1,305	\$1,375	\$1,375	\$1,543	\$1,317	\$1,391	\$1,391	\$1,565



CAT552



CAT602

• Exceden la norma federal KKK-W-291F.

GRANEL

CÓDIGO	CAT552	CAT554	CAT55S	CAT55X	CAT602	CAT604	CAT60S	CAT60X
TIPO DE LLANTA	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable	Neumática	Reforzada	Sólida	Imponchable
CALIBRE DE LA CONCHA	20	20	20	20	20	20	20	20
CAPACIDAD PIES ³	5.5	5.5	5.5	5.5	6	6	6	6
CAPACIDAD LITROS	85	85	85	85	105	105	105	105
COLOR								
🔑	3	3	3	3	3	3	3	3
MAYOREO	\$1,145	\$1,215	\$1,215	\$1,370	\$1,259	\$1,365	\$1,365	\$1,500
MENUDEO	\$1,328	\$1,409	\$1,409	\$1,589	\$1,460	\$1,583	\$1,583	\$1,740