

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS OJO - OJO

ESLINGAS DE POLIÉSTER PLANAS OJO - OJO



FACTOR DE SEGURIDAD 5:1

- 100% poliéster.
- Recubrimiento UV.
- Resistencia a temperatura -40° a 95°.
- Elongación aproximada 3% - 5%.
- Color de banda rojo.
- Cumplen con ASME B30.9, WSTDA WS-1, WS-2, TH-1.

• Estas eslingas son como cinturones con ojos planos a cada extremo, comúnmente son las más utilizadas y su capacidad de carga dependerá del número de capas la disposición en la que se utilice (enlazada, U, lazo, 45°, 60°).



CODIGO	ANCHO BANDA	LONGITUD	KG. VERTICAL	KG. ENLAZADO	KG. CANASTA "U"	KG. CANASTA 60°	KG. CANASTA 45°	KG. CANASTA 30°	☑	MAYOREO	MENUDEO
<b>2 capas</b>											
EP211	1"	1 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$91	\$106
EP212	1"	2 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$170	\$197
EP213	1"	3 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$255	\$296
EP214	1"	4 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$335	\$389
EP215	1"	5 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$420	\$487
EP216	1"	6 m	1,452	1,161	2,904	2,514	2,053	1,452	1	\$499	\$579
EP222	2"	2 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$300	\$348
EP223	2"	3 m	2,904	2,323	5,808	5,030	4,107	2,904	1	\$460	\$534
EP224	2"	4 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$585	\$679
EP225	2"	5 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$735	\$853
EP226	2"	6 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$875	\$1,015
EP228	2"	8 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$1,145	\$1,328
EP2210	2"	10 m	2,904	2,323	5,808	5,029	4,106	2,904	1	\$1,420	\$1,647
EP232	3"	2 m	3,993	3,194	7,985	6,916	5,646	3,992	1	\$550	\$638
EP233	3"	3 m	3,993	3,194	7,985	6,916	5,646	3,992	1	\$819	\$950
EP234	3"	4 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1	\$1,055	\$1,224
EP236	3"	6 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1	\$1,515	\$1,757
EP238	3"	8 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1	\$1,660	\$1,926
EP2310	3"	10 m	3,992	3,194	7,985	6,915	5,646	3,992	1	\$1,990	\$2,308
EP242	4"	2 m	5,084	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$940	\$1,090
EP243	4"	3 m	5,084	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1,420	\$1,647
EP244	4"	4 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1,090	\$1,264
EP245	4"	5 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1,345	\$1,560
EP246	4"	6 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1,545	\$1,792
EP247	4"	7 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1,839	\$2,133
EP248	4"	8 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$1,929	\$2,238
EP249	4"	9 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$2,425	\$2,813
EP2410	4"	10 m	5,081	4,065	10,163	8,801	7,186	5,081	1	\$2,629	\$3,050
<b>4 capas</b>											
EP444	4"	4 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$2,240	\$2,598
EP445	4"	5 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$2,645	\$3,068
EP446	4"	6 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$3,215	\$3,729
EP448	4"	8 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$4,170	\$4,837
EP4410	4"	10 m	8,983	7,186	17,967	15,559	12,704	8,983	1	\$5,055	\$5,864

MANEJO DE CARGA

SUJETADORES CON MATRACA



FACTOR DE SEGURIDAD 3:1



- Fabricados en poliéster de alta tenacidad con recubrimiento contra UV.
- Gancho tipo "J".
- Cumple con la norma WSTDA.

**RACK**

CÓDIGO	ANCHO DE BANDA		LARGO DE BANDA		CARGA LÍMITE DE TRABAJO		☑	MAYOREO	MENUDEO
	PULG	MM	M	FT	KG	LB			
SMA3	1"	25.4	6	20'	380	838	1	\$359	\$416
SMG5	2"	50.8	9	30'	1,513	3,336	1	\$665	\$771
SMG6	3"	76.2	9	30'	2,724	6,005	1	\$1,630	\$1,891
SMG7	4"	101.6	9	30'	2,450	5,401	1	\$1,929	\$2,238

POLIPASTOS ELÉCTRICOS



220/440V 60Hz 3D TRIFÁSICO

USO PESADO



Sistema motor-freno de alto arranque y frenado instantáneo.



Cadena de carga: calibrada de acero de alta resistencia grado-80, verificada según normas EN 818/7, con tratamiento antidesgaste y anticorrosión.



45300

CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA DE MOTOR	POTENCIA HP	VOLTAJE	PESO (KG)	CICLO DE TRABAJO	APERTURA DEL GANCHO (MM)	LONGITUD DE CADENA (M)	DIAMETRO CADENA (MM)	Nº RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	☑	MAYOREO	MENUDEO
45300	500 kg	0.37 kW	1/2	220/440 V	24	47% del peso - 10,2 min	21	3	1	1	1	\$59,649	\$69,193
45301	1 t	0.75 kW	1	220/440 V	39	47% del peso - 10,2 min	21	3	2	1	1	\$82,705	\$95,938
45302	2 t	1.50 kW	2	220/440 V	60	47% del peso - 10,2 min	25	3	2	1	1	\$118,150	\$137,054
45303	3 t	1.50 kW	2	220/440 V	76	47% del peso - 10,2 min	33	3	2	2	1	\$139,535	\$161,861