

**NIVEL LÁSER ESCUADRA**

**ALCANCE DE LÁSER 7 m**  
USO INDUSTRIAL

**90° DE APERTURA**  
**2 LÍNEAS**

CONTENIDO	
1	Nivel láser
2	Baterías AA 1,5 V





- Precisión de láser: ± 0.5 mm/m.
- Rango de trabajo: 7 m.
- Ángulo de apertura 90°.
- Ideal en la instalación de pisos, azulejos, etc.
- Cuerpo protegido con goma antiderrapante.
- Interruptor de operación.
- Alineación rápida y precisa por sus 2 líneas láser con ángulo de 90°.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	MAYOREO	MENUDEO
NL2E	Nivel láser tipo escuadra de 2 líneas	1	\$935	\$1,085

**TRIPIÉ PARA NIVEL LÁSER**

USO INDUSTRIAL



- Altura máxima: 1.3 m.
- Altura mínima: 43 cm.
- Compatible con niveles láser con rosca de 1/4" (toda la línea Urrea).
- Base que se inclina 90° y gira a 360°.
- Fabricado en aluminio.
- Patas expandibles para alcanzar una altura máxima de 1.3 m.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	MAYOREO	MENUDEO
TNL	Tripié para nivel láser	1	\$645	\$748

**BASE PARA NIVEL LÁSER**

**ELEVACIÓN ADICIONAL 1/4"**  
USO INDUSTRIAL **8 cm**



- Altura máxima de elevación: 8 cm.
- Compatible con niveles láser con rosca de 1/4" (toda la línea Urrea).
- La base Urrea puede colocarse sobre una pared de metal por magnetismo o colocarla en una pared de otro material usando el orificio para colgar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	MAYOREO	MENUDEO
BNL	Base para nivel láser	1	\$209	\$242

**NIVELES**

**NIVELES ANTI-IMPACTO ACANALADO TIPO V**

**3 GOTAS**  
**0°, 45° Y 90°**  
EXTRA PESADO

✓ EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS



UNI24

- Cuerpo de perfil de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Empuñadura moldeada.

CÓDIGO	MEDIDA	📦	MAYOREO	MENUDEO
UNI24	24"	1	\$605	\$702
UNI48	48"	1	\$1,035	\$1,201

**NIVELES ANTI-IMPACTO DUAL VIEW**

**3 GOTAS**  
**0°, 45° Y 90°**  
USO PESADO

✓ EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO



UNI48D

- Burbuja doble vista permite revisar de frente la nivelación vertical.
- Cuerpo de perfil de aluminio brinda mayor exactitud y durabilidad.
- Precisión: 0.001 pulg./ pulg. (1 mm/ m). - 0.001 in. / in. (1 mm/m).

CÓDIGO	MEDIDA	📦	MAYOREO	MENUDEO
UNI24D	24"	1	\$530	\$615
UNI48D	48"	1	\$855	\$992

**NIVELES ANTI-IMPACTO DE ALUMINIO**

**3 GOTAS**  
**0°, 45° Y 90°**  
USO INDUSTRIAL

✓ EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS



UNI12A

- Cuerpo de perfil tubular de aluminio.

CÓDIGO	MEDIDA	NÚMERO DE GOTAS	📦	MAYOREO	MENUDEO
UNI12A	12"	2	1	\$225	\$261
UNI14A	14"	3	1	\$235	\$273
UNI18A	18"	3	1	\$275	\$319
UNI24A	24"	3	1	\$319	\$370
UNI36A	36"	3	1	\$435	\$505
UNI48A	48"	3	1	\$505	\$586

**TORPEDO MAGNÉTICO**

**3 GOTAS**  
**0°, 45° Y 90°**  
USO INDUSTRIAL

✓ EXTREMOS DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

ACANALADO TIPO V PARA SUPERFICIES CURVAS

✓ BASE MAGNÉTICA




CÓDIGO	MEDIDA	NÚMERO DE GOTAS	📦	MAYOREO	MENUDEO
UNI12	9"	3	1	\$330	\$383

EQUIPO DE DIAGNÓSTICO, MEDICIÓN Y TRAZO

**TIRALÍNEAS**

**TIRALÍNEAS**

**CUERPO DE ABS**  
**ALTA RESISTENCIA**  
USO PESADO



- Ideal para el trazado de construcciones grandes como edificios, naves industriales o infraestructura carretera.
- Sistema de rebobinado rápido.
- Resistente hilo de algodón de 3.5 - 4 mm de diámetro que brinda gran resistencia y las marcas en el suelo son muy visibles.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	📦	MAYOREO	MENUDEO
TL50	50 m	600 g / 21 oz	1	\$680	\$789

**TIRALÍNEAS CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE**

**CUERPO DE ABS**  
**ALTA RESISTENCIA**  
USO PESADO  
**REBOBINADO RÁPIDO 6x1**  
**INCLUYE NIVEL**



- Cuerpo bimetálico de acero inoxidable y TPR.
- Rebobinado 6 x 1 más rápido con mecanismo de bloqueo.
- Hilo de poliéster resistente al rompimiento y de fácil absorción de tiza.
- Gancho metálico en el extremo, permite fijarse en clavos y repisas, se incrusta en tabla roca.

CÓDIGO	LONGITUD DE HILO	CAPACIDAD DE TIZA	📦	MAYOREO	MENUDEO
TL30S	30 m	113 g / 4 oz	1	\$305	\$354