

ROTOMARTILLOS 2 VELOCIDADES MECÁNICAS

ROTOMARTILLOS DE 2 VELOCIDADES MECÁNICAS

FUNCIÓN REVERSIBLE DOBLE AISLAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE 2 VELOCIDADES MECÁNICAS

EXTRA PESADO 1/2"



RM912

- Botón de traba.
- Caja de engranes metálica.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Luz LED que indica conexión a corriente.

USO PESADO 1/2"



RM712D

- Botón de traba.
- Caja de engranes metálica.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.

\$ PVL

CÓDIGO	Rotomartillo 1/2" 900 W		Rotomartillo 1/2" 1050 W	
	RM912		RM712D	
USO	EXTRA PESADO		USO PESADO	
CAPACIDAD	1/2"		1/2"	
POTENCIA	900 W		1050 W	
VOLTAJE	120 V		120 V	
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,080 r/min 2= 0-3,000 r/min		1=0-1,100 r/min 2= 0-2,800 r/min	
IMPACTOS POR MINUTO	1.800-4.800 gpm		44.800	
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min		30 min / 10 min	
PESO	2.5 kg		1.5 kg	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE MADERA	25.4 mm		20 mm	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE ACERO	13 mm		8 mm	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE CONCRETO	19 mm		13 mm	
MAYOREO	\$3,770		\$2,039	
MENUDEO	\$4,373		\$2,365	

BROQUEROS

BROQUEROS

USO INDUSTRIAL



RMCHK38

Broqueros con llave

CÓDIGO	RMCHK38	RMCHK12A	RMCHK12
CAPACIDAD	3/8"	1/2"	1/2"
DESCRIPCIÓN	Rosca 3/8" - 24NF	Rosca 1/2" - 20NF	Rosca 3/8" - 24NF
MAYOREO	\$189	\$245	\$245
MENUDEO	\$219	\$284	\$284



ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS 4.5 J

\$ PVL

EXTRA PESADO DOBLE AISLAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE FUNCIÓN REVERSIBLE

4.5 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO SDS PLUS 900 W 120 V



- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.
- Funciones:
 - Taladro.
 - Rotomartillo.
 - Martillo.
 - Cíncel + ángulo ajustable con 12 posiciones.

CÓDIGO	RME1030	
USO	EXTRA PESADO	
ZANCO	SDS-plus	
POTENCIA	900 W	
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	
ENERGÍA DE IMPACTO	4.5 J	
VELOCIDAD	0-850 r/min	
GOLPES POR MINUTO	0-3,700 gpm	
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min	
PESO	4.1 kg	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN		
MADERA	30 mm	EMPUÑADURA LATERAL 1
ACERO	13 mm	TOPE DE PROFUNDIDAD 1
CONCRETO	30 mm	MALETÍN 1
MAYOREO	\$11,069	
MENUDEO	\$12,840	

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS 2.2 J

\$ PVL

USO PESADO DOBLE AISLAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE FUNCIÓN REVERSIBLE

2.2 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO SDS PLUS 660 W 120 V



- Tope de profundidad.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.

CÓDIGO	RM822	
USO	USO PESADO	
ZANCO	SDS-plus	
POTENCIA	660 W	
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz	
ENERGÍA DE IMPACTO	2.2 J	
VELOCIDAD	0-1,200 r/min	
GOLPES POR MINUTO	0-4,300	
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min	
PESO	2.5 kg	
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN		
MADERA	30 mm	
ACERO	22 mm	
CONCRETO	12 mm	
MAYOREO	\$6,035	
MENUDEO	\$7,001	

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES