

BANDOLA PARA LINIERO

BANDOLA PARA LINIERO



USO PESADO
NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAIDAS



- Equipo diseñado para electricistas, linieros, telefonistas y cableros, para utilizarse en labores que realizan en alturas mayores a 1.80 metros sobre el nivel del piso, con el fin de posicionar al usuario para que éste pueda trabajar con ambas manos libres.
- Sujetador de acero galvanizado con sistema de cierre automático que hace más fácil el ajuste.
- Nailon redondo. Fabricado con multifilamento primera calidad, tanto en el alma como en la parte externa con un diámetro de 5/8" (16 mm).
- Gancho de acero forjado con doble bloqueo que da mayor seguridad y comodidad en la apertura.
- Manguera de PVC que protege al producto.

GRANEL

CÓDIGO	ALCANCE MÁXIMO	LONGITUD TOTAL	📦	MAYOREO	MENUDEO
USBL01	2 m	200 cm	1	\$1,120	\$1,299

PUNTO FIJO CON ANLAJE

PUNTO FIJO CON ANLAJE



USO PESADO



- Desechar después del primer siniestro.
- Los puntos fijos hacen un punto seguro de conexión indispensable para sujetar las líneas o accesorios que atan al equipo del operario
- Punto fijo con argolla.
- Longitud 90 cm.
- 1-3/4" ancho de la banda.
- Banda de poliéster alta tenacidad.
- Resistencia a la tensión 3,090 kg.
- Costuras reforzadas.
- Norma: ANSI Z359.1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	📦	MAYOREO	MENUDEO
USPF1	Punto fijo con argolla costuras reforzadas	0.9 m	1	\$219	\$254

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO



USO PESADO



- Son utilizadas en aplicaciones donde el trabajador requiere protección en todo momento al recorrer tramos largos, tanto verticales como horizontales.
- Resistencia a la tensión 2,268 kg.
- 5/8" diámetro de cuerda.
- Gancho doble seguro.
- Longitud 10 m.
- Cumplen con la norma: ANSI Z359.1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	📦	MAYOREO	MENUDEO
USLP1	Línea de posicionamiento	10 m	1	\$935	\$1,085

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO



USO PESADO



- 1/2" ancho de la banda.
- Gancho doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,272 kg.
- Costuras reforzadas.
- Norma: ANSI Z359.1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD TOTAL	ANCHO	📦	MAYOREO	MENUDEO
USBL2	Bandola de posicionamiento ajustable reforzada.	1.8 m	1/2"	1	\$540	\$626

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

AMORTIGUADORES DE IMPACTO



USO PESADO



- Desechar después del primer siniestro.
- Ayudan a disipar la fuerza acumulada en una caída. Es indispensable considerar la extensión del amortiguador al activarse cuando se calcula la distancia de caída.
- Amortiguador en banda plana de 1".
- Longitud 1.83 m.
- Costuras reforzadas.
- Gancho doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,722 kg.
- Norma: ANSI Z359.1.

Cables con amortiguadores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	📦	MAYOREO	MENUDEO
USM2	Con cuerda de nailon	1.83 m	1	\$770	\$893
USM1	En banda costuras reforzadas	1.83 m	1	\$785	\$911

LÍNEAS DE VIDA AUTO RETRÁCTILES

LÍNEAS DE VIDA AUTO RETRÁCTILES



USO PESADO



- Desechar después del primer siniestro.
- Diseñados para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.
- Sistema contra caída.
- La línea de vida al ser autoretráctil ayuda a que el trabajador que se encuentra en altura tenga más libertad de movimiento.
- Máximo desplazamiento de 60 cm una vez activado.

CÓDIGO	LARGO	BANDA	CAPACIDAD	📦	MAYOREO	MENUDEO
USLV2	7 ft	Dyneema de 1"	140 kg	1	\$3,849	\$4,465
USLV6	20 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1	\$9,219	\$10,694
USLV9	30 ft	Acero de 3/16"	140 kg	1	\$10,210	\$11,844

CINTURONES PARA LINIEROS

CINTURONES PARA LINIEROS



USO PESADO



- Desechar después del primer siniestro.
- Se ciñe a la cintura del trabajador. Lleva 2 anillos tipo "D" que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad; acolchonado en su parte interior y cuenta con bandas para portar herramienta.
- Banda de neopreno que ofrece mayor resistencia a la tensión.
- Banda de nailon de 4" que ofrece acolchonamiento.
- 4 compartimentos.

CÓDIGO	TALLA	LONGITUD TOTAL	LONGITUD USUAL	📦	MAYOREO	MENUDEO
USC01C	36	108 cm	85 cm - 99 cm	1	\$880	\$1,021
USC01M	40	117 cm	93 cm - 108 cm	1	\$895	\$1,038
USC01G	44	120 cm	96 cm - 112 cm	1	\$945	\$1,096

CABLES DE SEGURIDAD

CABLES DE SEGURIDAD



USO PESADO



- Cuerdas de posicionamiento nailon trenzado de 1/2".
- Longitud 1.83 m.



- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1-3/4" ancho.
- Longitud 90 cm.
- Gancho doble seguro.
- Norma: ANSI Z359.1.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	📦	MAYOREO	MENUDEO
USCP1	De posicionamiento nailon reforzado	1.83 m	1	\$480	\$557
USCR1	De suspensión y rescate	0.9 m	1	\$680	\$789