

CARETAS Y GAFAS

CARETAS PARA SOLDAR



Encendido y apagado automático

Para uso con celdas solares



CSF01



Encendido y apagado automático

Para uso con celdas solares



• Uso con celdas solares.



144173



144175

• Banda ajustable y ventana móvil.  
• Diseño ligero.

CÓDIGO	CSF01	144173	144175
USO	<b>USO GENERAL</b>	<b>USO GENERAL</b>	<b>USO DOMÉSTICO</b>
ÁREA DE VISIÓN	92 x 42 mm	90 x 35 mm	99 x 42 mm
NIVEL DE SOMBRAS	11	9 - 13	10 - 14
VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO	1/15,000 s	1/15,000 s	-
PROTECCIÓN UV	DIN 16	DIN 16	DIN 16
ESTADO CLARO	DIN 4	DIN 4	-
TIPO DE AJUSTE	Matraca	Matraca	Matraca
PANEL SOLAR	•	•	-
BATERÍAS	Baterías de litio CR2450	Batería de litio no reemplazable	-
SENSORES DE ARCO	2	2	-
CONTROL DE SOMBRAS	-	Externo	Lente intercambiable
AJUSTE DE INCLINACIÓN	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
VENTANA MÓVIL	No	No	Sí
SUB. DIST.	\$673	\$744	\$197
MAYOREO	\$740	\$818	\$217
MENUDEO	\$814	\$900	\$239

Repuestos

CÓDIGO	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	PARA CÓDIGO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSF01R	•	-	-	6	\$39	\$43
144174	-	•	-	6	\$41	\$45
144176	-	•	•	6	\$20	\$22
144177	-	-	•	6	\$20	\$22
144178	-	-	•	6	\$20	\$22
144179	-	-	•	6	\$20	\$22
144180	-	-	•	6	\$20	\$22

CASCOS

CÓDIGO DE COLORES

AMARILLO	AZUL	BLANCO	NARANJA	ROJO	ROSA	VERDE
Para el personal y operadores en trabajos de obra.	Personal en el área de la electricidad, carpinteros y operadores técnicos.	Lo utilizan los gerentes, jefes de obra, supervisores, ingenieros, arquitectos, personal administrativo o topógrafos.	Para trabajadores en carreteras.	Para personal de seguridad, bomberos o brigadas de emergencia.	Se utiliza como casco provisional o en algunas empresas para el personal femenino.	Para los inspectores de seguridad, servicios médicos e higiene.

CASCOS CON AJUSTE DE 4 PUNTOS



- Resistencia dieléctrica 20,000 V.
- Resistentes al impacto.
- Normas: NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con la Norma: ANSI Z89.1-2009. Certificado no disponible.



CASCOS DE SEGURIDAD

CASCOS DE SEGURIDAD



137308

- Diseño ligero y cómodo.
- Fabricado con polietileno dieléctrico de alto impacto.
- Resiste hasta 20,000 volts, clase E.
- Con suspensión de 4 puntos con ajuste de intervalos.
- Norma: NOM-115-STPS-2009.
- Cumple con la Norma: ANSI Z89.1-2009. Certificado no disponible.



137309



137310



137312



CÓDIGO	COLOR	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	CÓDIGO	COLOR	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO		
<b>CON AJUSTE DE MATRACA</b>					<b>CON AJUSTE DE INTERVALOS</b>						
USH01Y	Amarillo	1	\$164	\$180	\$198	USH02Y	Amarillo	1	\$120	\$132	\$145
USH01B	Azul	1	\$164	\$180	\$198	USH02B	Azul	1	\$120	\$132	\$145
USH01W	Blanco	1	\$164	\$180	\$198	USH02W	Blanco	1	\$120	\$132	\$145
USH01R	Rojo	1	\$164	\$180	\$198	USH02R	Rojo	1	\$120	\$132	\$145
					USH02P	Rosa	1	\$120	\$132	\$145	

CÓDIGO	COLOR	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	CÓDIGO	COLOR	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO		
137308	Amarillo	1	\$106	\$117	\$129	137311	Naranja	1	\$106	\$117	\$129
137309	Azul	1	\$106	\$117	\$129	137312	Rojo	1	\$106	\$117	\$129
137310	Blanco	1	\$106	\$117	\$129	137313	Verde	1	\$106	\$117	\$129