

TORQUÍMETROS DE TRUENO ESCALA DUAL


DE TRUENO ESCALA DUAL CABEZA FLEXIBLE FT-LB/NM



- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Cabeza articulada para aplicaciones en espacios reducidos.
- Sistema quick release.
- Sistema tipo matraca accionado en dos posiciones para giro a la izquierda y derecha.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO / CAPACIDAD		P. LISTA
			FT - LB	NM	
6007	16-9/16"	3/8"	10-80	16.9-105.1	\$5,090

DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM



- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Torquímetro de trueno con escala dual ft-lb/Nm.
- Cabeza fija.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO / CAPACIDAD		P. LISTA
			FT - LB	NM	
6022	108-1/2"	1"	300-2,000	406.7-2,711.6	\$114,125


DE TRUENO ESCALA DUAL FT-LB/NM



- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO / CAPACIDAD		P. LISTA
			FT - LB	NM	
6006	15-1/2"	3/8"	5-75	98.2-102	\$4,510
6012A	15-3/4"	3/8"	10-100	16.9-132.2	\$4,605
6016	19"	1/2"	20-150	34-197	\$5,230
60143	24-7/16"	1/2"	30-250	47-332	\$5,709
6020	42-1/4"	3/4"	100-600	169-779	\$16,479
6021	70"	1"	200-1,000	305-1,322	\$42,095

DE TRUENO ESCALA DUAL IN-LB/NM



- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO / CAPACIDAD		P. LISTA
			IN - LB	NM	
6061A	9-15/16"	1/4"	10-50	1.1-5.6	\$4,579
6062A	10-1/8"	1/4"	20-150	2.2-16.9	\$4,655
6064A	11-1/4"	3/8"	30-250	3.3-28.2	\$4,765
6066A	15-1/2"	3/8"	100-750	11.2-84.7	\$4,775

TORQUÍMETROS DE TRUENO UNA ESCALA

DE TRUENO UNA ESCALA



- Nueva escala en bajo relieve imborrable.
- Una escala.
- Sistema quick release.
- Sistema de trueno: cuando se alcanza el torque definido se produce un clic perceptible al tacto.
- Matraca reversible de 3 posiciones: giro a la izquierda, giro a la derecha y posición fija de cuadro.
- Una vez definido el torque, no requiere ajuste entre apriete y apriete.
- Su diseño para uso continuo provee al usuario una excelente herramienta de precisión para torques específicos.



VIDEO

CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO / CAPACIDAD		P. LISTA
			FT - LB	NM	
6007FL	16-3/4"	3/8"	5-75 ft-lb		\$3,609
6010FL	16-3/4"	3/8"	10-100 ft-lb		\$3,685
6015FL	20-1/2"	1/2"	20-150 ft-lb		\$4,185
6025FL	23-3/4"	1/2"	30-250 ft-lb		\$4,569
6045FL	40-15/16"	3/4"	50-450 ft-lb		\$13,185
6060FL	48-7/16"	3/4"	100-600 ft-lb		\$13,185
601KFL	45-11/16"	1"	200-1,000 ft-lb		\$33,675
CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO / CAPACIDAD		P. LISTA
6005IL	8-1/16"	1/4"	10-50 in-lb		\$3,665
6015IL	8-1/16"	1/4"	20-150 in-lb		\$3,725
6025IL	9-9/16"	3/8"	30-250 in-lb		\$3,810
601KIL	16-3/4"	3/8"	200-1,000 in-lb		\$3,820
603KIL	23-3/4"	1/2"	600-3,000 in-lb		\$4,185
CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO / CAPACIDAD		P. LISTA
6002NM	9-9/16"	1/4"	5-25 Nm		\$2,885
6010NM	16-3/4"	3/8"	20-100 Nm		\$3,609
6035NM	23-3/4"	1/2"	50-350 Nm		\$4,569
6080NM	48-7/16"	3/4"	150-800 Nm		\$13,185