

POLIPASTOS MANUALES

POLIPASTOS MANUALES

USO INDUSTRIAL

1T CAPACIDAD DE CARGA

1 RAMAL



42601

2 RAMALES

3T CAPACIDAD DE CARGA



42603

3 RAMALES

7.5T CAPACIDAD DE CARGA



42307

4 RAMALES

10T CAPACIDAD DE CARGA



42310

- Gran seguridad de operación al contar con doble sistema de freno.
- Caja de engranes fabricada en acero templado.
- Gachos giratorios de acero forjado con traba de seguridad.
- Cadena pavonada de alta resistencia grado 80.

CÓDIGO	42300	42301	42600	42601	42302	42303	42305	42602	42603	42605	42307	42310
CAPACIDAD	500 kg	1 t	500 kg	1 t	2 t	3 t	5 t	2 t	3 t	5 t	7.5 t	10 t
DIAM. CADENA	6 mm	8 mm	10 mm	6 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm				
Nº RAMALES (CAÍDA DE CADENAS)	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	4
LONGITUD DE CADENA	3 m	3 m	6 m	6 m	3 m	3 m	3 m	6 m	6 m	6 m	3 m	3 m
⊞	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P. LISTA	\$4,279	\$5,075	\$6,085	\$6,795	\$5,945	\$10,165	\$14,035	\$9,769	\$16,290	\$24,530	\$23,775	\$42,880

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

USO PESADO



47015

- Compacto y ligero para uso en espacios reducidos.
- Ajuste rápido de cadena.
- Sistema de doble freno.
- Único sistema antidesbloqueo.

CÓDIGO	CAPACIDAD	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO	LONGITUD DE LA CADENA	LONGITUD DE LA PALANCA	ELEVACIÓN MÁXIMA	⊞	P. LISTA
47015	750 kg	26.5 mm	1.722 m	245 mm	1.5 m	1	\$7,329
47115	1.5 t	32 mm	1.749 m	265 mm	1.5 m	1	\$9,689
47315	3.2 t	39 mm	1.83 m	415 mm	1.5 m	1	\$15,269

POLIPASTOS MANUALES DE PALANCA

USO INDUSTRIAL FACTOR DE SEGURIDAD 4



POPA01

- Polipasto de palanca con gancho giratorio.
- Mango de caucho.

CÓDIGO	CAPACIDAD	APERTURA MÁXIMA DEL GANCHO	LONGITUD DE LA CADENA	LONGITUD DE LA PALANCA	ELEVACIÓN MÁXIMA	⊞	P. LISTA
POPA01	750 kg	37 mm	1.5 m	125 mm	1.5 m	1	\$5,135
POPA02	1.5 t	45 mm	1.5 m	160 mm	1.5 m	1	\$6,780
POPA03	3 t	50 mm	1.5 m	190 mm	1.5 m	1	\$10,689
POPA04	6 t	64 mm	3 m	220 mm	1.5 m	1	\$16,319

TROLES

TROLES

USO INDUSTRIAL PARA USO EN VIGA IPS/IPR



3305

- Un balero sellado por rueda.
- Argolla con resaque para colocar el polipasto.
- Eje principal con rondanas de ajuste para amplia gama de vigas.
- Chumacera soldada para mayor estabilidad.
- Perno central con ojal: donde pueden adaptarse cualquier tipo de polipasto especialmente los polipastos Urrea.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO KG	PERALTE DE VIGA	ANCHO DE PATÍN		RANGO DE GIRO	⊞	P. LISTA
				PULGADAS	MILIMETROS			
3305	500 kg	8	3" - 15"	2.5 - 5.3	63 - 135	39°	1	\$2,120
3310	1 t	12	5" - 24"	3 - 8	76 - 203	49°	1	\$3,125
3320	2 t	26	5" - 24"	3.9 - 8	86 - 203	59°	1	\$5,290
3330	3 t	36	6" - 24"	3.7 - 8	94 - 203	66°	1	\$7,095
3350	5 t	65	6" - 24"	4.250 - 8.7	108 - 221	68°	1	\$11,785