

INYECTORES DE GRASA

INYECTOR NEUMÁTICO PARA GRASA



USO INDUSTRIAL



INYECTOR A BATERÍA PARA GRASA



EXTRA PESADO

CARTUCHO ESTANDAR 400 G

NÍQUEL CADMIO 19.2 V - 1.5 AH



VIDEO



- Superficie cromada.
- Operada a una sola mano para uso profesional.



- Contenedor de grasa: 500 cc.
- Resorte protector en ambos extremos para evitar daños en la manguera.
- Manguera de alta presión.



| CÓDIGO | CAPACIDAD | PRESIÓN DE TRABAJO | 📦 | P. LISTA | CÓDIGO | CAPACIDAD | PRESIÓN DE TRABAJO | 📦 | P. LISTA |
|--------|---------------|--------------------|---|----------|--------|---------------|--------------------|---|----------|
| 2364 | 14 oz / 400 g | 2,400-6,000 psi | 1 | \$1,410 | 2371 | 14 oz / 400 g | 6,000 psi | 1 | \$8,855 |

INYECTORES A DOS MANOS PARA GRASA



USO PESADO



2369



USO INDUSTRIAL




2368

- Reforzada



USO INDUSTRIAL



2367

- General



USO INDUSTRIAL



2367M

- Compacta

- Tamaño compactos ideal para facilitar su almacenamiento.

- Válvula de purga.

| CÓDIGO | 2369 | 2368 | 2367 | 2367M |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| USO | USO PESADO | USO INDUSTRIAL | USO INDUSTRIAL | USO INDUSTRIAL |
| CAPACIDAD | 14 oz / 400 g | 14 oz / 400 g | 14 oz / 400 g | 3 oz / 85 g |
| SUMINISTRO | 1 g / ciclo | 1 g / ciclo | 1 g / ciclo | - |
| LLENADO POR SUCCIÓN O CON BOMBA EXTRACTORA DE GRASA | • | • | - | - |
| LLENADO POR SUCCIÓN | • | • | • | • |
| MANIVELA DE ACCIONAMIENTO VARIABLE | • | • | - | - |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 10,000 psi | 8,000 psi | 6,000 psi | 6,000 psi |
| 📦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P. LISTA | \$630 | \$610 | \$579 | \$460 |