

LÁMPARAS DE TALLER

LÁMPARAS DE TALLER DE LED RECARGABLES

USO PESADO **NOM** **LED SMD** **LED** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CARGADOR** **VIDA ÚTIL DE 15,000 H**

LED SMD **BASE MAGNÉTICA GIRATORIA 180°**

3 NIVELES DE LUZ



LTU10R

LTU20R

LTU40R

• Todas las lámparas de taller cumplen la norma: NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LEDS	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	GRADO IP	VOLTAJE	MODOS DE LUZ	P. LISTA
LTU10R	5 SMD + 1 LED	110 lm	2W	6,500 K	13 m	Recargable	2 h	2.5 - 7 h	IPX4	5V	3	\$889
LTU20R	8 SMD + 1 LED	240 lm	3W	6,500 K	20 m	Recargable	4 h	3 - 8 h	IPX4	5V	3	\$1,049
LTU40R	10 SMD + 1 LED	420 lm	5W	6,500 K	25 m	Recargable	4 h	3 - 8 h	IPX4	5V	3	\$1,310
LTU60R	1 COB	600 lm	6W	4,500 K	12 m	Recargable	2 h	2 h	IP 44	3.7V	1	\$1,375



VIDEO

USO INDUSTRIAL

1 LED COB

VIDA ÚTIL DE 10,000 H

BASE MAGNÉTICA



Gancho giratorio 360° e imán en la base.

- Conexión USB.
- LED tipo COB 9ª generación.
- Temperatura de color 4500 K.
- Incluye cargador.



LTU60R

LAMPARAS DE TALLER DELGADAS LED RECARGABLES

USO PESADO **LED COB** **LED** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **INCLUYE CARGADOR** **VIDA ÚTIL DE 50,000 H**

3 MODOS DE LUZ



TIEMPO DE TRABAJO 20 HORAS

PUNTO MAGNÉTICO



LTU20A

TIEMPO DE TRABAJO 20 HORAS

BASE MAGNÉTICA

180° BASE INCLINABLE



LTU35B

TIEMPO DE TRABAJO 20 HORAS

PUNTOS MAGNETICOS



LTU40B

TIEMPO DE TRABAJO 15 HORAS

BASE MAGNÉTICA

180° BASE INCLINABLE



LTU60B

- Regulador de intensidad 10 - 100%.
- Ligera.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	LEDS	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA	DISTANCIA DE LUZ	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	GRADO IP	VOLTAJE	MODOS DE LUZ	P. LISTA
LTU20A	1 COB + 1 LED	20 - 200 lm	2.5W	6,000 K	20 m	Recargable	2.5 h	2-20 h	IP20	5V	3	\$995
LTU35B	1 COB + 1 LED	35 - 350 lm	4W	6,000 K	30 m	Recargable	3.5 h	2-20 h	IP20	5V	3	\$1,249
LTU40B	1 COB + 1 LED	40 - 400 lm	4W	6,000 K	25 m	Recargable	3 h	2-20 h	IP20	5V	3	\$1,249
LTU60B	1 COB + 1 LED	60 - 600 lm	6.5W	6,000 K	40 m	Recargable	4 h	1.5-15 h	IP54	5V	3	\$1,790

LINTERNA TIPO PLUMA DE LED RECARGABLE

USO INDUSTRIAL **NOM** **LED COB** **LED** **GRADO IPX4** **BASE MAGNÉTICA**

INCLUYE CABLE USB

2 MODOS DE ILUMINACIÓN



LPL30

- Distancia de luz de 25 m.
- Resistencia de impacto de 1 m.
- Aislamiento IPX4.
- Base magnética.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LEDS	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE	P. LISTA
LPL30	1 LED COB + 1 LED	300 lm	3W	6,500 K	25 m	5V	\$570

LINTERNAS TIPO BOLSILLO DE LED RECARGABLES

USO INDUSTRIAL **NOM** **LED CREE** **LED** **GRADO IPX4** **BASE MAGNÉTICA**

INCLUYE CABLE USB

2 NIVELES DE LUZ



LTU20B

- Resistencia de impacto de 1 m.
- Aislamiento IPX4.
- Base magnética.
- Con gancho de agarre.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.

CÓDIGO	LEDS	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE	P. LISTA
LTU20B	1 LED CREE	200 lm	3W	6,500 K	28 m	5V	\$560
LTU38B	1 LED CREE	380 lm	3W	6,500 K	36 m	5V	\$725