

LINTERNAS TIPO BOLSILLO SLIM DE LED RECARGABLES

\$ PVL

USO INDUSTRIAL **NOM** 1 LED COB GRADO IPX4 BASE MAGNÉTICA INCLUYE CABLE USB

4 MODOS DE ILUMINACIÓN
ALTO EMERGENCIA LINTERNA SUPERIOR



LTU18S

- Resistencia de impacto de 1 m.
- Aislamiento IPX4.
- Base magnética con prensa.
- Led ajustable, magnético.
- Cabeza giratoria 180°.
- Cumple NOM-024-SCFI-2013.



| CÓDIGO | LEDS | LÚMENES | POTENCIA | TEMPERATURA | DISTANCIA DE LUZ | VOLTAJE | P. LISTA |
|--------|-------------------|---------|----------|-------------|------------------|---------|----------|
| LTU18S | 1 LED COB + 2 LED | 180 lm | 2 W | 6,500 K | 20 m | 5 V | \$865 |
| LTU40S | 1 LED COB + 2 LED | 400 lm | 2 W | 6,500 K | 38 m | 5 V | \$999 |

JUEGO DE LINTERNA CON CABEZAS INTERCAMBIABLES DE LED RECARGABLE

\$ PVL

USO INDUSTRIAL **NOM** LITHON TECNOLOGÍA LITIO-ION INCLUYE CARGADOR BASE MAGNÉTICA QUICK RELEASE CUERPO DE ALUMINIO ANODIZADO



- Lámpara de taller extendida: tamaño 35 x 243 x 34 mm; peso 100 g.
- Lámpara flexible: material del cuerpo PVC+Acero; 1 LED CREE XGP; 200 lm; tamaño 8 x 243 x 34 mm; peso 89 g.
- Cumplen la NOM 003-SCFI-2014.

| CÓDIGO | COMPONENTE | LUMENES | POTENCIA | VOLTAJE | TEMPERATURA DE COLOR | DISTANCIA DE LUZ | BATERÍA | TIEMPO DE CARGA | DURACIÓN DE BATERÍA | NIVELES DE ILUMINACIÓN | GRADO IP | MATERIAL | ZOOM | P. LISTA |
|--------|-------------------|---------|----------|---------|----------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------|--------------------|------|-----------|
| JLI6 | Linterna | N/A | 3.6 W | 3.7 V | N/A | N/A | Recargable | 5 h | N/A | N/A | IP 54 | Aluminio anodizado | N/a | 1 \$1,925 |
| | Linterna lente | 350 lm | 3.6 W | 3.3 V | 6,500 K | 150 m | Recargable | 5 h | 3 h | 2 | IP 54 | Aluminio anodizado | Si | |
| | Lámpara de taller | 250 lm | 3.6 W | 3.3 V | 6,500 K | 24 m | Recargable | 5 h | 2.5 h | 2 | IP 54 | ABS | No | |
| | Linterna flexible | 200 lm | 2.2 W | 3.3 V | 6,500 K | 200 m | Recargable | 5 h | 5.5 h | 2 | IP 54 | Aluminio anodizado | Si | |

LINTERNAS LED PARA LA CABEZA

\$ PVL

LINTERNAS PARA CABEZA DE LED RECARGABLES

USO INDUSTRIAL **NOM** RECARGABLE LITHON TECNOLOGÍA LITIO-ION INCLUYE CARGADOR HAZ DE LUZ DISPESOR INCLINACIÓN AJUSTABLE

2.5 HORAS TIEMPO DE TRABAJO

4 NIVELES DE LUZ

LED CENTRAL LED REFLECTOR LED EMERGENCIA INTERMITENTE

- Medidas de 91 x 99 x 95 mm.
- Peso de 211 g.
- Entrada de carga usb.



LCR25

1.5 HORAS TIEMPO DE TRABAJO

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN

25% 50% 75% 100% INTERMITENTE S.O.S.

- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.
- Cuerpo de aluminio.



LCR70

1 HORA TIEMPO DE TRABAJO

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN

25% 50% 75% 100% INTERMITENTE S.O.S.

- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.
- Cuerpo de aluminio.



LCR100

- Cumplen con la norma NOM-003-SCFI-2014.

| CÓDIGO | NO LEDS | LUMENES | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | DISTANCIA DE LUZ | INCLINACIÓN | DURACIÓN DE CARGA | BATERÍA | DURACIÓN DE LA BATERÍA | NIVELES DE ILUMINACIÓN | GRADO IP | P. LISTA |
|--------|---------------------|---------|----------|----------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| LCR25 | 1 LED CREE+1LED COB | 250 lm | 3 W | 6,500 K | 100 m | 90° | 3 h | Recargable 3.7 V | 2.5 h (máx. potencia) | 4 | N/A | \$550 |
| LCR70 | 1 CREE | 700 lm | 5 W | 6,500 K | 200 m | 180° | 3 h | Recargable 3.7 V | 1.5 h (máx. potencia) | 6 | IPX4 | \$965 |
| LCR100 | 1 CREE | 1000 lm | 10 W | 6,500 K | 250 m | 180° | 3 h | Recargable 3.7 V | 1 h (máx. potencia) | 6 | IPX4 | \$1,135 |