# **ACEITES Y GRASAS**

#### **DESENGRASANTES BASE AGUA**









EC011 EC015

- Para remover aceites y grasas animales o vegetales, películas de humo, grasas minerales, aceites y lubricantes, manchas de proteínas y combustibles ligeros en materiales como el acero, plásticos, concreto etc.
- Desengrasante ecológico alcalino.

<ul> <li>Se puede d</li> </ul>	iluir hasta 1:50 P.H. 13.1 a 13.8 (sin diluir) 12.5 a 13.0 (diluido 1:5 con agua)	i.	DOIL
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	8	P. LISTA
EC011	960 ml	12	\$130
EC015	5 L	4	<sup>\$</sup> 515

#### ACEITES AFLOJATODO DIELÉCTRICOS



















• NOM-018-STPS-2015.

CÓDIGO	CONTENIDO	8	P. LISTA
U40A	110 ml	1	\$45
U40B	235 ml	1	\$ <b>59</b>
U40	400 ml	4	\$89

## **CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR**

# **CINTAS TRANSPARENTES HOT MELT PARA EMPACAR**







- Para el sellado manual o automatizado de cartones ligeros.
- Alta adhesión
- Sellado duradero a superficies de cartón y papel.
- Material del adhesivo goma sintética/fusión en caliente de resina.

Waterial Doi 1 (polipropiletio bioriettado).							
CÓDIGO	DIAMETRO TOTAL	DIAMETRO INTERNO	LONGITUD	ANCH0	ESPESOR	Ø	P. LISTA
CIE01	9.1 cm	7.9 cm	50 m	48 mm	0.041 mm	1	\$37
CIE02	12.2 cm	7.9 cm	150 m	48 mm	0.041 mm	1	\$109

#### LIMPIADOR DE RESIDUOS











- Especialmente diseñado para remover depósitos minerales, sarro, moho, incrustaciones de cal, manchas de óxido, especialmente en acero inoxidable y superficies cromadas. Contiene un agente que reduce el escurrimiento cuando es aplicado directo en superficies verticales.
- Limpiador ecólogico ácido.
- Se puede diluir hasta 1:50 P.H. 0 a 1 (sin diluir) 1 a 2 (diluido 1:5 con agua).

			BOTE
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	0	P. LISTA
EC021	960 ml	12	<sup>\$</sup> 159

### **DESPACHADOR DE CINTA**

## **DESPACHADOR DE CINTA ERGONÓMICO**











\$ PVL



- Hoja inclinada a 10° y marcador al centro.
- Cuchilla tratada térmicamente con acabado cromado.
- Mango de goma suave en 3 posiciones: Izquierda para usuarios diestros.
- Centro para dispensar rápidamente.
- Derecha para usuarios zurdos.

CÓDIGO	ANCHO DE CINTA	CUERPO
DCU1	50 mm	Plástico ABS

# **CINTAS DE FILAMENTO**

# **CINTAS DE FILAMENTO**




NUEVO

USO INDUSTRIAL



- Para usarse en operaciones de flejado, empaque, armado de bultos y paletizado.
- Alta adhesión.
- Resistente a impactos, humedad y solventes, no se divide ni se agrieta.
- Material del adhesivo goma sintética/fusión en caliente de resina.
- Material fibra de vidrio reforzada con BOPP.







0

P. LISTA

NUEVO