

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLOS

NOM **V** 120 VOLTS **FC** FUNCIÓN REVERSIBLE **VS** VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

BROCAS PÁGINA 619



VIDEO

USO PROFESIONAL **BROQUERO 1/2"** **W** 810 WATTS



RM512B

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

USO GENERAL **BROQUERO 1/2"** **W** 500 WATTS



RM412A

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

USO GENERAL **BROQUERO 3/8"** **W** 500 WATTS



RM438C

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Interruptor de velocidad variable.
- Selector de cambio de giro.

• Estos rotomartillos Surtek cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RM512B	RM412A	RM438C
USO	USO PROFESIONAL	USO GENERAL	USO GENERAL
POTENCIA	810 W	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz	120 V / 60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2,800 rpm	0 - 3 000 rpm	0 - 3 000 rpm
FUNCIONES	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo	Taladro y rotomartillo
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 / 15 min	30 / 10 min	30 / 10 min
PESO	2.19 kg	1.65 kg	1.65 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX			
MADERA	25.4 mm	20 mm	20 mm
CONCRETO	16 mm	12 mm	12 mm
ACERO	13 mm	10 mm	10 mm
⊕	1	1	1
SUB DIST.	\$995	\$658	\$597
MAYOREO	\$1,095	\$724	\$657
MENUDEO	\$1,205	\$796	\$723

ROTOMARTILLOS

USO DOMÉSTICO **NOM** **500 W** **120 V**

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Tamaño de broquero 1/2"



RM312C

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.

Tamaño de broquero 3/8"



RM338A

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para operación continua.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.

• Estos rotomartillos Foy cumplen con la NOM-003-SCFI.

CÓDIGO	RM312C	RM338A
USO	USO DOMÉSTICO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA	500 W	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
BROQUERO	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,000 rpm	0 - 3,000 rpm
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 / 10 min	20 / 10 min
PESO	1.55 kg	1.55 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA		
MADERA	20 mm	20 mm
CONCRETO	12 mm	12 mm
ACERO	10 mm	10 mm
⊕	1	1
SUB DIST.	\$572	\$536
MAYOREO	\$629	\$590
MENUDEO	\$692	\$649