

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA



USO DOMÉSTICO
1,300 W 127 V Presión máxima 1,600 psi



Características	
Potencia	1,300 W
Voltaje/Frecuencia	127 V-60 Hz
Flujo de agua -Caudal-	5.5 L/min
Alimentación mínima	7 L/min
Presión nominal	1,000 psi
Presión máxima	1,600 psi
Peso	5.7 kg
Temperatura máxima	40°C
Contenido	
Pistola	1
Lanza Turbo	1
Lanza de chorro	1
Filtro de agua	1
Manguera de 3 m	1
Manual de usuario	1



- Ahorra agua y hace más rápido las tareas domésticas como el lavado de autos y de pisos.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PRESIÓN MAX	POTENCIA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
HL316	1,600 psi	1,300 W	1	\$1,909	\$2,100	\$2,310

HIDROLAVADORAS A GASOLINA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

Motor equipado con un sistema de protección que monitorea continuamente el nivel de aceite en el cárter y apaga el motor al detectar un nivel inferior al límite.

⚠ Antes del primer uso:

Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente. Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE 4 TIEMPOS

Los motores a 4 tiempos se destacan por la potencia y durabilidad de la máquina y el bajo ruido ocasionado por la operación. Además el gas emitido es menos dañino, ya que no se necesita previamente mezclar el aceite y la gasolina.

Las válvulas a la cabeza (OHV) hacen que el motor consuma un 30% menos de gasolina y 50% menos de aceite que los motores convencionales así incrementa la eficiencia de la combustión, obteniendo mayor poder de salida. Consigue un buen balance de temperatura, reduciendo la erosión del cilindro.

BOQUILLAS PARA HIDROLAVADORAS A GASOLINA

Chorro concentrado de alta presión.

Modelos: HG914, HG909, HG865 y HG840.

Boquilla de 0°.

Boquilla de 15°.

Boquilla de 25°.

Boquilla de 40°.

Boquilla de 65° y dispensador de jabón.

HIDROLAVADORAS A GASOLINA

MOTOR DE 4 TIEMPOS OHV VÁLVULAS EN CABEZA



KOHLER. Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

EXTRA PESADO
14 HP 4,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA

12.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MINIMA

KOHLER. Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

EXTRA PESADO
9.5 HP 3,600 PSI PRESIÓN MÁXIMA

10.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MINIMA

KOHLER. Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

USO PESADO
6.5 HP 3,200 PSI PRESIÓN MÁXIMA

8.1 L/MIN ALIMENTACIÓN MINIMA

MITSUBISHI®
Impulsado por un motor Mitsubishi® de 4 tiempos.

USO PESADO
4 HP 2,500 PSI PRESIÓN MÁXIMA

6.3 L/MIN ALIMENTACIÓN MINIMA



HG914



HG909



HG865



HG840

- Para todas las hidrolavadoras: Agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente. Las hidrolavadoras no incluyen aceite en motor y bomba.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.

CÓDIGO	HG914	HG909	HG865	HG840
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	USO PESADO	USO PESADO
PRESIÓN MÁXIMA	4,200 psi	3,600 psi	3,200 psi	2,500 psi
POTENCIA	14 HP	9.5 HP	6.5 HP	4 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12.1 L/min	10.3 L/min	8.1 L/min	6.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C	60°C	60°C	60°C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12	8	6	5
PESO	60.7 kg	55.7 kg	37.6 kg	30.6 kg
📦	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$47,941	\$41,393	\$26,199	\$20,121
MAYOREO	\$52,735	\$45,532	\$28,819	\$22,133
MENUDEO	\$58,009	\$50,085	\$31,701	\$24,346
ACCESORIOS				
	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m	1 Lanza y pistola 5 Boquillas intercambiables 1 Manguera de alta presión de 6 m