

MANGOS ARTICULADOS

MANGOS ARTICULADOS CROMADOS



Excepto F5165 y F5968.

SURTEK



PRODUCTO MEJORADO



F5165



- Fabricados en acero al cromo vanadio.
- Exceden la norma ASME B107.110.
- Modelos F5867 y F5868 con diseño mejorado que aumenta su resistencia al torque, excediendo la norma hasta en un 60%.

GRANEL

CÓDIGO	CUADRO				LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA (B)	ESPESOR CABEZA (C)	REPUESTO	📦
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"					
F5165		•			8"	1-3/32"	1-1/4"	✓	1
F5867			•		15-3/4"	1-21/64"	1-33/64"	✓	1
F5868			•		17-7/8"	1-1/2"	1-13/16"	✓	1
F5968				•	20"	1-21/32"	2-15/64"	✓	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS



USO PESADO



5466RK



4766RS
5265RS
5466RS
5668RS
5868RS

URREA

Resistencia al torque superior

CÓDIGO	PARA MODELO	📦
4766RS	4766	1
5265RS	5265 y 5265H	1
5466RK	Diseño anterior: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H y 5466	1
5466RS	Diseño mejorado: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H, 5466 y 5468B	1
5668RS	Diseño mejorado: 5668H, 5668 y 5668B	1
5868RS	5869H, 5868 y 6868B	1

MANGOS ARTICULADOS FOSFATIZADOS



USO PESADO



ACABADO FOSFATIZADO

URREA



5468B
Mango articulado black



- Resistencia 15% mayor al diseño convencional de horquilla.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	CUADRO					LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	ESPESOR CABEZA	REFACCIÓN	📦
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"					
5468B			•			17-7/8"	7/8"	1/2"	✓	1
5668B				•		20-3/16"	1 1/16"	3/4"	✓	1
5868B					•	28-1/2"	1 7/8"	1"	✓	1

JUEGOS DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS



USO PROFESIONAL

SURTEK

Resistencia al torque superior



CÓDIGO	PARA MODELO	📦
F5165RK	F5165	1
F5868RK	F5867, F5868	1
F5968RK	F5968	1

MANGOS EN "L"

MANGOS EN "L" PARA DADOS



USO PESADO



URREA

Resistencia al torque superior



5486



- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño muy robusto debido a que no tiene piezas en movimiento.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M, ISO3315, SAE AS 4283, DIN 3123.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO					LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO DE CABEZA (B)	📦
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"			
5486	Cromada			•			7-13/16"	6	
5686	Cromada				•		16"	1	
5886	Cromada					•	30"	1	

MANGOS EN "L" PARA DADOS



USO PROFESIONAL



SURTEK

Resistencia al torque superior



F5886



- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Acabado Satinado.
- Exceden Normas ASME B107.110.

GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUADRO				LONGITUD TOTAL (A)	ANCHO CABEZA	📦
		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"			
F5886	Cromada			•		9"	2-1/2"	6
F5986	Cromada				•	16"	3-1/4"	1