

ATORNILLADORES DE IMPACTO A BATERÍA

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

- 20V** VOLTAJE
- MEGA PESADO
- TECNOLOGÍA LITIO-ION
- CARGA RÁPIDA
- MOTOR SIN CARBONES
- FUNCIÓN REVERSIBLE
- VELOCIDAD VARIABLE

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



Contenido	
Batería de 4 Ah	1
Cargador inteligente	1

- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.



CÓDIGO	AI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20V - 4.0Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 2.800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1.200; 2= 0-2.350; 3= 0-3.300
TORQUE MÁXIMO	160 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

- 18V** VOLTAJE
- EXTRA PESADO
- TECNOLOGÍA LITIO-ION
- PESO LIGERO
- MOTOR SIN CARBONES
- FUNCIÓN REVERSIBLE
- VELOCIDAD VARIABLE

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO



Contenido	
Baterías de 2 Ah	2
Cargador inteligente	1
Makelín plástico	1

- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Diseño compacto para trabajar en lugares estrechos.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.



CÓDIGO	AI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18V - 2.4 Ah
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1.500 r/min; 2= 0-2.000 r/min; 3= 0-2.600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1.800; 2= 0-2.600; 3= 0-3.300
TORQUE MÁXIMO	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1,1 kg (2,42 lb)

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 4.8 V

- 4.8V** VOLTAJE
- USO PROFESIONAL
- BATERÍA NI-CD
- FUNCIÓN REVERSIBLE
- VELOCIDAD VARIABLE

SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



Contenido	
Batería de Ni-Cd	1
Cargador	1
Puntas intercambiables	6

- Ideal para trabajar con pijas y tornillos en operaciones de bajo torque.
- Diseño ligero y compacto.



CÓDIGO	AR548
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	4.8V
ENCASTRE	1/4" Punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	180 r/min
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	0.345 kg

A DÓNDE QUIERAS

ESMERILADORA ANGULAR
urrea.com

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES