

ROTOMARTILLOS

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE

URREA

USO INDUSTRIAL



RMCHK38

- Cuerpo y quijadas templadas.
- Manga con estriado estándar.
- Mandíbulas centradas para una absoluta rectitud y alineación.
- Incluye llave.



CÓDIGO	RMCHK38	RMCHK12A	RMCHK12
CAPACIDAD	3/8"	1/2"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF	3/8" - 24NF
	1	1	1

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO CON LLAVE

SURTEK

USO PROFESIONAL



119401

- Incluye llave.
- Cuerpo y quijadas templadas.
- Mejor agarre y resistencia al desgaste.



CÓDIGO	119400	119401	119402	119403
CAPACIDAD	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF
	1	1	1	1

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO SIN LLAVE

SURTEK

USO PROFESIONAL



119405

- Su uso no requiere llave.
- Ajuste a una sola mano.
- Broquero de cambio rápido.



CÓDIGO	119405	119408
CAPACIDAD	3/8"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF
	1	1

ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

URREA

EXTRA PESADO
VELOCIDAD VARIABLE
FUNCIÓN REVERSIBLE

4.5 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO
SDS PLUS

900W 120V
POTENCIA VOLTAJE



- 3 Funciones:
 - Taladrar en acero o madera.
 - Rotomartillo, para perforar en concreto o piedra.
 - Martillo, para aplicaciones ligeras de demolición y cincelado.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.
- Modo para liberar la broca o cincel en caso de algún atasco.



CÓDIGO	RME1030
USO	EXTRA PESADO
ZANCO	SDS plus
POTENCIA	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	4.5 J
VELOCIDAD	0-850 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-3,700
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	4.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	30 mm
	1

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

URREA

USO PESADO
VELOCIDAD VARIABLE
FUNCIÓN REVERSIBLE

2.2 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO
SDS PLUS

660W 120V
POTENCIA VOLTAJE



- 2 Funciones:
 - Taladrar en acero o madera.
 - Rotomartillo, para perforar en concreto o piedra.
- Tope de profundidad.
- Empuñadura de goma antiderrapante (soft grip).
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Bóton de traba para su uso continuo.



CÓDIGO	RM822
USO	USO PESADO
ZANCO	SDS plus
POTENCIA	660 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2.2 J
VELOCIDAD	0-1,200 r/min
GOLPES POR MINUTO	0-4,300
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	22 mm
CONCRETO	12 mm
	1

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

SURTEK

USO MÁSTER
ENERGÍA DE IMPACTO 2 J
720W POTENCIA

120V VOLTAJE



Contenido	
Punta con zanco SDS Plus	1
Cinzel con zanco SDS Plus	1
Tope de profundidad	1
Mango lateral	1
Brocas SDS Plus	3

- Este rotomartillo Surtek cumple con la NOM-003-SCFI.
- Selector de funciones: taladro, martillo y rotomartillo.
- Función de rotación de cincel.
- Empuñadura adicional ajustable a cualquier posición.
- Selector de cambio de giro accionado con una sola mano.



CÓDIGO	RM720A
USO	USO MÁSTER
ZANCO	SDS Plus
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V/60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2 J
VELOCIDAD	0 - 1,100 r/min
GOLPES POR MINUTO	0 - 5,830
PESO	3.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	26 mm
	1