

**LLAVES DE GOLPE**

# LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA



## BOCA HEXAGONAL

Embona perfectamente con las tuercas hexagonales y proporciona mayor área de contacto.

Pared delgada que permite trabajar en bridas cuyos espárragos están ubicados más cerca uno de otros o muy cerca del tubo.

Pintura electroestática, evita la corrosión.

Superficie de impacto mayor a las llaves de golpe convencionales.

Diseño de cuerpo tipo viga I, que proporciona mayor resistencia a la llave y transferencia del torque.

Marcado con la medida del hexágono y del diámetro del tornillo.


PARED DELGADA PINTURA ELECTROESTÁTICA SUPER DRIVE

**LLAVES DE GOLPE CON PARED DELGADA EN PULGADAS, 6 PUNTAS**

USO PESADO PULGADAS 6 PARED DELGADA SUPER DRIVE PINTURA ELECTROESTÁTICA



2829SWH



- El diseño plano de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde no existe un obstáculo para su accionamiento.
- Ideal para tuercas dañadas en sus aristas y recomendadas para trabajos en uso rudo, por su mayor superficie de contacto con respecto a la tuerca.
- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

**GRANEL**


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)			
2817SWH	1-1/16"	9"	1-11/16"	15/16"	1		
2820SWH	1-1/4"	10"	1-15/16"	15/16"	1		
2823SWH	1-7/16"	11-13/16"	2-1/4"	1-1/8"	1		
2826SWH	1-5/8"	11-15/16"	2-1/2"	1-1/8"	1		
2829SWH	1-13/16"	12"	2-11/16"	1-1/8"	1		
2832SWH	2"	13-1/16"	2-15/16"	1-11/16"	1		
2835SWH	2-3/16"	13-29/64"	3-3/16"	1-11/16"	1		
2838SWH	2-3/8"	14-3/8"	3-7/16"	1-11/16"	1		
2841SWH	2-9/16"	14-3/8"	3-11/16"	1-11/16"	1		
2844SWH	2-3/4"	14-5/32"	3-15/16"	1-7/8"	1		

**LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS EN PULGADAS, 12 PUNTAS**

USO PESADO PULGADAS 12 SUPER DRIVE ACABADO FOSFATIZADO



- Amplia zona de impacto que brinda mayor confianza y seguridad al golpear.



2650SW

- El diseño acodado de estas llaves permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un obstáculo para su accionamiento.
- Fabricados en acero cromo molibdeno.
- Acabado fosfatizado.
- Exceden la norma FEDERAL GGG-W-636E.

**GRANEL**

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)			
2616SW	1"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1		
2617SW	1-1/16"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1		
2618SW	1-1/8"	8-1/2"	1-11/16"	5/8"	15/16"	1		
2619SW	1-3/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1		
2620SW	1-1/4"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1		
2621SW	1-5/16"	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1		
2622SW	1-3/8"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1		
2623SW	1-7/16"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1		
2624SW	1-1/2"	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1		
2625SW	1-9/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1		
2626SW	1-5/8"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1		
2627SW	1-11/16"	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1		
2628SW	1-3/4"	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1		
2629SW	1-13/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1		
2630SW	1-7/8"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1		
2631SW	1-15/16"	13-5/8"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1		
2632SW	2"	13-1/2"	3-1/2"	1-1/4"	2-1/4"	1		
2634SW	2-1/8"	13-1/2"	3-1/2"	1-3/8"	2-1/4"	1		
2635SW	2-3/16"	13-1/2"	3-1/2"	1-3/8"	2-1/4"	1		
2636SW	2-1/4"	13-1/2"	3-1/2"	1-3/8"	2-1/4"	1		
2637SW	2-5/16"	14"	3-21/32"	1-9/16"	2-1/8"	1		
2638SW	2-3/8"	14"	3-21/32"	1-9/16"	2-1/8"	1		
2639SW	2-7/16"	14"	3-21/32"	1-9/16"	2-1/8"	1		
2640SW	2-1/2"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1		
2641SW	2-9/16"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1		
2642SW	2-5/8"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1		
2643SW	2-11/16"	14-3/4"	4-1/4"	1-1/2"	2-7/16"	1		
2644SW	2-3/4"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1		
2646SW	2-7/8"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1		
2647SW	2-15/16"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1		
2648SW	3"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1		
2650SW	3-1/8"	16"	4-3/4"	1-7/8"	2-7/16"	1		

