

06 HERRAMIENTAS DE TORQUE CONTROLADO

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA

TORQUÍMETRO DE CARÁTULA FT-LB



6125A

- Diseño de alta precisión que brinda el torque deseado independientemente de la palanca aplicada.
- Todos los componentes de transferencia de torque son de acero.
- Escala de torque dual.
- Código 6134B incluye un protector de acero integral para la protección de la carátula.
- Se suministra cada torquímetro con un informe de calibración rastreable a NIST.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE		📄
			FT - LB	NM	
6113A	11"	3/8"	0-50	0-70	1
6121B	22"	1/2"	0-175	0-240	1
6125A	22"	1/2"	0-250	0-350	1
6134B	26-1/2"	3/4"	0-350	0-480	1

TORQUÍMETROS DE CARÁTULA CON CUERPO DE ALUMINIO



6119

- Cuerpo de aleación cromo-molibdeno.
- Por su ligereza son ideales para trabajar en alturas.
- Escala de torque dual.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE			📄
			FT - LB	IN - LB	NM	
IN-LB						
6119	12-13/32"	3/8"	-	0-150	0-17.5	1
FT-LB						
6124	22"	1/2"	0-250	-	0-350	1
6126	47"	3/4"	0-600	-	0-800	1

TORQUÍMETROS DIGITALES

TORQUÍMETROS DIGITALES IN-LB



NUEVO



6310D



6320D



6350D



6350D

- Selección de 4 unidades de medida (in-lb, ft-lb, Nm, kg-cm).
- 9 objetivos de torque preestablecidos y hasta 50 memorias.
- **Espere fecha de lanzamiento.**



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE			📄
			IN-LB	FT-LB	NM	
6310D	15-1/2"	1/4"	13.3 - 265.5	1.11 - 22.12	1.5 - 30	1
6320D	16-47/64"	3/8"	60 - 1195	5 - 99.5	6.8 - 135	1
6350D	25-25/32"	1/2"	150 - 3009	12.5 - 250.7	17 - 340	1
6360D	48"	3/4"	376 - 7521	31.3 - 626.8	42.5 - 850	1

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS

TORQUÍMETROS PREAJUSTADOS VARIOS CUADROS



6000

- El torque ajustado no puede ser cambiado sin usar la llave de ajuste, esto previene que el usuario modifique accidentalmente el torque.
- Diseñados para usarse en líneas de producción y ensambles donde se requiere un torque específico para operaciones repetitivas.
- Sistema Quick Release.
- Sistema tipo matraca reversible.
- Ajustables al rango de torque especificado a cuenta del cliente.



CÓDIGO	LONGITUD	CUADRO	RANGO TORQUE			📄
			FT - LB	IN - LB	NM	
6000	6-1/2"	1/4"	1-5 ft-lb	12-60	1.3-6.7	1
6001	7-1/4"	3/8"	3-9 ft-lb	36-108	4-12.2	1
6002	11-1/2"	3/8"	10-50 ft-lb	120-600	13.5-67.8	1
6003	19-3/4"	1/2"	45-150 ft-lb	540-1,800	61-203.4	1