

PINZAS DE PRESIÓN

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS



Disponible en Colombia

Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas.

Cuenta con cuchilla corta alambre.

Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.

Permite el agarre de piezas adyacentes y buena visibilidad en trabajo de soldadura.

Permiten el acceso a lugares estrechos y alejados.

Punta diseñada para sujetar firmemente materiales delgados como láminas metálicas.

Mordazas flexibles para ajustarse a superficies irregulares.

Para sujetar tubos u objetos amorfos.

Longitud de cadena de 19-9/32".

115082

Palanca de liberación de bloqueo recubierta con plastisol.

Tornillo pavonado moleteado.

PFP7

115087

115057

115086

115089

115063



• Cumplen la norma ASME B107.500.

CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	
Pinzas de presión curva con corta alambre				
115054	4"	1/4"	7/8"	1
115084	5"	5/16"	1"	1
115083	7"	5/16"	1-1/2"	1
115082	10"	5/16"	1-7/8"	1
115055	12"	9/16"	1-5/8"	1
Pinzas de presión recta				
PFP7	7"	5/16"	1-1/2"	1
PFP10	10"	7/16"	1-7/8"	1
PFP12	12"	5/8"	1-1/4"	1
Pinza de presión para soldadura				
115087	9"	2 3/4"	2"	1
Pinzas de presión de nariz larga				
115057	6"	6"	2"	1
115058	9"	5/16"	2"	1
Pinza de presión para hojalatero				
115086	8"	3-1/4"	1-1/2"	1
Pinza de presión en "C" con punta autoajustable				
115089	11"	1"	3"	1
Pinza de presión de cadena				
115063	8"	1/2"	1-1/2"	1

PINZAS DE PRESIÓN CROMADAS



Disponible en Colombia

Para sujetar superficies redondas, curvas o amorfas.

Para sujetar principalmente superficies planas y paralelas.

142028

142069



CÓDIGO	LONGITUD TOTAL (A)	LONGITUD QUIJADA (B)	APERTURA MÁXIMA (C)	
Pinzas de presión curva				
142068	5"	21/64"	1"	1
142028	7"	21/64"	1-1/2"	1
142029	10"	21/64"	1-7/8"	1
Pinza de presión recta				
142069	10"	7/16"	1-7/8"	1