

GUARDACABOS

GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO



GC5



- Diseño ovalado que facilita el amarre de la carga, con recubrimiento galvanizado.
- Fabricados en acero.
- Los guardacabos evitan el desgaste y la deformación del cable, dándole el doblez adecuado en las terminales de ojo.



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE				
GC3	1/4"			12	
GC5	3/8"			12	
GC6	1/2"			12	
GC7	5/8"			5	
GC8	3/4"			5	

PERROS


MÉTODO PARA LA INSTALACIÓN DE PERROS



1. Recorra el cable la longitud necesaria alrededor del guardacabo, e instale el primer perro a una distancia igual al ancho de su base de la punta extrema del cable. Apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado.



2. Cuando sólo 2 perros son necesarios, instálelo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo, y apriete las tuercas alternadamente hasta el torque especificado. Cuando más de 2 perros son requeridos instale el segundo lo más cerca posible al doblez del cable o del guardacabo y gire las tuercas firmemente sin apretar.



3. Instale todos los perros que sean necesarios entre los 2 primeros con espacios iguales entre uno y otro y ubicados en la misma posición. Asegúrese que las tuercas de todos los perros queden apretadas de acuerdo al torque especificado.

4. Finalmente, aplique una carga igual o mayor a la que espera usar para probar el ensamble. Enseguida revise, y de ser necesario, vuelva a apretar las tuercas de acuerdo al torque recomendado.



PRECAUCIONES



Nunca use los perros de hierro maleable para levantar cargas o en trabajos pesados. Estos son usados para ser terminales de ojo en cable estándar y torcido a la derecha y en usos no críticos aplicando cargas pequeñas como en rieles de mano, alambrado, etc. Nunca use los perros para unir directamente dos cables y levantar la carga. Inspeccione periódicamente las terminales y el cable, para identificar desgaste, abusos o irregularidades. Las bases y roscas deben estar libres y secas de lubricantes para lograr los torques especificados.

PERROS DE ACERO FORJADO PARA CABLE DE ACERO



PER3DF

- Fabricado de hierro maleable.
- Acabado galvanizado.
- Resistente a la corrosión.
- Tuercas de acero.
- Para trabajos pesados.



CÓDIGO	DIÁMETRO DEL CABLE	DIÁMETRO DE ROSCA mm	MIN. NÚMERO DE PERROS PZ	LONG. DEL CABLE A RECORRER MM	MIN. TORQUE		IDEAL PARA CABLE pulg		
					LB-FT	NM			
PER3DF	1/4"	7.5	2	121	15	20.35	5/16"	5	
PER5DF	3/8"	10.5	2	165	25	33.92	7/16"	5	

PARA PROFESIONALES



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

GRILLETES DE ACERO FORJADO

urrea.com

MANEJO Y SUJECIÓN DE CARGA