

CALADORA NEUMÁTICA

CALADORA NEUMÁTICA Y SIERRA

USO PESADO **9 000 CPM**
CORTES POR MINUTO

90 DB



UP881



UP88135A

- Guarda/guía ajustable que permite al operario determinar la profundidad del corte.
- Mecanismo que reduce la vibración.
- Palanca con seguro que evita un arranque accidental.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

URREA
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

PRODUCTO MEJORADO **GARANTÍA EN CS**



* **GRANEL**

| CÓDIGO | UP881 |
|---------------------|------------|
| USO | USO PESADO |
| CARRERAS POR MINUTO | 9,000 |
| LONGITUD TOTAL | 9" |
| CONSUMO DE AIRE | 10 SCFM |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 90 psi |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| PESO | 0.6 kg |
| | 1 |

| Repuesto | |
|-----------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| UP88135A* | 32 dientes 5 |

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVADORA NEUMÁTICA

EXTRA PESADO **CUERPO DE MAGNESIO** **PESO LIGERO**



URREA
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

GARANTÍA EN CS



| CÓDIGO | CN963 |
|----------------------------|---------------|
| USO | EXTRA PESADO |
| CALIBRE | 16 GA |
| LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA | 3/4" - 2-1/2" |
| CAPACIDAD DEL MAGAZINE | 100 clavos |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | 120 psi |
| PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA | 70-100 psi |
| CONSUMO DE AIRE | |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT |
| PESO | 1.7 kg |
| ACCESORIOS | |
| 1 LLAVE | • |
| 1 RECIPIENTE PARA ACEITE | • |
| | 1 |

- Fundición inyectada de magnesio para reducir el peso.
- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.
- Capacidad de 100 clavos.
- Sistema de 360° de escape de aire.
- Rápido desatasco de clavos.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO **PESO LIGERO**

USO PROFESIONAL



CE632

USO PROFESIONAL



CN650



SURTEK

GARANTÍA EN CS

VIDEO



| CÓDIGO | CE632 | CN650 |
|----------------------------|------------------------|-----------------|
| USO | USO PROFESIONAL | USO PROFESIONAL |
| CORONA | 7/32" | N/A |
| CALIBRE | 18 GA | 18 GA |
| LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA | 5/8" - 1 1/4" | 3/8" - 2" |
| CAPACIDAD DEL MAGAZINE | 100 clavos / 85 grapas | 100 clavos |
| PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA | 120 psi | 120 psi |
| PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA | 70-100 psi | 70-100 psi |
| CONSUMO DE AIRE | 1.18 CFM | 1.3 CFM |
| ENTRADA DE AIRE | 1/4" NPT | 1/4" NPT |
| PESO | 1.3 kg | 1.55 kg |
| ACCESORIOS | | |
| 1 LLAVE | • | • |
| 1 RECIPIENTE PARA ACEITE | • | • |
| | 1 | 1 |

- Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su fundición inyectada.
- Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire lejos del operador y de la superficie de trabajo.
- Mecanismo libre de atascos, diseñado para no bloquear las grapas.
- Sistema de 360° de escape de aire.

- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- Nariz de rápido desatasco de clavo.
- Sistema de 360° de escape de aire.

