

LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA










LIJADORAS ELÉCTRICAS
PÁGINA 591



CÓDIGO	UP861A
USO	
TAMAÑO DE LLA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	6
	1

- Sistema de aspiración: aspiración central.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa).
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.



LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA














CÓDIGO	UP890A
USO	
TAMAÑO DE LLA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	0
	1

- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa).
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.



LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA












CÓDIGO	UP870A
USO	
TAMAÑO DE LLA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.56 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	0
	1

- Base lisa de vinilo PSA.
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.

