

REMACHADORAS NEUMÁTICAS

REMACHADORA NEUMÁTICA



CÓDIGO	RH405
USO	
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
PODER DE TRACCIÓN	1,568 lb
PRESIÓN DE AIRE	60 - 90 psi
CONSUMO DE AIRE	4 - 4.6 CMF
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN	1/4" NPT
TAMAÑO DE LA MANGUERA	3/8" de diámetro interno
	1
BOQUILLAS	
	3/32"
	1/8"
	5/32"
	3/16"

- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficiencia al remachar hacia abajo.

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES



3/8"
BROQUERO

(dB) 98
DB



3/8"
BROQUERO

(dB) 98 **FUNCIÓN REVERSIBLE**



3/8"
BROQUERO

(dB) 102 **FUNCIÓN REVERSIBLE**



1/2"
BROQUERO

(dB) 101
DB



1/2"
BROQUERO

(dB) 101
DB



UP785

- No reversible.

UP788R

- Reversible.

UP879

- Angular no reversible.
- **Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.**

UP785H

- Mango auxiliar de agarre.
- No reversible.

UP789HR

- Mango auxiliar de agarre.
- Reversible.

CÓDIGO	UP785	UP788R	UP879	UP785H	UP789HR
USO					
BROQUERO	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm	1,800 rpm	1,800 rpm	700 rpm	700 rpm
TIPO	No reversible	Reversible	No reversible	No reversible	Reversible
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM	30 SCFM	30 SCFM	25 SCFM	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi	90 psi	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1 kg	1 kg	1.1 kg	1.3 kg	1.3 kg
	1	1	1	1	1