



**ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES,
HIDROLAVADORAS, MOTOBOMBAS Y SOLDADORAS**

19



**GOOD,
BETTER,
BEST**



CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FOY
Aspiradoras	Aspiradoras	632	•	•	•
Bombas de agua	Bombas	635		•	
Generadores	Generadores a gasolina	637	•	•	•
Hidrolavadoras	Hidrolavadoras eléctricas	641	•	•	•
	Hidrolavadoras a gasolina	645	•	•	
Motobombas	Motobombas	648	•		•
Soldadoras	Soldadoras inverter para electrodos	650	•	•	•
	Soldadoras de transformador	655		•	
	Soldadoras microalambre	657	•	•	
	Soldadoras inverter TIG	658	•		
	Soldadora inverter multifuncional	660	•		
Esquinas magnéticas	Cortadoras de plasma	661	•		
	Esquinas magnéticas	662	•	•	

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



GOOD



BETTER



BEST

ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE 16 GALONES 6.5 HP

USO PESADO **NOM** **61 L** CAPACIDAD DE TANQUE **6.5 HP** **120 V** VOLTAJE

CÓDIGO	AS816
USO	
CAPACIDAD TANQUE	61 L / 16 galones
POTENCIA	6.5 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
ASPIRADO SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
☑	1
SUB. DIST.	\$11,048
MAYOREO	\$12,153
MENUDEO	\$13,368



• Limpieza del vehículo.



• Agua estancada.



• Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



• Destapa drenajes.

Contenido	
Manguera flexible	1
Extensiones	2
Capillo de piso	1
Filtros de cartucho	2
Boquilla	1
Boquilla para ranuras	1
Bolsa de filtro	1

- Succión de sólidos y líquidos.
- Sensor de llenado de polvo.
- Tanques de acero inoxidable.
- Maneral de acero de fácil montaje.
- Caja de almacenamiento de accesorios.
- Puerto de soplado que convierte la aspiradora en un soplador.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.



URRERA

\$ PVL



ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE 10 GALONES 6 HP

USO PESADO **NOM** **38 L** CAPACIDAD DE TANQUE **6 HP** **120 V** VOLTAJE

CÓDIGO	AS810A
USO	
CAPACIDAD TANQUE	38 L / 10 galones
POTENCIA	6 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
ASPIRADO SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
☑	1
SUB. DIST.	\$7,058
MAYOREO	\$7,764
MENUDEO	\$8,540



• Limpieza del vehículo.



• Agua estancada.



• Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



• Destapa drenajes.

Contenido	
Manguera flexible	1
Extensiones	2
Capillo de piso	1
Filtros de cartucho	2
Boquilla	1
Boquilla para ranuras	1
Bolsa de filtro	1

- Succión de sólidos y líquidos.
- Sensor de llenado de polvo.
- Tanques de acero inoxidable.
- Maneral de acero de fácil montaje.
- Caja de almacenamiento de accesorios.
- Puerto de soplado que convierte la aspiradora en un soplador.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.



URRERA

\$ PVL



ACCESORIOS PARA ASPIRADORA DE ACERO INOXIDABLE



URRERA



NUEVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	☑	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
FAS10	Filtro papel	AS810A	1	\$263	\$289	\$318
FAS16	Filtro papel	AS816	1	\$307	\$338	\$372
FCAS	Filtro cartucho	AS810A, AS816	1	\$438	\$482	\$530

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	☑	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MAS10	Manguera	AS810A	1	\$673	\$740	\$814
MAS16	Manguera	AS816	1	\$1,062	\$1,168	\$1,285

ASPIRADORA DE PLÁSTICO 12 GALONES 6 HP

USO PROFESIONAL **NOM** **45 L** CAPACIDAD DE TANQUE **6 HP** **120 V** VOLTAJE

CÓDIGO	AS612A
USO	
CAPACIDAD TANQUE	45 L / 12 galones
POTENCIA	6 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
☑	1
SUB. DIST.	\$2,706
MAYOREO	\$2,977
MENUDEO	\$3,275



• Limpieza del vehículo.



• Agua estancada.



• Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



• Destapa drenajes.

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Extensiones	2
Capillo de piso	1
Filtro de cartucho	1
Ruedas	4
Bolsa recolectora	1
Capillo utilitario	1

- Succión de sólidos y líquidos.
- Maneral de plástico de fácil montaje.
- Puerto pequeño para accesorios.
- Puerto de drenado de residuos.
- Puerto de soplado que convierte la aspiradora en un soplador.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ASPIRADORAS

ASPIRADORA DE PLÁSTICO 10 GALONES 4 HP



CAPACIDAD DE TANQUE

4 HP

120 V VOLTAJE

CÓDIGO	AS510A
USO	
CAPACIDAD TANQUE	37 L / 10 galones
POTENCIA	4 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCION SECO/MOJADO	•
FUNCION DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
☑	1
SUB DIST.	\$2,597
MAYOREO	\$2,857
MENUDEO	\$3,143



• Limpieza del vehículo.



• Agua estancada.



• Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



• Destapa drenajes.

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Extensiones	2
Capillo de piso	1
Filtro de cartucho	1
Ruedas	4
Bolsa recolectora	1
Capillo utilitario	1

- Succión de sólidos y líquidos.
- Maneral de plástico de fácil montaje.
- Puerto pequeño para accesorios
- Puerto de drenado de residuos.
- Puerto de soplado que convierte la aspiradora en un soplador
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ASPIRADORA DE PLÁSTICO 6 GALONES 4 HP



CAPACIDAD DE TANQUE

4 HP

120 V VOLTAJE

CÓDIGO	AS506A
USO	
CAPACIDAD TANQUE	22 L / 6 galones
POTENCIA	4 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCION SECO/MOJADO	•
FUNCION DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
☑	1
SUB DIST.	\$1,704
MAYOREO	\$1,874
MENUDEO	\$2,061



• Limpieza del vehículo.



• Agua estancada.



• Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



• Destapa drenajes.

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Extensiones	2
Capillo de piso	1
Filtro de cartucho	1
Ruedas	4
Bolsa recolectora	1
Boquilla	1
Filtro reusable con retén plástico	1

- Succión de sólidos y líquidos.
- Maneral de plástico de fácil montaje.
- Puerto pequeño para accesorios
- Puerto de drenado de residuos.
- Puerto de soplado que convierte la aspiradora en un soplador
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ASPIRADORA DE PLÁSTICO 2.5 GALONES 4 HP



CAPACIDAD DE TANQUE

2 HP

120 V VOLTAJE

CÓDIGO	AS503
USO	
CAPACIDAD TANQUE	9.5 L / 2.5 galones
POTENCIA	2 HP
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
CARACTERÍSTICAS	
FUNCION SECO/MOJADO	•
FUNCION DE EXPULSIÓN DE AIRE	•
☑	1
SUB DIST.	\$1,083
MAYOREO	\$1,191
MENUDEO	\$1,310



• Limpieza del vehículo.



• Agua estancada.



• Proyectos de renovaciones en el hogar o trabajo.



• Destapa drenajes.

Contenido	
Manguera flexible	1
Boquilla para ranuras	1
Boquilla	1
Boquilla para ranuras	1
Filtro reusable con retén plástico	1
Filtro de espuma	1

- Succión de sólidos y líquidos.
- Maneral de plástico de fácil montaje.
- Puerto pequeño para accesorios
- Puerto de drenado de residuos.
- Puerto de soplado que convierte la aspiradora en un soplador.
- Cumplen con la NOM-003-SCFI.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ACCESORIOS PARA ASPIRADORA DE PLÁSTICO



SURTEK



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ASRBP6	Boquilla piso	AS506A	1	\$240	\$264	\$290
ASRBP10A	Boquilla piso	AS612A, AS510A	1	\$257	\$283	\$311
ASRBG6	Boquilla garra	AS506A, AS503	1	\$142	\$156	\$172
ASRBG10	Boquilla garra	AS612A, AS510A	1	\$186	\$205	\$226
ASRFE3	Filtro espuma	AS503	1	\$95	\$105	\$116
ASRFE6	Filtro espuma	AS506A	1	\$100	\$110	\$121
ASRFT3	Filtro tela	AS503	1	\$141	\$155	\$171
ASRFT3	ASRFT6	AS506A	1	\$148	\$163	\$179

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ASRFP6	Filtro papel	AS506A	1	\$235	\$259	\$285
ASRFP6	ASRFP10	AS612A, AS510A	1	\$393	\$432	\$475
ASRFC10	Filtro cartucho	AS612A, AS510A	1	\$390	\$429	\$472
ASRM3	Manguera	AS503	1	\$371	\$408	\$449
ASRM6	Manguera	AS506A	1	\$427	\$470	\$517
ASRM10	ASRM10	AS612A, AS510A	1	\$502	\$552	\$607

ASPIRADORAS

ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

USO GENERAL **1.8 L** CAPACIDAD DE TANQUE **60 W 12 V** ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR POTENCIA VOLTAJE

CÓDIGO	ASP41
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD TANQUE	1800 ml
POTENCIA	60 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	12 V
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	-
✓	1
SUB DIST.	\$437
MAYOREO	\$481
MENUDEO	\$529

Contenido	
Boquilla de succión grande	1
Boquilla de succión plana	1
Boquilla de succión pequeña	1
Manguera plástica	1
Cepillo adaptable a una boquilla	1

- Diseño compacto, ideal para espacios pequeños.
- Capacidad de limpieza para volúmenes de residuos grandes.
- Conector encendedor de auto.
- Filtros lavables y reutilizables.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

USO GENERAL **0.6 L** CAPACIDAD DE TANQUE **120 W 12 V** ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR POTENCIA VOLTAJE

CÓDIGO	ASP56
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD TANQUE	600 ml
POTENCIA	120 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	12 V
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	-
✓	1
SUB DIST.	\$460
MAYOREO	\$506
MENUDEO	\$557

Contenido	
Boquilla de succión grande	1
Boquilla de succión con cepillo	1
Adaptador tipo hembra plástico	1
Adaptador tipo macho	1
Tubo plástico	1

- Succión de sólidos y líquidos.
- Diseño compacto, ideal para espacios pequeños.
- Gran potencia de succión.
- Conector encendedor de auto.
- Filtros lavables y reutilizables.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL

USO DOMÉSTICO **0.3 L** CAPACIDAD DE TANQUE **60 W 12 V** ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR POTENCIA VOLTAJE

CÓDIGO	ASP33
USO	USO DOMÉSTICO
CAPACIDAD TANQUE	300 ml
POTENCIA	60 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	12 V
CARACTERÍSTICAS	
FUNCIÓN SECO/MOJADO	•
FUNCIÓN DE EXPULSIÓN DE AIRE	-
✓	1
SUB DIST.	\$267
MAYOREO	\$294
MENUDEO	\$323

Contenido	
Boquilla	1

- Diseño compacto, ideal para espacios pequeños.
- Conector encendedor de auto.



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



ACCESORIOS PARA ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL



SURTEK



NUEVO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	RAS1	Boquillas para aspiradora	ASP56	1	\$82	\$90	\$99
	RAS2	Boquillas para aspiradora	ASP41	1	\$89	\$98	\$108
	RAS3	Filtro para aspiradora	ASP56	1	\$32	\$35	\$39
	RAS4	Filtro para aspiradora	ASP41	1	\$11	\$12	\$13

ACCESORIOS PARA ASPIRADORA PORTÁTIL PARA AUTOMÓVIL



FOY

\$ PVL



NUEVO

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
	RASF1	Boquilla para aspiradora	ASP33	1	\$16	\$18	\$20
	RASF2	Filtro para aspiradora	ASP33	1	\$16	\$18	\$20

BOMBAS

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE BOMBAS PARA AGUA

		BOMBAS SUMERGIBLES					BOMBA CENTRÍFUGA
							
BOMBAS PARA AGUA		BSL410	BSL407	BSL405	BS415	BS410	BC615
USO	NIVEL DE USO						
							
CARACTERÍSTICAS	Función	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia	Agua sucia	Agua sucia	Agua limpia
	Potencia	1 HP	3/4 HP	1/2 HP	1.2 HP	1 HP	1-1/2 HP
	Voltaje/frecuencia	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
	Máximo flujo	200 L/min	125 L/min	125 L/min	223 L/min	167 L/min	146 L/min
	Máxima altura	8.5 m	6 m	6 m	8.5 m	10 m	37 m
	Máxima eficiencia	83 L/min @ 5 m	78 L/min @ 4.5 m	57 L/min @ 3.5 m	94 L/min @ 5.5 m	88 L/min @ 5 m	42 L/min @ 31 m
	Uso diario máximo	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	8-12 horas	6 horas
	Ciclo de trabajo	60/10 min	60/10 min	60/10 min	60/10 min	60/10 min	50/20 min
APLICACIONES	Peso	4.3 kg	4.2 kg	4 kg	4.8 kg	4.4 kg	16.6 kg
	Llenado de tinaco a baja altura	•	•	•	•	•	•
	Llenado de tinaco a gran altura	—	—	•	•	•	—
	Sistema hidroneumático residencial	—	—	—	•	•	—
	Llenado de albercas y cisternas	•	•	•	•	•	—
	Drenado de albercas, fosas, estanques y pozos	—	—	—	•	•	•

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA LIMPIA




BSL405

- Incluye un flotador que detecta bajo nivel de agua.
- Rejilla para filtrar partículas.
- Cuenta con una protección que soporta un aumento de temperatura máximo de 115 °C a temperatura ambiente máxima de 40 °C.
- Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales, fuentes, albercas y circulación de agua.









BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA SUCIA




BSL415

- Incluye un flotador que detecta bajo nivel de agua.
- Rejilla para filtrar partículas.
- Cuenta con una protección que soporta un aumento de temperatura máximo de 115 °C a temperatura ambiente máxima de 40 °C.
- Ideal para el bombeo de agua en fosas, minas, drenaje, pozos.









CÓDIGO	BSL410	BSL407	BSL405
USO			
POTENCIA	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	200 L/min	125 L/min	125 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3200 r/min	3200 r/min	3200 r/min
ALTURA MÁXIMA	8.5 m	6 m	6 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m	7 m	7 m
DESCARGA	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	83 L/min @ 5 m	78 L/min @ 4.5 m	57 L/min @ 3.5 m
CICLO DE TRABAJO	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min
USO MÁXIMO DIARIO	8-12 hr	8-12 hr	8-12 hr
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	15 x 26 cm	15 x 26 cm	15 x 26 cm
PESO	4.3 kg	4.2 kg	4 kg
⊞	1	1	1
SUB DIST.	\$1,571	\$1,391	\$1,344
MAYOREO	\$1,728	\$1,530	\$1,478
MENUDEO	\$1,901	\$1,683	\$1,626

CÓDIGO	BS415	BS410
USO		
POTENCIA	1.2 HP	1 HP
FUNCIÓN	Agua sucia	Agua sucia
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	223 L/min	167 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3200 r/min	3200 r/min
ALTURA MÁXIMA	8.5 m	10 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	7 m	7 m
DESCARGA	1-1/4" NPT	1-1/4" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	94 L/min @ 5.5 m	88 L/min @ 5 m
CICLO DE TRABAJO	60 min/ 10 min	60 min/ 10 min
USO MÁXIMO DIARIO	8-12 hr	8-12 hr
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	15 x 28 cm	15 x 28 cm
PESO	4.8 kg	4.4 kg
⊞	1	1
SUB DIST.	\$1,681	\$1,570
MAYOREO	\$1,849	\$1,727
MENUDEO	\$2,034	\$1,900

BOMBAS

EMBOBINADO DE COBRE

- Menor consumo energético.
- Menor calentamiento.
- Mayor tiempo de vida.

INTERIOR TRATADO

Por electroforesis contra la corrosión.



IMPULSOR DE LATÓN

El interior de las bombas periféricas y centrífugas Surtek está pintada con tecnología electroforética lo cual brinda gran resistencia a la corrosión.

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA LIMPIA



TEMPERATURA MAX. DEL AGUA 35 °C

PARA AGUA LIMPIA


BOBINA DE COBRE

VENTILACIÓN EXTERNA



- Diseñadas para obtener una alta eficiencia con menor consumo eléctrico.

- Cuerpo sólido de hierro con tratamiento anticorrosivo.
- Impulsor de latón de alta precisión.
- Diámetro de descarga de 1" NPT.
- Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes flujos de agua, recomendada para trabajos domésticos como el bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.
- Garantiza un bajo consumo de energía.
- Cuentan con sistema de protección térmica y de bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.
- Motor con embobinado de cobre que alarga la vida de la bomba y la hace más eficiente reduciendo su consumo de energía.
- Cumple con la NOM-004-ENER.



SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	BC615
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	1 1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	146 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 r/min
ALTURA MÁXIMA	37 m
EMBOBINADO	Cobre
Ø SUCCIÓN	1-1/4" NPT
Ø DESCARGA	1" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	42 L/min a 31 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	34 x 17 x 26 cm
PESO	16.6 kg
⊞	1
SUB. DIST.	\$4,079
MAYOREO	\$4,487
MENUDEO	\$4,936

BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS PROFUNDOS



TEMPERATURA MAX. DEL AGUA 35 °C

SUMERGIBLE EN AGUA LIMPIA

BOBINA DE COBRE

CUERPO DE ACERO


FLUJO MÁXIMO 86 L/MIN



BSP620

- Cuerpo de acero inoxidable.
- Cuenta con caja de control de arranque y sobrecarga.
- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga
- Para agua limpia.
- Ideal para el bombeo de agua en pozos, manantiales, cisternas, en sistemas de riego así como aplicaciones domésticas.

- Interruptor de encendido/apagado y protección de sobrecarga



SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	BSP620	BSP615
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
POTENCIA	2 HP	1-1/2 HP
FUNCIÓN	Agua limpia	Agua limpia
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz	120 V ~ 60 Hz
FLUJO MÁXIMO	86 L/min	86 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3450 r/min	3450 r/min
ALTURA MÁXIMA	81 m	54 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA	6 m	6 m
Ø DESCARGA	1-1/2" NPT	1-1/2" NPT
PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA	42 L/min a 50 m	47 L/min a 30 m
CICLO DE TRABAJO	50 min / 20 min	50 min / 20 min
USO MÁXIMO DIARIO	6 horas	6 horas
DIMENSIONES DIÁMETRO, ALTO	10.1 x 84 cm	10.1 x 74 cm
NÚMERO DE ETAPAS	4	4
PESO	14.7 kg	12.7 kg
⊞	1	1
SUB. DIST.	\$5,972	\$5,376
MAYOREO	\$6,569	\$6,914
MENUDEO	\$7,226	\$6,505

GENERADORES

TABLA DE REFERENCIA PARA GENERADORES A GASOLINA

		USO	CARACTERÍSTICAS GENERALES						RENDIMIENTO/ APLICACIONES													
			POTENCIA MOTOR HP	DURACIÓN AL 50% H	POTENCIA MÁXIMA W	VOLTAJE V	CAPACIDAD DEL TANQUE L	PESO KG														
GENERADORES		NIVEL DE USO							W													
	GG813	URREA	USO PESADO	25	9	13,000	120/240	40	176	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	-	-
	GG890	URREA	USO PESADO	17-½	8.5	9,000	120/240	25	95	2,400	1,500	1,500	800	750	450	400	200	200	200	100	-	-
	GG870	URREA	USO PESADO	15	9	7,000	120/240	25	89	-	1,500	1,500	800	-	1,000/450	400	-	-	200	100	-	-
	GG835A	URREA	USO PESADO	7-½	15.9	3,000	120	15	42	-	-	1,500	-	-	450	400	200	-	-	100	-	-
	GG1810	URREA	USO PESADO	1.76	5.5	1,000	120	3	17	-	-	-	-	-	-	400	200	200	-	100	-	-
	GG560	SURTEK	USO PROFESIONAL	13	11	6,000	120/240	25	86	1,864	1,500	800	800	-	450	-	200	-	-	-	-	-
	GG550	SURTEK	USO PROFESIONAL	13	12	5,000	120/240	4	72	1,864	1,500	800	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-
	GG525	SURTEK	USO PROFESIONAL	6-½	16	2,500	120	15	48	-	1,500	800	-	-	450	400	200	-	-	-	-	-
	GG518	SURTEK	USO PROFESIONAL	6-½	12	1,800	120/12	4	35.5	-	-	-	-	-	-	400	200	-	-	-	240	500
	GG408	SURTEK	USO GENERAL	2	9	800	120/12	4	17	-	-	-	-	-	-	400	200	-	-	-	240	-
	GG307	FOY	USO DOMÉSTICO	2	9	700	120/12	4	17	-	-	-	-	-	-	400	200	-	-	-	240	-

GENERADOR A GASOLINA 13,000 W

USO PESADO **13 000 W** **25 HP** **713 CC** **MOTOR URREA** **OHV VÁLVULAS** **4 TIEMPOS** **EN CABEZA**

CÓDIGO	GG813
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	13,000 W
CILINDRADA	713 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	40 L / 10.5 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.6 L
POTENCIA DE MOTOR	25 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	4 000 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	176 kg
Ⓢ	1
SUB DIST.	\$89,629
MAYOREO	\$98,592
MENUDEO	\$108,451

- Botón de arranque eléctrico y retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Batería que funciona para el encendido eléctrico.
- Ruedas y agarradera para mejor portabilidad
- Ralentí inteligente: ahorre combustible con el ralentí automático de eficiencia cuando no se esté aplicando carga.



URREA
\$ PVL
✓ **GARANTÍA EN CS**

GENERADOR A GASOLINA 9,000 W

USO PESADO **9 000 W** **17.5 HP** **457 CC** **MOTOR URREA** **OHV VÁLVULAS** **4 TIEMPOS** **EN CABEZA**

CÓDIGO	GG890
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	9,000 W
CILINDRADA	457 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	8.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L / 6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.2 L
POTENCIA DE MOTOR	17.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)/eléctrico
PESO	95 kg
Ⓢ	1
SUB DIST.	\$35,852
MAYOREO	\$39,437
MENUDEO	\$43,381

- Botón de arranque eléctrico y retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Batería que funciona para el encendido eléctrico.
- Ruedas y agarradera para mejor portabilidad
- Ralentí inteligente: ahorre combustible con el ralentí automático de eficiencia cuando no se esté aplicando carga.



URREA
\$ PVL
✓ **GARANTÍA EN CS**
QR VIDEO

GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA 7,000 W


7 000 W POTENCIA
 15 HP
420 CC

MOTOR URREA
4 TIEMPOS
OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	GG870
USO	
POTENCIA MÁXIMA	7,000 W
CILINDRADA	420 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120/240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L / 6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
POTENCIA DE MOTOR	15 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)/eléctrico
PESO	89 kg
☞	1
SUB. DIST.	\$31,723
MAYOREO	\$34,895
MENUDEO	\$38,385

- Botón de arranque eléctrico y retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Batería que funciona para el encendido eléctrico
- Ruedas y agarradera para mejor portabilidad
- Ralenti inteligente: ahorre combustible con el ralenti automático de eficiencia cuando no se esté aplicando carga.



URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



GENERADOR A GASOLINA 3,000 W


3 000 W POTENCIA
 7.5 HP
420 CC

MOTOR URREA
4 TIEMPOS
OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	GG835A
USO	
POTENCIA MÁXIMA	3,000 W
CILINDRADA	212 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	15.9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L / 4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	7.5 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina de 91 octanos (o superior)
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	42 kg
☞	1
SUB. DIST.	\$14,276
MAYOREO	\$15,704
MENUDEO	\$17,274

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Ralenti inteligente: ahorre combustible con el ralenti automático de eficiencia cuando no se esté aplicando carga.



URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



GENERADOR A GASOLINA 6,000 W


6 000 W POTENCIA
 390 CC
13 HP

MOTOR
4 TIEMPOS
OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	GG560
USO	
POTENCIA MÁXIMA	6,000 W
CILINDRADA	390 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	4 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	11 h
CAPACIDAD DE TANQUE	25 L / 6.4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
POTENCIA DE MOTOR	13 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 4 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	86 kg
☞	1
SUB. DIST.	\$17,101
MAYOREO	\$18,811
MENUDEO	\$20,692

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Regulación automática de voltaje.
- Ruedas para fácil transporte.



SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

VIDEO



GENERADOR A GASOLINA 5,000 W


5 000 W POTENCIA
 389 CC
13 HP

MOTOR
4 TIEMPOS
OHV VÁLVULAS EN CABEZA

CÓDIGO	GG550
USO	
POTENCIA MÁXIMA	5,000 W
CILINDRADA	389 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	2 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 240 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	12 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 L / 1 galón
CAPACIDAD DE ACEITE	1.1 L
POTENCIA DE MOTOR	13 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	72 kg
☞	1
SUB. DIST.	\$16,332
MAYOREO	\$17,965
MENUDEO	\$19,762

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Regulación automática de voltaje.



SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

VIDEO



GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA 2,500 W

USO PROFESIONAL **2 500 W** **196 CC** **6.5 HP** **MOTOR 4 TIEMPOS** **OHV VÁLVULAS EN CABEZA**

CÓDIGO	GG525
USO	
POTENCIA MÁXIMA	2,500 W
CILINDRADA	196 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	2 x 120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	16 h
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L / 4 galones
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	6.5 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 4 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	48 kg
☞	1
SUB DIST.	\$9,508
MAYOREO	\$10,459
MENUEO	\$11,505

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Regulación automática de voltaje.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



GENERADOR A GASOLINA 1,800 W

USO PROFESIONAL **1 000 W** **163 CC** **6.5 HP** **MOTOR 4 TIEMPOS** **OHV VÁLVULAS EN CABEZA**

CÓDIGO	GG518
USO	
POTENCIA MÁXIMA	1,800 W
CILINDRADA	163 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	2 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 12 V (8,3 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	12 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 L / 1 galón
CAPACIDAD DE ACEITE	0.6 L
POTENCIA DE MOTOR	6.5 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	35.5 kg
☞	1
SUB DIST.	\$9,508
MAYOREO	\$10,459
MENUEO	\$11,505

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Regulación automática de voltaje.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



GENERADOR A GASOLINA 800 W

USO GENERAL **800 W** **63 CC** **2 HP** **MOTOR 2 TIEMPOS**

CÓDIGO	GG408
USO	
POTENCIA MÁXIMA	800 W
CILINDRADA	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	1 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 12 V (8,3 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 L / 1 galón
CAPACIDAD DE ACEITE	-
POTENCIA DE MOTOR	2 HP
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
☞	1
SUB DIST.	\$4,131
MAYOREO	\$4,544
MENUEO	\$4,998

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Regulación automática de voltaje.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



GENERADOR A GASOLINA 3,000 W

USO GENERAL **3 000 W** **210 CC** **4 HP** **MOTOR 4 TIEMPOS**

CÓDIGO	GG330
USO	
POTENCIA MÁXIMA	3 000 W
CILINDRADA	210 CC
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	2 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 220 V ~ 60 Hz / 1 x 12 V (6 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	8 h
CAPACIDAD DE TANQUE	15 L
POTENCIA DE MOTOR	4 HP
TIPO DE MOTOR	4 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retráctil)
PESO	43 kg
☞	1
SUB DIST.	\$5,967
MAYOREO	\$6,564
MENUEO	\$7,220

- Arranque retráctil.
 - Sistema de protección de sobrecarga.
 - Voltímetro electromecánico.
 - Enfriados por aire.
 - Bobinado de aluminio.
- Espere fecha de lanzamiento.**



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA 1,100 W

USO GENERAL **1100 W** POTENCIA **93.5 cc** **1.5 HP** MOTOR 4 TIEMPOS

CÓDIGO	GG311
USO	USO GENERAL
POTENCIA MÁXIMA	1100 W
CILINDRADA	93.5 CC
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	2 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 220 V ~ 60 Hz / 1 x 12 V (6 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	6 h
CAPACIDAD DE TANQUE	5 L
POTENCIA DE MOTOR	1.5 HP
TIPO DE MOTOR	4 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retráctil)
PESO	24 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$4,487
MENUEO	\$4,936
	\$5,430

- Arranque retráctil.
 - Sistema de protección de sobrecarga.
 - Voltímetro electromecánico.
 - Enfriados por aire.
 - Bobinado de aluminio
- Espere fecha de lanzamiento.**



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



GENERADOR A GASOLINA 700 W

USO DOMÉSTICO **700 W** POTENCIA **63 cc** **2 HP** MOTOR 2 TIEMPOS

CÓDIGO	GG307
USO	USO DOMÉSTICO
POTENCIA MÁXIMA	700 W
CILINDRADA	63 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	1 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 12 V (6 A)
TIEMPO DE MARCHA A 50% DE CARGA	9 h
CAPACIDAD DE TANQUE	4 L / 1 galón
POTENCIA DE MOTOR	2 HP
TIPO DE MOTOR	2 tiempos
VELOCIDAD DEL MOTOR	3 600 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina/Aceite 2 tiempos
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$4,308
MENUEO	\$4,739
	\$5,213

- Arranque retráctil.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Regulación automática de voltaje.



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



GENERADOR A GASOLINA INVERTER 1000 W

USO PESADO **1000 W** POTENCIA **1.7 HP** **54 CC** MOTOR URREA 4 TIEMPOS **OHV VÁLVULAS EN CABEZA** **IDEAL PARA CAMPISMO Y EXTERIORES** **((dB)) BAJO NIVEL DE RUIDO**

CÓDIGO	GGI810
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	1,000 W
CILINDRADA	54 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	5.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	3 L
POTENCIA DE MOTOR	1.76 HP
VELOCIDAD DE MOTOR	5,500 r/min
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (retráctil)
PESO	17 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$16,996
MENUEO	\$18,696
	\$20,566

- Interruptor ECO Mode que favorece el ahorro de combustible.
- Salida de Puerto USB
- Protección de circuitos que evita sobrecargas
- Sensor de nivel de aceite bajo.
- Luz indicadora de sobrecarga



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



GENERADOR A GASOLINA INVERTER 2,800 W

USO PESADO **2800 W** POTENCIA **17.5 HP** **149 CC** MOTOR URREA 4 TIEMPOS **OHV VÁLVULAS EN CABEZA** **((dB)) BAJO NIVEL DE RUIDO**

CÓDIGO	GGI928
USO	USO PESADO
POTENCIA MÁXIMA	2,800 W
CILINDRADA	149 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	4 x 120 V ~ 60 Hz / 1 x 12 V (6 A) / 1 x 5 V (USB)
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	4.5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	5.6 L
POTENCIA DE MOTOR	2500
VELOCIDAD DE MOTOR	3600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retráctil)
PESO	25 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$16,731
MENUEO	\$18,404
	\$20,244

- Interruptor ECO Mode.
 - Puertos USB.
 - Protección contra sobrecarga.
 - Sensor de nivel de aceite bajo.
 - Voltímetro digital multifunción: Voltaje, tiempo de funcionamiento, frecuencia.
 - Ahorro de consumible reducido hasta 30%.
 - Smart-Output que se ajusta a la carga.
- Espere fecha de lanzamiento.**



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



GENERADORES

GENERADOR A GASOLINA INVERTER 2,000 W

USO PROFESIONAL **2 000 W** **98 CC** **2.5 HP** **MOTOR 4 TIEMPOS ((dB)) BAJO NIVEL DE RUIDO**

CÓDIGO	GGI620
USO	 USO PROFESIONAL
POTENCIA MÁXIMA	2,000 W
CILINDRADA	98 cc
VOLTAJE Y FRECUENCIA DE SALIDA	120 V - 60 Hz
TIEMPO DE MARCHA A 50 % DE CARGA	5 h
CAPACIDAD DE TANQUE	5.6 L
POTENCIA DE MOTOR	1,800 W
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
ARRANQUE	Manual (cuerda retráctil)
PESO	21 kg
SUB. DIST.	\$11,627
MAYOREO	\$12,790
MENUDEO	\$14,069

- Interruptor ECO Mode que favorece el ahorro de combustible.
 - Puertos USB.
 - Protección contra sobrecarga.
 - Sensor de nivel de aceite bajo.
 - Voltímetro digital multifunción: voltaje, tiempo de funcionamiento, frecuencia.
- Espere fecha de lanzamiento.**



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

EXTRA PESADO **5 500 W** **7.4 HP** **4 000 PSI** **20 L/MIN** **220 V**
POTENCIA PRESIÓN MÁXIMA ALIMENTACIÓN MÍNIMA VOLTAJE

CÓDIGO	HL1074
USO	 EXTRA PESADO
POTENCIA	5,500 W
HP	7.4
VOLTAJE	220 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	4,000 psi
FLUJO MÁXIMO	10.5 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	20 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	74.6 kg
SUB. DIST.	\$46,003
MAYOREO	\$50,603
MENUDEO	\$55,663

- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triple de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas neumáticas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.
- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

EXTRA PESADO **3 800 W** **5.1 HP** **4 000 PSI** **12 L/MIN** **220 V**
POTENCIA PRESIÓN MÁXIMA ALIMENTACIÓN MÍNIMA VOLTAJE

CÓDIGO	HL1051
USO	 EXTRA PESADO
POTENCIA	3,800 W
HP	5.1
VOLTAJE	220 V - 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Trifásico
PRESIÓN MÁXIMA	3,200 psi
FLUJO MÁXIMO	9.5 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
PESO	57 kg
SUB. DIST.	\$35,386
MAYOREO	\$38,925
MENUDEO	\$42,818

- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triple de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas neumáticas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 8 m, de caucho con trenzado de acero.
- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

									
CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS		DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Filtro									
		Impide el paso de partículas que podrían dañar la bomba de la hidrolavadora. Aumenta la vida útil de su equipo. Algunos modelos de hidrolavadoras requieren un adaptador universal 3/4"-11 1/2NH para acoplar el filtro correctamente.		Largo 75 mm. Peso 70 g.	Requiere adaptador: HL720, HL519, HL417 y HL316 No requiere adaptador: HG914, HG909, HG865, HG840, HL1074, HL1051, HG755, HG526, HL743 y HL732.	1	\$218	\$240	\$264
Lanzas y pistolas									
		Presión máxima: 4000 psi.		Lanza y pistola.	HL1074	1	\$2,168	\$2,385	\$2,624
		Presión Máxima: 3200 psi.		Lanza y pistola.	HL1051	1	\$1,280	\$1,408	\$1,549
Mangueras									
		Largo: 10 m.		Manguera.	HL1074	1	\$2,175	\$2,393	\$2,632
		Largo: 10 m.		Manguera.	HL1051	1	\$1,458	\$1,604	\$1,764
Boquillas									
		Punta 0°: para áreas de difícil acceso.	Punta 25°: para superficies pintadas.	Boquillas intercambiables. Boquillas intercambiables.	HL1074	1	\$405	\$446	\$491
		Punta 15°: para superficies de concreto.	Punta 40°: para ventanas y mallas		HL1051	1	\$405	\$446	\$491

HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS 2,800 W

USO MASTER **2 800 W** **2 500 PSI** **11.5 L/MIN** **220 V**
 POTENCIA PRESIÓN MÁXIMA ALIMENTACIÓN MÍNIMA VOLTAJE

CÓDIGO	HL728
USO	
POTENCIA	2,800 W
VOLTAJE	220 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	2500 psi
FLUJO MÁXIMO	9 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	11.5 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C
PESO	58 kg
☑	1
SUB DIST.	\$18,056
MAYOREO	\$19,862
MENUDEO	\$21,848

Contenido	
Pistola	1
Lanza metálica	1
Manguera de alta presión 10 m	1
Manguera de entrada con filtro	1
Puntas intercambiables	4

- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 10 m, de caucho con trenzado de acero.
- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.

Esperese fecha de lanzamiento.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,200 W

USO MASTER **2 200 W** **1 740 PSI** **9 L/MIN** **120 V**
 POTENCIA PRESIÓN MÁXIMA ALIMENTACIÓN MÍNIMA VOLTAJE

CÓDIGO	HL722
USO	
POTENCIA	2,200 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	1740 psi
FLUJO MÁXIMO	8 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	9 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C
PESO	29 kg
☑	1
SUB DIST.	\$14,805
MAYOREO	\$16,286
MENUDEO	\$17,915

Contenido	
Pistola	1
Lanza metálica	1
Manguera de alta presión 10 m	1
Manguera de entrada con filtro	1
Puntas intercambiables	4

- Sistema de doble filtro.
- 4 boquillas intercambiables.
- Bomba triplex de uso industrial.
- Carro metálico con ruedas sólidas.
- Sistema auto-stop.
- Manguera de 10 m, de caucho con trenzado de acero.
- Ideal para facilitar las labores de limpieza en el comercio y en el hogar con un ahorro significativo de agua.

Esperese fecha de lanzamiento.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,100 W

USO MASTER **2 100 W** **2 500 PSI** **7 L/MIN** **120 V**
 POTENCIA PRESIÓN MÁXIMA ALIMENTACIÓN MÍNIMA VOLTAJE

CÓDIGO	HL721
USO	
POTENCIA	2,100 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Inducción
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi
FLUJO MÁXIMO	6 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C
PESO	20 kg
☑	1
SUB DIST.	\$5,344
MAYOREO	\$5,878
MENUDEO	\$6,466

Contenido	
Pistola	1
Lanza metálica	1
Manguera de 8 m	1
Filtro de agua	1
Pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Puntas intercambiables	5
Boquilla turbo	1
Manual de usuario	1

- Sistema de paro automático.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Ruedas para su fácil manejo.
- Carrete con manguera de alta presión.
- Perilla reguladora de espuma.

Esperese fecha de lanzamiento.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 2,000 W

USO PROFESIONAL **2 000 W** **2 175 PSI** **7 L/MIN** **120 V**
 POTENCIA PRESIÓN MÁXIMA ALIMENTACIÓN MÍNIMA VOLTAJE

CÓDIGO	HL620
USO	
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	2,175 psi
FLUJO MÁXIMO	6 L/min
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C
PESO	10 kg
☑	1
SUB DIST.	\$2,813
MAYOREO	\$3,094
MENUDEO	\$3,403

Contenido	
Pistola	1
Lanza con boquilla	1
Lanza turbo	1
Manguera de 5 m	1
Filtro de agua	1
Pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Dispensador de jabón	1
Manual de usuario	1

- Sistema de paro automático.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Ruedas para su fácil manejo.

Esperese fecha de lanzamiento.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1,500 W



1 500 W
POTENCIA

1 800 PSI
PRESIÓN MÁXIMA

9 L/MIN
ALIMENTACIÓN MINIMA

120 V
VOLTAJE

CÓDIGO	HL515
USO	
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	Universal
PRESIÓN MÁXIMA	1,800 psi
FLUJO MÁXIMO	5.5 L/min
ALIMENTACIÓN MINIMA	6.5 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C
PESO	6.6 kg
☞	1
SUB DIST.	\$1,940
MAYOREO	\$2,134
MENUDEO	\$2,347

Contenido	
Pistola	1
Lanza	1
Manguera de 5 m	1
Filtro de agua	1
pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Boquilla	1
Boquilla turbo	1
Dispensador de jabón	1
Manual de usuario	1

- Sistema de paro automático.
 - Protección contra sobrecalentamiento.
 - Ruedas para su fácil manejo.
- Espre fecha de lanzamiento.**



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA 1,200 W



1 200 W
POTENCIA

1 350 PSI
PRESIÓN MÁXIMA

6.5 L/MIN
ALIMENTACIÓN MINIMA

120V
VOLTAJE

CÓDIGO	HL312
USO	
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE	120 V ~ 60 Hz
TIPO DE MOTOR	
PRESIÓN MÁXIMA	1,350 psi
FLUJO MÁXIMO	5.5 L/min
ALIMENTACIÓN MINIMA	6.5 L/min
TEMPERATURA MÁXIMA	40° C
PESO	5.1 kg
☞	1
SUB DIST.	\$1,223
MAYOREO	\$1,345
MENUDEO	\$1,480

Contenido	
Pistola	1
Lanza	1
Manguera de 3 m	1
Filtro de agua	1
Pasador de limpieza de boquillas	1
Conector rapido 1/2"	1
Boquilla	1
Manual de usuario	1

- Sistema de paro automático.
 - Interruptor de encendido y apagado automático.
 - Ahorra agua y hace más rápidas las tareas domésticas como el lavado de autos y pisos.
- Espre fecha de lanzamiento.**



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

Espre fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Filtros							
	FLH1	Filtro toma de agua.	HL721, HL620, HL515 y HL312	1	\$21	\$23	\$25
	FILT850	Filtro toma de agua.	HL800 y HL850	1	\$208	\$229	\$252
Lanzas							
	LN728	Lanza metálica.	HL728	1	\$185	\$204	\$224
	LN722	Lanza metálica.	HL722	1	\$185	\$204	\$224
	LN721	Lanza metálica.	HL721	1	\$181	\$199	\$219
	LNT620	Lanza turbo.	HL620	1	\$107	\$118	\$130
	LN620	Lanza.	HL620	1	\$91	\$100	\$110
	LNH1	Lanza.	HL515 y HL312	1	\$80	\$88	\$97
	LAN720A	Lanza turbo.	HL720	1	\$186	\$205	\$226
	LAN519A	Lanza turbo.	HL519	1	\$176	\$194	\$213
	LAN519	Lanza.	HL519	1	\$176	\$194	\$213
	LAN417	Lanza.	HL417	1	\$166	\$183	\$201
	LAN720	Lanza.	HL720	1	\$186	\$205	\$226
	LAN701	Lanza y pistola.	HL743 y HL732	1	\$1,390	\$1,529	\$1,682

SURTEK

NUEVO



HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS



SURTEK



NUEVO



Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Riel y mangueras							
	MN728	Manguera de 10 metros.	HL728	1	\$717	\$789	\$868
	MN722	Manguera de 10 metros	HL722	1	\$652	\$717	\$789
	MN721	Manguera de 8 metros.	HL721	1	\$542	\$596	\$656
	MNH1	Manguera de 5 metros.	HL620, HL515 y HL312	1	\$230	\$253	\$278
	MANG701	Manguera de 8 metros.	HL743 y HL732	1	\$1,186	\$1,305	\$1,436
	MANG417	Manguera de 3 metros.	HL417	1	\$251	\$276	\$304
	MANG519	Manguera de 5 metros.	HL519	1	\$312	\$343	\$377
	RIEL720	Riel con manguera de 7 metros.	HL720	1	\$808	\$889	\$978
Pistolas							
	PS728	Pistola.	HL728	1	\$329	\$362	\$398
	PS722	Pistola.	HL722	1	\$263	\$289	\$318
	PS721	Pistola.	HL721	1	\$240	\$264	\$290
	PS620	Pistola.	HL620	1	\$170	\$187	\$206
	PSH1	Pistola.	HL515 y HL312	1	\$156	\$172	\$189
	PIST417	Pistola.	HL417	1	\$345	\$380	\$418
	PIST519	Pistola.	HL519	1	\$345	\$380	\$418
	PIST720	Pistola.	HL720	1	\$361	\$397	\$437
Puntas							
	PT728	Puntas.	HL728	1	\$192	\$211	\$232
	PT722	Puntas.	HL722	1	\$192	\$211	\$232
	PT721	Puntas.	HL721	1	\$174	\$191	\$210
Boquillas							
	BQ721	Boquilla turbo.	HL721	1	\$87	\$96	\$106
	BQ515	Boquilla turbo.	HL515	1	\$74	\$81	\$89
	BQH1	Boquilla.	HL515 y HL312	1	\$74	\$81	\$89
	BQ0701	Punta 0°: para áreas de difícil acceso. Punta 15°: Para superficies de concreto. Punta 25°: Para superficies pintadas. Punta 40°: Para ventanas y mallas.	L743 y HL732	1	\$352	\$387	\$426
Dispensador para jabón							
	DSH1	Dispensador para jabón.	HL620 y HL515	1	\$89	\$98	\$108
Conector							
	CNH1	Conector rápido de 1/2".	HL721, HL620, HL515 y HL312	1	\$18	\$20	\$22

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS


FOY
\$ PVL


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Pistola						
	PIST316	Pistola y lanza	HL316	1	\$431	\$474 \$521
Manguera						
	MANG316	Manguera de 3 metros	HL316	1	\$230	\$253 \$278

HIDROLAVADORA A BATERÍA


18 V
VOLTAJE

L-ION

TECNOLOGÍA
LITIO-ION

PRESIÓN MÁXIMA
435 PSI

ALIMENTACIÓN
MÍNIMA
3.5 L/MIN

SURTEK
\$ PVL
NUEVO


CÓDIGO	PLB618
USO	
VOLTAJE	18 V
CAPACIDAD	4000 mAh
TIEMPO DE CARGA	4 h
CAUDAL	3.5 L
VELOCIDAD	20000 rpm
PRESIÓN MÁXIMA	435 psi
📦	1
SUB DIST.	\$3,926
MAYOREO	\$4,319
MENUDEO	\$4,751

- Se alimenta de cualquier fuente de agua ya sea conectando al grifo con una manguera o absorber agua desde una cubeta.
- Útil para diversas aplicaciones gracias a los accesorios incluidos.
- Permite una fácil movilidad gracias a su portabilidad.



HIDROLAVADORA A GASOLINA


KOHLER. Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

14 HP

4 200 PSI
PRESIÓN MÁXIMA

12.1 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

MOTOR DE 4 TIEMPOS

OHV VÁLVULAS EN CABEZA
URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS


CÓDIGO	HG914
USO	
PRESIÓN MÁXIMA	4,200 psi
POTENCIA	14 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	12.1 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12
PESO	60.7 kg
📦	1
SUB DIST.	\$47,941
MAYOREO	\$52,735
MENUDEO	\$58,009

- Arranque retráctil.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Carro metálico con llantas neumáticas.
- La hidrolavadora no incluye aceite en motor y bomba, agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.



HIDROLAVADORA A GASOLINA


KOHLER. Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

9.5 HP

3 600 PSI
PRESIÓN MÁXIMA

10.3 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA

MOTOR DE 4 TIEMPOS

OHV VÁLVULAS EN CABEZA
URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS


CÓDIGO	HG909
USO	
PRESIÓN MÁXIMA	3,600 psi
POTENCIA	9.5 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	10.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	55.7 kg
📦	1
SUB DIST.	\$41,395
MAYOREO	\$45,535
MENUDEO	\$50,089

- Arranque retráctil.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Carro metálico con llantas neumáticas.
- La hidrolavadora no incluye aceite en motor y bomba, agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.



HIDROLAVADORAS

HIDROLAVADORA A GASOLINA



KOHLER Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

6.5 HP



3 200 PSI
PRESIÓN MÁXIMA



8.1 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA



MOTOR DE 4 TIEMPOS



VÁLVULAS EN CABEZA

URREA
Instrumentos de calidad superior

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	HG865
USO	
PRESIÓN MÁXIMA	3,200 psi
POTENCIA	6.5 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	8.1 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	37.6 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$26,199
MAYOREO	\$28,819
MENUDEO	\$31,701

- Arranque retráctil.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Carro metálico con llantas neumáticas.
- La hidrolavadora no incluye aceite en motor y bomba, agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.



HIDROLAVADORA A GASOLINA



KOHLER Engines
Impulsado por un motor Kohler® de 4 tiempos.

4 HP



2 500 PSI
PRESIÓN MÁXIMA



6.3 L/MIN
ALIMENTACIÓN MÍNIMA



MOTOR DE 4 TIEMPOS



VÁLVULAS EN CABEZA

URREA
Instrumentos de calidad superior

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	HG840
USO	
PRESIÓN MÁXIMA	2,500 psi
POTENCIA	4 HP
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	6.3 L/min
VELOCIDAD DE MOTOR	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
MÁXIMO HORAS AL DÍA	5
PESO	30.6 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$19,125
MAYOREO	\$21,038
MENUDEO	\$23,142

- Arranque retráctil.
- Ciclo de trabajo 1 tanque de combustible por 20 min de descanso para todos los modelos.
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Carro metálico con llantas neumáticas.
- La hidrolavadora no incluye aceite en motor y bomba, agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.



ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

URREA
Instrumentos de calidad superior



CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Lanzas y pistolas								
	LAN909 	Conexión 3/8".	Lanza y pistola 4,200 psi.	HG909 y HG914	1	\$2,070	\$2,277	\$2,505
	LAN865 	Conexión M22.	Lanza y pistola 3,200 psi.	HG865	1	\$1,449	\$1,594	\$1,753
	LAN840 	Conexión M14".	Lanza y pistola 3,200 psi.	HG840	1	\$1,449	\$1,594	\$1,753
Mangueras								
	MANG909 	Conexión 3/8".	Manguera 4,200 psi.	HG909 y HG914	1	\$1,693	\$1,862	\$2,048
	MANG865 	Conexión M22. Longitud 6 m.	Manguera 3,200 psi.	HG865	1	\$1,168	\$1,285	\$1,414
	MANG840 	Conexión M14". Longitud 6 m.	Manguera 3,200 psi.	HG840	1	\$643	\$707	\$778

HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

URREA



CÓDIGO	USO	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Puntas								
	MPUNTA	 Presión máxima 3,200 psi. Conexión 3/8". Chorro concentrado de alta presión. Dispensador de jabón. Chorro de enjuague. Boquilla de 15°. Boquilla de 25°. Boquilla de 40°.	Punta multi salida 6 en 1.	HG840 y HG865	1	\$925	\$1,018	\$1,120
	PUNTA40	 Conexión rápida 1/4". Limplan hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 4,000 psi.	HG840, HG865, HG909 y HG914	1	\$1,456	\$1,602	\$1,762
	PUNTA30	 Conexión rápida 1/4". Limplan hasta un 40% más rápido que las boquillas estándar.	Punta turbo para lanza 3,000 psi.	HG840 y HG865	1	\$1,094	\$1,203	\$1,323
Cople								
	QCONEC	 Presión máxima 2,200 psi. Conexión rápida 1/4". 3 posiciones.	Cople conexión rápida para lanza.	HG840, HG909, HG865 y HG914	1	\$586	\$645	\$710
Cepillo limpiador								
	CEP15	 Presión máxima 3,000 psi. Conexión rápida 1/4". Diámetro de limpieza 15".	Cepillo limpiador.	HG840, HG909 y HG865	1	\$2,237	\$2,461	\$2,707

HIDROLAVADORA A GASOLINA

 **5.5 HP**  **2 900 PSI**  **7.2 L/MIN**  **MOTOR 4 TIEMPOS**  **VÁLVULAS EN CABEZA**

SURTEK

\$ PVL

 **GARANTÍA EN CS**



CÓDIGO	HG755
USO	
POTENCIA	5.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	2,900 psi
ALIMENTACIÓN MÍNIMA	7.2 L/min
VELOCIDAD EN VACÍO	3,500 rpm
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C
PESO	31.7 kg
📦	1
SUB DIST.	\$8,657
MAYOREO	\$9,523
MENUDEO	\$10,475

- Arranque retráctil
- Apagado automático por nivel bajo de aceite.
- Carro metálico con llantas neumáticas
- La hidrolavadora no incluyen aceite en motor y bomba, agregue aceite a la bomba antes del primer uso y revise el nivel diariamente.



HIDROLAVADORAS

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS



SURTEK



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
Lanzas y pistolas							
	LAN526	Lanza y pistola.	HG526	1	\$1,358	\$1,494	\$1,643
	LAN755	Lanza y pistola.	HG755	1	\$1,528	\$1,681	\$1,849
Mangueras para hidrolavadora							
	MANG526	Manguera de 5 metros.	HG526	1	\$656	\$722	\$794

MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 3" 6 HP



212 CC

6 HP



OHV VÁLVULAS EN CABEZA



BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA



DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3" X 3"

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	MG833
USO	
FLUJO MÁXIMO	966 L/min
POTENCIA	6 hp
DESPLAZAMIENTO	212 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	3" x 3"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L/0.9 galones
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	25 kg
	1
SUB DIST.	\$7,517
MAYOREO	\$8,269
MENUDEO	\$9,096

- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.
- Menor consumo de combustible.

Espere fecha de lanzamiento.



USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



MOTOBOMBA A GASOLINA 2" X 2" 6 HP



212 CC

6 HP



OHV VÁLVULAS EN CABEZA



BASTIDOR METÁLICO DE ALTA RESISTENCIA



DIÁMETRO DE SUCCIÓN 2" X 2"

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	MG822
USO	
FLUJO MÁXIMO	466 L/min
POTENCIA	6 hp
DESPLAZAMIENTO	212 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L/0.9 galones
VELOCIDAD DE MOTOR	3,600 r/min
PESO	23 kg
	1
SUB DIST.	\$6,834
MAYOREO	\$7,517
MENUDEO	\$8,269

- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.
- Menor consumo de combustible.

Espere fecha de lanzamiento.



USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



MOTOBOMBAS

ACCESORIOS PARA MOTOBOMBAS



URREA



NUEVO



Espere fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	USO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Juegos de conectores							
 RMG01	EXTRA PESADO	Juego de conector de descarga para motobomba 2"	MG822	1	\$186	\$205	\$226
 RMG02	EXTRA PESADO	Juego de conector de descarga para motobomba 3"	MG833	1	\$295	\$325	\$358
Carburador							
 RMG03	EXTRA PESADO	Carburador para motobomba 2" y 3"	MG822 y MG833	1	\$493	\$542	\$596
Bujía							
 RMG04	EXTRA PESADO	Bujía para motobomba 2" y 3"	MG822 y MG833	1	\$90	\$99	\$109
Juegos de sello mecanico							
 RMG05	EXTRA PESADO	Juego de sello mecanico para motobomba 2"	MG822	1	\$148	\$163	\$179
 RMG06	EXTRA PESADO	Juego de sello mecanico para motobomba 3"	MG833	1	\$153	\$168	\$185
Juego de refacciones para tanque							
 RMG07	EXTRA PESADO	Juego de refacción para tanques de motobomba 2" y 3"	MG822 y MG833	1	\$92	\$101	\$111

MOTOBOMBA A GASOLINA 4" X 4" 7 HP



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	MG344
USO	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	1,000 L/min
POTENCIA	7 HP
DESPLAZAMIENTO	208 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	4" x 4"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3,6 L / 0,9 galones
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
PESO	27 kg
	1
SUB DIST.	\$6,280
MAYOREO	\$6,908
MENUDEO	\$7,599

Accesorios	
Coples para manguera	2
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Colador o filtro	1

- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.



USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.V.A.



MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA A GASOLINA 3" X 3" 6.5 HP

USO GENERAL **6.5 HP** **196 cc** MOTOR 4 TIEMPOS **OHV** VÁLVULAS EN CABEZA **DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3" X 3"**

CÓDIGO	MG333
USO	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	900 L/min
POTENCIA	6.5 HP
DESPLAZAMIENTO	196 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	3" x 3"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L / 0.9 galones
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
PESO	23 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$4,486
MAYOREO	\$4,935
MENUEO	\$5,429

Accesorios	
Coples para manguera	2
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Colador o filtro	1

- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.M.A.



MOTOBOMBA A GASOLINA 2" X 2" 5.5 HP

USO GENERAL **5.5 HP** **163 cc** MOTOR 4 TIEMPOS **OHV** VÁLVULAS EN CABEZA **DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA 2" X 2"**

CÓDIGO	MG322
USO	USO GENERAL
FLUJO MÁXIMO	500 L/min
POTENCIA	5.5 HP
DESPLAZAMIENTO	163 cc
DIÁMETRO DE SUCCIÓN Y DESCARGA	2" x 2"
MOTOR	4 tiempos
CAPACIDAD DE TANQUE	3.6 L / 0.9 galones
VELOCIDAD DEL MOTOR	3,600 r/min
PESO	21 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$4,221
MAYOREO	\$4,643
MENUEO	\$5,107

Accesorios	
Coples para manguera	2
Adaptadores de manguera	2
Abrazaderas	3
Colador o filtro	1

- Cuenta con sensor protector que evita arranque del motor si este no cuenta con el nivel adecuado de aceite.
- Bastidor metálico protector de alta resistencia.



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



USO AGRÍCOLA NO GRAVA I.M.A.



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER CON CARETA

EXTRA PESADO

2 PIEZAS

Contenido	
SOL1020-BV	Soldadora inverter 200 A 110-220 V
USCS6	Careta electrónica para soldar lente amplio

- Para todos los tipos de electrodo revestido.
- Con indicador de sobrecarga.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: cables para tierra, cables porta electrodo, cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
JSC2	2	1	\$9,732	\$10,705	\$11,776

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Solo herramienta de poder



JUEGO DE SOLDADORA Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO GENERAL

24 PIEZAS

Contenido	
JSE24	Soldadora inverter 240 A 110-220 V
ESM24	Esmeriladora 240 W
USCS6	Careta electrónica para soldar lente amplio
USCS7	Careta electrónica para soldar lente estrecho
USCS8	Careta electrónica para soldar lente medio
USCS9	Careta electrónica para soldar lente ancho
USCS10	Careta electrónica para soldar lente muy ancho
USCS11	Careta electrónica para soldar lente muy estrecho
USCS12	Careta electrónica para soldar lente muy ancho
USCS13	Careta electrónica para soldar lente muy estrecho
USCS14	Careta electrónica para soldar lente muy ancho
USCS15	Careta electrónica para soldar lente muy estrecho
USCS16	Careta electrónica para soldar lente muy ancho
USCS17	Careta electrónica para soldar lente muy estrecho
USCS18	Careta electrónica para soldar lente muy ancho
USCS19	Careta electrónica para soldar lente muy estrecho
USCS20	Careta electrónica para soldar lente muy ancho
USCS21	Careta electrónica para soldar lente muy estrecho
USCS22	Careta electrónica para soldar lente muy ancho
USCS23	Careta electrónica para soldar lente muy estrecho
USCS24	Careta electrónica para soldar lente muy ancho

CÓDIGO	PIEZAS	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
JSE24	24	1	\$6,048	\$6,653	\$7,318

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Solo herramienta de poder



JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA Y ACCESORIOS

USO GENERAL

6 PIEZAS



GARANTÍA EN CS

Solo herramienta de poder

\$ PVL




CÓDIGO	PIEZAS	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
JS6	6	1	\$5,909	\$6,500	\$7,150

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA

USO GENERAL

2 PIEZAS



GARANTÍA EN CS

Solo herramienta de poder

\$ PVL



CÓDIGO	PIEZAS	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
JSC2A	2	1	\$5,034	\$5,537	\$6,091

JUEGO DE SOLDADORA CON CARETA

USO GENERAL

2 PIEZAS



GARANTÍA EN CS

Solo herramienta de poder

\$ PVL



CÓDIGO	PIEZAS	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
JSC2	2	1	\$2,586	\$2,845	\$3,130

SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 220 V

EXTRA PESADO **20/240A 220 V** **CORRIENTE DIRECTA** **85 % EFICIENCIA** **40 % CICLO DE TRABAJO** **MONOFÁSICO** **IGBT**

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOL1024-220
USO	
POTENCIA	9 KVA
ALIMENTACIÓN	220 V - 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	52 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	20 - 240 A
CICLO DE TRABAJO	40%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	15 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$11,360
MAYOREO	\$12,496
MENUDEO	\$13,746

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- Pantalla LCD.
- VRD para proteger de choques eléctricos.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 220 V

EXTRA PESADO **10/200A 220 V** **CORRIENTE DIRECTA** **85 % EFICIENCIA** **40 % CICLO DE TRABAJO** **MONOFÁSICO** **IGBT**

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



CÓDIGO	SOL1020-220
USO	
POTENCIA	8,2 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V - 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	41 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	76 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 A - 200 A
CICLO DE TRABAJO	60%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	10 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$7,003
MAYOREO	\$7,703
MENUDEO	\$8,473

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- VRD para proteger de choques eléctricos.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

EXTRA PESADO **30/110 30/200 A 120/220 V** **CORRIENTE DIRECTA** **85 % EFICIENCIA** **80 % CICLO DE TRABAJO** **MONOFÁSICO** **MOSFET**

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOL1020-BV
USO	
POTENCIA	7 kVA
ALIMENTACIÓN	120 / 220 V - 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 23,5 A / 220 V: 42 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	64 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 30-110 A / 220 V: 30-200 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 80% / 220 V: 25%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	10 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$7,293
MAYOREO	\$8,022
MENUDEO	\$8,824

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología Mosfet que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- Pantalla LCD.
- VRD para proteger de choques eléctricos.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

EXTRA PESADO **20/130 A 120/220 V** **CORRIENTE DIRECTA** **85 % EFICIENCIA** **80 % CICLO DE TRABAJO** **MONOFÁSICO** **IGBT**

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



CÓDIGO	SOLI8200-BV
USO	EXTRA PESADO
POTENCIA	120 V: 5 kVA / 220 V: 11 kVA
ALIMENTACIÓN	120 / 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 45 A / 220 V: 49 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	120 V: 68,7 / 220 V: 70,5 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 20-130 A / 220 V: 20-200 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 60% / 220 V: 20%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	7 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$5,979
MENUDEO	\$6,577
	\$7,235

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- VRD para proteger de choques eléctricos.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

USO PROFESIONAL **18/85 A 120/220 V** **CORRIENTE DIRECTA** **85 % EFICIENCIA** **35 % CICLO DE TRABAJO** **MONOFÁSICO** **IGBT**

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLI5140-BV
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	120 V: 3,5 kVA / 220 V: 5,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120 / 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 28,5 A / 220 V: 24,5 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 10-85 A / 220 V: 10-140 A
CICLO DE TRABAJO	35%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	6 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$4,241
MENUDEO	\$4,665
	\$5,132

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

USO GENERAL **20/130 A 120/220 V** **CORRIENTE DIRECTA** **85 % EFICIENCIA** **35 % CICLO DE TRABAJO** **MONOFÁSICO** **IGBT**

SURTEK

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLI4200-BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	120 V: 4,7 kVA / 220 V: 8,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120 / 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 37 A / 220 V: 35 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 20-130 A / 220 V: 20-200 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 60% / 220 V: 25%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	8 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$4,200
MENUDEO	\$4,620
	\$5,082

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- Pantalla LCD.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE



18/116 A
CORRIENTE

120/220 V
VOLTAJE

CORRIENTE DIRECTA

85 %
EFICIENCIA

35 %
CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

IGBT

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLI4160-BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	120 V: 4,7 kVA / 220 V: 7,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 35 A / 220 V: 30 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 10-110 A / 220 V: 20-160 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 60% / 220 V: 35%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	6 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$3,849
MAYOREO	\$4,234
MENUDEO	\$4,657

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- Pantalla LCD.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE



18/116 A
CORRIENTE

120/220 V
VOLTAJE

CORRIENTE DIRECTA

85 %
EFICIENCIA

35 %
CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

IGBT

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLI4120-BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	4,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 35,6 A / 220 V: 21 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	30 A - 120 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	3 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$2,021
MAYOREO	\$2,223
MENUDEO	\$2,445

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Preseteo automático: Selección inteligente de potencia y profundidad de material de acuerdo a diámetro del electrodo con solo un click.
- Pantalla LCD.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 120 V



10/85 A
CORRIENTE

120V
VOLTAJE

CORRIENTE DIRECTA

85 %
EFICIENCIA

35 %
CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

IGBT

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLI5100
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	29 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	10 - 85 A
CICLO DE TRABAJO	35%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	5 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$2,768
MAYOREO	\$3,045
MENUDEO	\$3,350

Contenido	
Cables	1
Pinzas	1
Portaelectrodo	1
Máscara para soldar	1
Cepillo-martillo	1

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.).
- Regulador automático de voltaje de entrada.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS 120 V

USO GENERAL **20/100 A 120V** CORRIENTE VOLTAJE **CORRIENTE DIRECTA** **85 %** EFICIENCIA **30 %** CICLO DE TRABAJO **MONOFÁSICO** **IGBT**



CÓDIGO	SOL4100
USO	USO GENERAL
POTENCIA	3,2 kVA
ALIMENTACIÓN	120 V~
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	39,34 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65,5 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	20 - 100 A
CICLO DE TRABAJO	30%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	3 kg
Sub. dist.	1
MAYOREO	\$2,081
MENUDEO	\$2,289
	\$2,518

Contenido	
Cables	1
Pinzas	1
Portaelectrodo	1
Máscara para soldar	1
Cepillo-martillo	1

- Para todo tipo de electrodo revestido (básicos, inoxidables, hierro fundido, etc.)
- Regulador automático de voltaje de entrada.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

USO GENERAL **20/120 A 120/220 V** CORRIENTE VOLTAJE **CORRIENTE DIRECTA** **85 %** EFICIENCIA **40 %** CICLO DE TRABAJO **MONOFÁSICO**



\$ PVL



NUEVO



CÓDIGO	SI316BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	8,8 kVA
ALIMENTACIÓN	120/220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 46 A - 220 V: 33 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	92 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 20-120 A / 220 V: 20-160 A
CICLO DE TRABAJO	120 V: 40% / 220 V: 20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	4,5 kg
Sub. dist.	1
MAYOREO	\$2,478
MENUDEO	\$2,726
	\$2,999

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Pantalla LCD.



SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE

USO GENERAL **30/110 A 120/220 V** CORRIENTE VOLTAJE **CORRIENTE DIRECTA** **85 %** EFICIENCIA **20 %** CICLO DE TRABAJO **MONOFÁSICO**



\$ PVL



NUEVO



CÓDIGO	SI313BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	5,6 kVA
ALIMENTACIÓN	120/220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 40 A / 220 V: 25 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	70 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	120 V: 30-110 A / 220 V: 30-130 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	2,3 kg
Sub. dist.	1
MAYOREO	\$1,821
MENUDEO	\$2,003
	\$2,203

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Pantalla LCD.



SOLDADORAS INVERTER PARA ELECTRODOS

SOLDADORA INVERTER PARA ELECTRODOS BI VOLTAJE



20/120 A 120/220 V
CORRIENTE VOLTAJE

CORRIENTE DIRECTA

85 % EFICIENCIA

30 % CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO

CÓDIGO	SI312BV
USO	USO GENERAL
POTENCIA	4,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V ~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	120 V: 35,6 A / 220 V: 21 A*
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	65 V
EFICIENCIA	n 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	30 A - 120 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	2,2 kg
SE	1
SUB DIST.	\$1,518
MAYOREO	\$1,670
MENUDEO	\$1,837

Contenido	
Pinza y portaelectrodos	1
Cepillo de alambre	1
Careta	1

- Tecnología Inverter que ahorra significativamente energía eléctrica comparado con sus similares de transformador SMAW.
- Tecnología IGBT que permite una mejor eficiencia energética para aplicaciones de alto voltaje y corriente.
- Diseño compacto y ligero que permite llevarla a cualquier lugar.
- Pantalla LCD.



SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

SOLDADORA DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS



100/210 A 120/220 V
CORRIENTE VOLTAJE

CORRIENTE DIRECTA

SMAW SOLDADORA POR ARCO

20 % CICLO DE TRABAJO

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOL5225
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	11 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V ~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	50 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	41 V
EFICIENCIA	n 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	100 - 210 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	23 kg
SE	1
SUB DIST.	\$3,225
MAYOREO	\$3,548
MENUDEO	\$3,903

Contenido	
Cables	1
Pinzas	1
Portaelectrodo	1
Máscara para soldar	1

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.
- Entrada de conexión rápida a tierra, 10-25 m²
- Ruedas de transporte.



SOLDADORA DE TRANSFORMADOR POR ARCO PARA ELECTRODOS



50/130 A 120V
CORRIENTE VOLTAJE

CORRIENTE DIRECTA

SMAW SOLDADORA POR ARCO

20 % CICLO DE TRABAJO

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOL4160
USO	USO GENERAL
POTENCIA	6 kVA
ALIMENTACIÓN	120 V ~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	56 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	46 V
EFICIENCIA	n 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	50 - 110 A
CICLO DE TRABAJO	20%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	15 kg
SE	1
SUB DIST.	\$2,878
MAYOREO	\$3,166
MENUDEO	\$3,483

Contenido	
Cables	1
Pinzas	1
Portaelectrodo	1
Máscara para soldar	1

- Cuenta con protector térmico que bloquea la soldadora cuando esta se sobrecarga, evitando que sufra un daño.
- Indicador de sobrecalentamiento.
- Recomendado para electrodos 6013.
- Cuenta con ventilador que ayuda al enfriamiento.



SOLDADORAS DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRODOS

JUEGOS DE CABLES PARA SOLDADORA



- Conector rápido.

CSOL850

CSOL830

URREA



JUEGO DE CABLES PARA SOLDADORA



SURTEK



CÓDIGO	AMPERES	CABLE CON TENAZA	CABLE CON PORTA-ELECTRODO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CSOL850	500 A	4 m	6 m	1	\$5,321	\$5,853
CSOL830	300 A	3 m	4.5 m	1	\$2,999	\$3,299

CONECTORES PARA SOLDADORA



JCSOU



CRSOLU

URREA



NUEVO

- Cuerpo de polipropileno.
- Mordazas metalizas

CONECTORES PARA SOLDADORA



JCSOS



CRSOLU

SURTEK



NUEVO

- Más seguro por su aislamiento.
- Tipo europeo para cable de soldadura.

CÓDIGO	AMPERES	CONEXIONES DE CABLE	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCSOS	200 A	Conexión rápida, 10 - 25 m²	1	\$89	\$98
CRSOLS		Conexión rápida, 10-25 m²	1	\$89	\$98

PINZAS PORTA ELECTRODOS



PEL5U

PEL3U

URREA



NUEVO

- Cuerpo de polipropileno.
- Mordazas de cobre.

PINZAS PORTA ELECTRODOS



118003

PEL5S

SURTEK



NUEVO

- Aleación a base de cobre.

CÓDIGO	AMPERES	DIÁMETRO DEL ELECTRODO PERMITIDO	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PEL3S	300 A	5 mm	1	\$188	\$207
118003	300 A		4	\$228	\$251
PEL5S	500 A	8 mm	1	\$218	\$240
118002	500 A		4	\$283	\$311

TENAZAS PARA TIERRA



118005

SURTEK



- Para uso industrial ligero.

CÓDIGO	AMPERES	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
118005	250	4	\$148	\$163
118007	300	4	\$197	\$217
118008	500	4	\$224	\$246

ELECTRODOS 6013



E6013-5/32

E6013-3/32

E6013-1/8

SURTEK



ELECTRODOS 7018



E7018-1/8

E7018-5/32

SURTEK



- Para cualquier tipo de estructura, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para soldar en cualquier posición.
- Utiliza corriente alterna y corriente directa.
- Conteniendo bolsas de kilo.

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E7018-1/8	1/8"	20	\$88	\$97
E7018-5/32	5/32"	20	\$88	\$97

- Para estructuras ligeras o rutilicas, arco suave y estable, buen acabado con fácil desprendimiento de escoria ideal para posición vertical descendente.
- Utiliza corriente alterna y corriente directa.

Precio por kilo y se surte en cajas de 20 kg.

CÓDIGO	RADIO / MEDIDA	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
E6013-3/32	3/32"	20	\$88	\$97
E6013-1/8	1/8"	20	\$88	\$97
E6013-5/32	5/32"	20	\$88	\$97

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
3/32"	40-90 A
1/8"	80-130 A
5/32"	110-165 A

Características	
Diámetro	Amperaje requerido
1/8"	110-165 A
5/32"	150-220 A
5/32"	110-165 A

SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

JUEGO DE SOLDADORA MICROALAMBRE CON ACCESORIOS



5
PIEZAS

Contenido	
SOLM1020-BV	Soldadora inverter micro alambre 200 A 110-220 V 1
USCS4	Careta electrónica para soldar diseño liso 1
CUM20A	Cuello antorcha MIG 200 A 1
PM0820A	Punta 0.8 mm antorcha MIG 200 A 1
TOM20A	Tobera antorcha MIG 200 A 1

- Multifunción MIG-MMA.
- Alimentador interno de 5 kg.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha MIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSMC5	5	1	\$15,868	\$17,455	\$19,201



SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE 220 V



40/200 MIG
26/174 MMA
A 220 V
CORRIENTE VOLTAJE

MULTIFUNCIÓN
MIG-MMA

85 %
EFICIENCIA

25 %
CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

IGBT

CÓDIGO	SOLM1020-220
USO	
POTENCIA	7,2 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V - 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 39 A MMA: 36 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 40 - 200 A MMA: 20 - 175 A
CICLO DE TRABAJO	η 25%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	20 kg
	1
SUB DIST.	\$17,145
MAYOREO	\$18,860
MENUDEO	\$20,746

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha mig	1
Cepillo	1
Careta	1
Manual de usuario	1

- Permite el uso de microalambre de 0.8-1.0 mm y todo tipo de electrodos revestidos
- Mejor rendimiento para aplicaciones industriales
- Pantalla LCD.
- Empata automáticamente la corriente de salida con el voltaje.
- Función 2T/4T
- Puede utilizar antorcha lift TIG



SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE BI VOLTAJE



30/200 MIG
26/170 MMA
A 120/220 V
CORRIENTE VOLTAJE

MULTIFUNCIÓN
MIG-MMA

85 %
EFICIENCIA

25 %
CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

IGBT

CÓDIGO	SOLM1020-BV
USO	
POTENCIA	MIG: 220 V: 7,7 kVA/ 120 V: 2,97 MMA: 220 V: 7,26 kVA/ 120 V: 3,19 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V - 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 220 V: 35 A 120 V: 27 A MMA: 220 V: 33 A 120 V: 29 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 220 V: 30 - 200 A/ 120 V: 30 - 100 A MMA: 220 V: 20 - 170 A/ 120 V: 20 - 85 A
CICLO DE TRABAJO	35%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	22 kg
	1
SUB DIST.	\$14,537
MAYOREO	\$15,991
MENUDEO	\$17,590

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Carrete para microalambre	1
Antorcha	1
Manual de usuario	1

- Permite el uso de microalambre de 0.8-1.0 mm y todo tipo de electrodos revestidos.
- Mejor rendimiento para aplicaciones industriales.
- Función 2T/4T.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE 120 V

USO PROFESIONAL **120V 30/100A** CORRIENTE DIRECTA **85 %** EFICIENCIA **25 %** CICLO DE TRABAJO **D** MONOFÁSICO

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLM5120
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	3 kVA
ALIMENTACIÓN	120 V~ 60 J
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 28 A MMA: 27,5 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 30 - 100 A MMA: 20 - 80 A
CICLO DE TRABAJO	MIG: 25% MMA: 35%
FACTOR DE POTENCIA	0,7
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	8 kg
SUB DIST.	1
MAYOREO	\$6,211
MENUDEO	\$7,515

Contenido	
Pinzas de tierra	1
Pinzas porta electrodo	1
Antorcha	1
Microalambre	1
Manual de usuario	1

- Permite el uso de todo tipo de electrodos revestidos y microalambre de 0.8-1.0 mm.
- Empata automáticamente la corriente de salida con el voltaje.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



ACCESORIOS PARA SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE



VIDEO

URREA



ANTORCHA PARA SOLDADORA



SURTEK



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo SOLM1025							
ANM25	Antorcha para soldadora MIG Conexión europea, 3 m.			1	\$2,940	\$3,234	\$3,557
CUM25	Cuello antorcha MIG		Cubierta plástica	1	\$537	\$591	\$650
TOM25	Tobera antorcha MIG		Cobre	10	\$175	\$193	\$212
Accesorios para modelos SOLM1020-BV, SOLM1020-220 y SOLM5120							
ANM20A	Antorcha p/soldadora MIG			1	\$1,770	\$1,947	\$2,142
CUM20A	Cuello antorcha MIG			1	\$324	\$356	\$392
PM0820A	Antorcha MIG	0.8 mm	Cobre	10	\$30	\$33	\$36
PM1020A	Antorcha MIG	1 mm	Cobre	10	\$30	\$33	\$36
TOM20A	Tobera antorcha MIG		Acero	10	\$72	\$79	\$87



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
ANM12	Antorcha para soldadora MIG 120 A	1	\$695	\$765	\$842

SOLDADORAS INVERTER TIG

JUEGO DE SOLDADORA INVERTER TIG CON ACCESORIOS

EXTRA PESADO **MULTIFUNCIÓN** MIG • MMA **MOSFET**

5
PIEZAS

Contenido	
SOLT1020-BV	Soldadora inverter TIG 200 A 110-220 V
USCS5	Careta electrónica para soldar diseño fibra de vidrio
BOQT720	Boquilla 7 mm antorcha TIG 200 A
CAPT20	Capuchón para antorcha TIG 200 A
CUT20	Cuello para antorcha TIG 200 A

- Accesorios: una antorcha TIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSC5	5	1	\$11,864	\$13,050	\$14,355



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



SOLDADORAS INVERTER TIG

SOLDADORA INVERTER TIG 220 V



220 V 10/200A
VOLTAJE CORRIENTE



SOLDADURA TIG
ALTA FRECUENCIA

MULTIFUNCIÓN
MIG-MMA

85 %
EFICIENCIA

40 %
CICLO DE TRABAJO

MOSFET

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLT1120-220
USO	
POTENCIA	TIG: 5,8 kVA MMA: 6,8 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	TIG: 26 A MMA: 31 A*
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	79 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	TIG: 10 - 200 A MMA: 10 - 160 A
CICLO DE TRABAJO	40%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	20 kg
SUB. DIST.	\$17,318
MAYOREO	\$19,050
MENUDEO	\$20,955

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Pinzas porta electrodo	1
Antorcha	1
Manual de usuario	1
Cepillo	1
Careta	1

- Para uso con antorcha TIG y todo tipo de electrodos revestidos.
- Soldadura TIG es ideal para acabados limpios y sin escoria
- Permite soldar en diferentes materiales como aluminio, acero inoxidable, cobre y titanio



SOLDADORA INVERTER TIG BI VOLTAJE



200 A 120/220 V
CORRIENTE VOLTAJE



SOLDADURA TIG
MIG-MMA

85 %
EFICIENCIA

60 %
CICLO DE TRABAJO

MOSFET

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SOLT1020-BV
USO	
POTENCIA	TIG: 220 V: 4,5 kVA/ 120 V: 3 kVA MMA: 220 V: 4,5 kVA/ 120 V: 3 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	TIG: 220 V: 27 A/ 120 V: 35 A MMA: 220 V: 31 A/ 120 V: 43 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	TIG: 220 V: 10 - 200 A/ 120 V: 10 - 150 A MMA: 220 V: 10 - 160 A/ 120 V: 10 - 120 A
CICLO DE TRABAJO	TIG: 60% MMA: 45%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	12 kg
SUB. DIST.	\$10,184
MAYOREO	\$11,202
MENUDEO	\$12,322

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Pinzas porta electrodo	1
Antorcha	1
Manual de usuario	1

- Para uso con antorcha TIG y todo tipo de electrodos revestidos.
- Soldadura TIG es idel para acabados limpios y sin escoria.
- Permite soldar en diferentes materiales como aluminio, acero inoxidable, cobre y titanio.



ACCESORIOS PARA SOLDADORAS INVERTER TIG



URREA

NUEVO



	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios								
	ANT20	Antorcha p/soldadora TIG Conexión europea, 5 m.	-	Caucho	1	\$1,587	\$1,746	\$1,921
	ANT20B	Antorcha para soldadora 200 A, 4,5 m.	10 mm - 25 mm	200 A	1	\$1,753	\$1,928	\$2,121
	ANT20C	Antorcha para soldadora 315 A, 4,5 m.	35 mm - 50 mm	315 A	1	\$1,789	\$1,968	\$2,165
	CUT20	Cuello p/antorcha TIG	-	Cubierta plástica	1	\$224	\$246	\$271
	CT1620	Collet antorcha TIG	1.6 mm	Cobre	10	\$35	\$39	\$43
	CT2020	Collet antorcha TIG	2 mm	Cobre	10	\$35	\$39	\$43
	CT2420	Collet antorcha TIG	2.4 mm	Cobre	10	\$35	\$39	\$43

SOLDADORAS INVERTER TIG

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS INVERTER TIG



URREA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
Accesorios								
	BOQT520	Boquilla antorcha TIG	5 mm	Cerámica	10	\$33	\$36	\$40
	BOQT620	Boquilla antorcha TIG	6 mm	Cerámica	10	\$33	\$36	\$40
	BOQT720	Boquilla antorcha TIG	7 mm	Cerámica	10	\$33	\$36	\$40
	CAPT20	Capuchón p/antorcha TIG	-	Plástico	10	\$42	\$46	\$51
	CAST20	Casquillo antorcha TIG	-	Plástico	10	\$31	\$34	\$37

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL

SOLDADORA INVERTER MULTIFUNCIONAL



220 V
VOLTAJE

85 %
EFICIENCIA

40 %
CICLO DE TRABAJO

MULTIFUNCIÓN
TIG • MMA • CUT

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SCP1016-220
USO	
POTENCIA	CUT: 4,8 kVA TIG: 4,4 kVA MMA: 7 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	31 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	CUT: 248 V TIG: 63 V MMA: 63 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	CUT: 20 - 40 A TIG: 10 - 160 A MMA: 10 - 160 A
CICLO DE TRABAJO	40%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	14 kg
	1
SUB DIST.	\$16,732
MAYOREO	\$18,405
MENUDEO	\$20,246

CAPACIDAD DE CORTE	
Material	Espesor
Acero bajo carbono	12 mm
Acero inoxidable	8 mm
Aluminio	6 mm
Cobre	6 mm

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha para corte	1
Antorcha para tig	1
Cepillo	1
Careta	1
Manual de usuario	1

- Permite el uso de todo tipo de electrodos revestidos, antorcha TIG y antorcha cortadora.
- Indicador de potencia y sobrecalentamiento.
- Pantalla LCD.
- Función 2T/4T.
- TIG pulsado (especial para soldar placas delgadas).



CORTADORAS DE PLASMA

JUEGO DE CORTADORA DE PLASMA CON CARETA



MOSFET

2
PIEZAS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido	
CP1040-BV	Cortadora de plasma 12 mm 40 A
USCS4	Careta electrónica para soldar diseño liso

- Accesorios: una antorcha de corte, un cable de tierra y tenaza, un cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JCPC2	2	1	\$11,119	\$12,231	\$13,454



CORTADORAS DE PLASMA

CORTADORA DE PLASMA 220 V

EXTRA PESADO **20/60 A 220 V** **85 %** **60 %** **CICLO DE TRABAJO** **MOSFET**
CORRIENTE VOLTAJE EFICIENCIA

URREA

\$ PVL

☒ GARANTIA EN CS



CÓDIGO	CP1060-220
USO	
POTENCIA	10 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	48 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	260 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	20 - 60 A
CICLO DE TRABAJO	60%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	19 kg
	1
SUB DIST.	\$15,342
MAYOREO	\$16,876
MENUDEO	\$18,564

CAPACIDAD DE CORTE	
Material	Espesor
Acero bajo carbono	20 mm
Acero inoxidable	15 mm
Aluminio	13 mm
Cobre	13 mm

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha de corte	1
Careta	1
Capillo-martillo	1
Regulador de gas	1
Manual de usuario	1

- Indicador de potencia y sobrecalentamiento.
- Ideal para cortar hasta 20 mm de placa de metal, puede cortar acero suave, vacero inoxidable, aluminio, latón y cobre.



CORTADORA DE PLASMA BI VOLTAJE

EXTRA PESADO **20/40 A 120/220 V** **85 %** **60 %** **CICLO DE TRABAJO** **MOSFET**
CORRIENTE VOLTAJE EFICIENCIA

URREA



CÓDIGO	CP1040-BV
USO	
POTENCIA	220 V: 4,8 kVA 120 V: 3,5 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V~ 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	220 V: 28 A 120 V: 41 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	240 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	220 V: 20 - 40 A 120 V: 20 - 30 A
CICLO DE TRABAJO	60%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	12 kg
	1
SUB DIST.	\$9,964
MAYOREO	\$10,960
MENUDEO	\$12,056

CAPACIDAD DE CORTE	
Material	Espesor
Acero bajo carbono	14 mm
Acero inoxidable	10 mm
Aluminio	8 mm
Cobre	8 mm

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Boquilla para electrodo	1
Antorcha de corte	1
Boquilla de cerámica	1
Manual de usuario	1

- Indicador de potencia y sobrecalentamiento.
- Ideal para cortar hasta 20 mm de placa de metal, puede cortar acero suave, vacero inoxidable, aluminio, latón y cobre.



ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE PLASMA

EXTRA PESADO

URREA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorios para modelo CP1060-220							
ANP60	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1	\$1,445	\$1,590	\$1,749
BOQCP60	Boquilla cerámica plasma	-	Cerámica	10	\$42	\$46	\$51
PCP60	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10	\$42	\$46	\$51
EP60	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10	\$44	\$48	\$53

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PUNTA	MATERIAL		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
Accesorio para modelo CP1040-BV							
ANP40A	Antorcha cortadora plasma	-	Caucho	1	\$1,521	\$1,673	\$1,840
BOQCP40A	Boquilla cerámica plasma	30 mm	Cerámica	10	\$16	\$18	\$20
EP40A	Electrodo cortadora plasma	-	Cobre	10	\$30	\$33	\$36
PCP40	Punta cortadora plasma	16 mm	Cobre	10	\$28	\$31	\$34
DCP40	Difusor cortadora plasma	30 mm	Cerámica	10	\$9.30	\$10	\$11

ACCESORIOS PARA SOLDADORAS

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



9
PIEZAS



JUEGOS DE
HERRAMIENTAS
PÁGINA 24

Contenido	
CPS17	Caja portaherramientas plástica 17"
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb
115086	Pinza de presión de hojalatero 8"
PPF12	Pinza de presión quijada recta 12"
137385	Guantes de camaza cortos
137334	Gafas para soldar 11 sombras

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
JS9	9	1	\$1,259	\$1,385	\$1,524

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



7
PIEZAS



Contenido	
GCAC	Guantes camaza corto
123281	Esquina magnética 4" 50 lb
123282	Esquina magnética 5" 75 lb
137652	Mandil de camaza
852162	Martillo para herra 18 oz hickory

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
JSC7	7	1	\$933	\$1,026	\$1,129

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR



ESQ20



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar.
- Posiciones de ángulos: 15°, 60°, 90 y 120°.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ALTO (C)		ESPEJOR (D)		CAPACIDAD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
ESQ20	1-1/2"	38	2-9/32"	58	2-11/16"	68	9/16"	14	20	9.1	1	\$126	\$139	\$153

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR MULTIANGULARES



ESQ25A

ESQ75A



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPESOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE			SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
ESQ25A	2-3/4"	70	4"	102	9/16"	14	25	11.3	1	\$51	\$56	\$62
ESQ50A	3"	90	4-21/32"	118	5/8"	16	50	22.7	1	\$85	\$94	\$103
ESQ75A	4"	110	5-23/32"	145	1"	25	75	34	1	\$148	\$163	\$179

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA PARA SOLDAR



8
PIEZAS



Contenido	
GCAE	Guantes de camaza extra largos
123281	Esquina magnética para soldar 50 lb
123282	Esquina magnética para soldar 75 lb
MHP4	Martillo para laminero cabeza plana
137321	Gafas para soldar 6 sombras
115058	Pinza de presión nariz larga 9"

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
JS8	8	1	\$940	\$1,034	\$1,137

ESQUINA MAGNÉTICA PARA SOLDAR MULTIANGULAR CON SWITCH



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar.
- Posiciones de ángulos: 45°, 90° y 135°.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPEJOR (C)		CAPACIDAD			SUB DIST.	MAYOREO	MENUEO
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
ESQU55	4-21/32"	118	7-9/16"	192	1-9/32"	33	55	24.9	1	\$864	\$950	\$1,045

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR




123281



- Cuerpo magnético remachado para mayor duración y resistencia.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPESOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE			SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
123281	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1	\$76	\$84	\$92
123282	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1	\$134	\$147	\$162

ESQUINAS MAGNÉTICAS PARA SOLDAR



ESQ25

ESQ50



- Aplicaciones: soldar, marcado, desmagnetizar, ensamblar, levantar, posiciones de ángulos.
- Sostiene piezas de trabajo en diferentes ángulos.

CÓDIGO	ALTO (A)		LARGO (B)		ESPESOR (C)		CAPACIDAD DE SOPORTE		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEO	
	PULG	MM	PULG	MM	PULG	MM	LB	KG				
ESQ25	3"	83	4-11/16"	119	9/16"	14	25	11.3	1	\$53	\$58	\$64
ESQ50	4"	102	6-3/32"	155	5/8"	16	50	22.7	1	\$76	\$84	\$92
ESQ75	5"	122	7-13/32"	188	1"	25	75	34	1	\$134	\$147	\$162
ESQ100	5-5/8"	142	8-17/32"	217	1"	25	100	45.4	1	\$205	\$226	\$249