

DIRECCIÓN

HORQUILLAS SEPARADORAS



- Ideal para separar tirantes de dirección.
- Ideal para separar rótulas de dirección del nudillo de dirección.



- Fabricado en acero aleado para mayor durabilidad.
- Diseño versátil que permite adaptarse a 3 diferentes horquillas.
- Útiles para separar terminales de dirección, rótulas y brazos Pitman
- Terminado cromado que ofrece mayor resistencia a la corrosión.

| CÓDIGO | TIPO | A | | B | | C | | 📦 | SUB. DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|---------|-----------|-----|--------|----|----------|------|---|------------|---------|---------|
| | | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | | | | |
| 107251 | Tirante | 15-25/32" | 401 | 23/32" | 18 | 2-13/16" | 71 | 1 | \$373 | \$410 | \$451 |
| 107252 | Rótula | 11-13/16" | 300 | 15/16" | 24 | 2-7/8" | 73.5 | 1 | \$325 | \$358 | \$394 |



FRENOS

BOMBA PARA PRUEBA DE VACÍO



- Bomba de vacío portátil, diseño compacto, opera a una mano.
- Permite realizar pruebas estáticas y monitoreos de componentes operados por vacío.
- Permite realizar la purga de frenos por una sola persona.



| CÓDIGO | CAPACIDAD DE VACÍO | CAPACIDAD CONTENEDOR | 📦 | SUB. DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|--------------------|----------------------|---|------------|---------|---------|
| 2012 | 14.73 psi | 120 ml | 1 | \$3,452 | \$3,797 | \$4,177 |

BRUÑIDORA PARA FRENOS DE TAMBOR



- Eje flexible con ajuste de tensión.
- Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.
- Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.
- Diseño con collar que previene que la piedra se rompa.



| CÓDIGO | APERTURA MÍNIMA | | APERTURA MÁXIMA | | 📦 | SUB. DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|-----------------|----------|-----------------|-------|---|------------|---------|---------|
| | pulg | mm | pulg | mm | | | | |
| 2392 | 1-1/4" | 31.75 mm | 3-1/2" | 89 mm | 1 | \$404 | \$444 | \$488 |

BRUÑIDORA PARA FRENOS DE TAMBOR



- Eje flexible con ajuste de tensión.
- Diseño del cuerpo que protege la piedra durante su uso y facilita la inserción en los cilindros.
- Eliminan todas las impurezas de los tambores de frenos.



| CÓDIGO | APERTURA MÍNIMA | | APERTURA MÁXIMA | | 📦 | SUB. DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|-----------------|----|-----------------|----|---|------------|---------|---------|
| | pulg | mm | pulg | mm | | | | |
| 107202 | 1/2" | 13 | 2-1/2" | 63 | 4 | \$227 | \$250 | \$275 |
| 107203 | 3/4" | 19 | 2-1/2" | 63 | 1 | \$244 | \$268 | \$295 |
| 107204 | 1-1/4" | 32 | 3-1/2" | 89 | 1 | \$266 | \$293 | \$322 |