

MULTÍMETROS DIGITALES

MULTÍMETRO DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Características	
Protección eléctrica	CAT III 1000 V
Voltaje	1000 V CA/CD
Resistencia	40MΩ
Corriente	400μA-10A CA/CD
Capacitancia	40nF-100μF
Prueba de frecuencia	5Hz-10MHz
Auto apagado	•
Función hold	•
Retroluminación	•
Prueba de continuidad con alarma sonora	•
Prueba de diodos	•
Prueba duty cycle	•
Selección de rango	Auto / Manual
Pantalla	3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.
- Baterías no incluidas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD112	Multímetro digital 1,000 V	1	\$2,421	\$2,663	\$2,929

GRAN NIVEL

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

urrea.com

MULTÍMETROS DIGITALES COMPACTOS



Características	
Protección eléctrica	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Voltaje	1000 V CA/CD
Resistencia	40MΩ
Corriente	600μA-2000μA CA/CD
Capacitancia	9999μF
Auto apagado	•
Función hold	•
Retroluminación	•
Prueba de continuidad con alarma sonora	•
Prueba de diodos	•
Selección de rango	Auto / Manual
Pantalla	3-1/2 dígitos 6000 cuentas

- Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.
- Baterías no incluidas.



Características	
Protección eléctrica	CAT III 600 V
Voltaje	600 V CA/CD
Resistencia	200 Ω
Auto apagado	•
Prueba de continuidad con alarma sonora	•
Selección de rango	Manual
Pantalla	3 1/2 dígitos 2 000 cuentas

- Carcasa con funda de caucho y soporte integrado.
- Baterías no incluidas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UD18	Multímetro digital 1,000 V	1	\$2,650	\$2,915	\$3,207
UD12	Multímetro digital 600 V	1	\$1,295	\$1,425	\$1,568

MULTÍMETRO DIGITAL



Características	
Protección eléctrica	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Voltaje	750 V CA 1000 V CD
Resistencia	40MΩ
Corriente	400μA-10A CA/CA
Capacitancia	4nF-10mF
Prueba de frecuencia	10 Hz a 1 MHz
Toma de temperatura	-40 a 1000 °C -40 a 1832 °F
Ncv	•
Auto apagado	•
Función hold	•
Retroluminación	•
Prueba de continuidad con alarma sonora	•
Prueba de diodos	•
Selección de rango	Manual
Pantalla	3-3/4 dígitos 4000 cuentas

- Carcasa con funda de caucho.
- Baterías no incluidas.



Características	
Protección eléctrica	CAT III 600 V
Voltaje	600 V CA/CD
Resistencia	20MΩ
Corriente	200μA-10A CD
Auto apagado	•
Función hold	•
Retroluminación	•
Prueba de continuidad con alarma sonora	•
Prueba de diodos	•
Selección de rango	Manual
Pantalla	3 1/2 Dígitos 2000 cuentas

- Carcasa con funda de caucho.
- Baterías no incluidas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MUL03	Multímetro profesional 1,000 V	1	\$746	\$821	\$903
MUL02	Multímetro digital 600 V	1	\$364	\$400	\$440