

ESMERILADORAS

Mini-esmeriladoras angulares URREA

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 60 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO **1 010 W** **120 V** **4-1/2"** **DOBLE AISLAMIENTO**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA1004A
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	1,010 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min/15 min
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
☑	1
SUB DIST.	\$2,353
MAYOREO	\$2,588
MENUDEO	\$2,847

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- NOM-003-SCFI-2014.



URREA
 \$ PVL
 GARANTÍA EN CS



MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO **850 W** **120 V** **4-1/2"** **DOBLE AISLAMIENTO**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA904B
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	850 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
PESO	1.87 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
☑	1
SUB DIST.	\$2,301
MAYOREO	\$2,531
MENUDEO	\$2,784

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor comodidad y control.
- NOM-003-SCFI-2014.



URREA
 \$ PVL
 GARANTÍA EN CS



MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO **720 W** **120 V** **4-1/2"** **DOBLE AISLAMIENTO**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA904A
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
☑	1
SUB DIST.	\$2,176
MAYOREO	\$2,394
MENUDEO	\$2,633

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.
- NOM-003-SCFI-2014.



URREA
 \$ PVL
 GARANTÍA EN CS

