

## ESMERILADORAS

### MINI ESMERILADORA ANGULAR


**900 W** POTENCIA   
 **120 V** VOLTAJE   
 **4-1/2"** DISCO   
 
**DOBLE AISLAMIENTO**

CÓDIGO	EA804
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2 Kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
🔧	1
SUB DIST.	\$1,251
MAYOREO	\$1,376
MENUDEO	\$1,514

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Acceso rápido a carbones.
- NOM-003-SCFI-2014.




  

  

  




### MINI ESMERILADORA ANGULAR


**750 W** POTENCIA   
 **120 V** VOLTAJE   
 **4-1/2"** DISCO   
 
**DOBLE AISLAMIENTO**

CÓDIGO	EA804B
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	750 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 10 min
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
🔧	1
SUB DIST.	\$1,225
MAYOREO	\$1,348
MENUDEO	\$1,483

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Fácil acceso al filtro de polvo extraíble.
- NOM-003-SCFI-2014.




  

  

  




HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

## Mini-esmeriladoras angulares SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

### MINI ESMERILADORA ANGULAR


**800 W** POTENCIA   
 **120 V** VOLTAJE   
 **4-1/2"** DISCO

CÓDIGO	EA404C
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	800 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	3.0 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
🔧	1
SUB DIST.	\$812
MAYOREO	\$893
MENUDEO	\$982

- Botón de trabajo del eje para cambios rápidos de disco.
- Interruptor de seguridad superior y gatillo con accionamiento de traba.
- NOM-003-SCFI-2014.




  

  

  


