

SOLDADORAS INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE

JUEGO DE SOLDADORA MICROALAMBRE CON ACCESORIOS



5
PIEZAS

Contenido	
SOLM1020-BV	Soldadora inverter micro alambre 200 A 110-220 V 1
USCS4	Careta electrónica para soldar diseño liso 1
CUM20A	Cuello antorcha MIG 200 A 1
PM0820A	Punta 0.8 mm antorcha MIG 200 A 1
TOM20A	Tobera antorcha MIG 200 A 1

- Multifunción MIG-MMA.
- Alimentador interno de 5 kg.
- Menor consumo eléctrico.
- Accesorios: una antorcha MIG, una pinza porta electrodo, una pinza conexión a tierra y un cepillo-martillo.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JSMC5	5	1	\$15,868	\$17,455	\$19,201



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE 220 V



40/200 MIG 20/174 MMA A 220 V MULTIFUNCIÓN
CORRIENTE VOLTAJE MIG-MMA

85 % EFICIENCIA

25 % CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

IGBT

CÓDIGO	SOLM1020-220
USO	
POTENCIA	7,2 kVA
ALIMENTACIÓN	220 V - 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 39 A MMA: 36 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 40 - 200 A MMA: 20 - 175 A
CICLO DE TRABAJO	η 25%
FACTOR DE POTENCIA	0,85
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	20 kg
📦	1
SUB DIST.	\$17,145
MAYOREO	\$18,860
MENUDEO	\$20,746

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Antorcha mig	1
Cepillo	1
Careta	1
Manual de usuario	1

- Permite el uso de microalambre de 0.8-1.0 mm y todo tipo de electrodos revestidos
- Mejor rendimiento para aplicaciones industriales
- Pantalla LCD.
- Empata automáticamente la corriente de salida con el voltaje.
- Función 2T/4T.
- Puede utilizar antorcha lift TIG



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



SOLDADORA INVERTER PARA USO CON MICROALAMBRE BI VOLTAJE



30/200 MIG 20/170 MMA A 120/220 V MULTIFUNCIÓN
CORRIENTE VOLTAJE MIG-MMA

85 % EFICIENCIA

25 % CICLO DE TRABAJO

MONOFÁSICO

IGBT

CÓDIGO	SOLM1020-BV
USO	
POTENCIA	MIG: 220 V: 7,7 kVA/ 120 V: 2,97 MMA: 220 V: 7,26 kVA/ 120 V: 3,19 kVA
ALIMENTACIÓN	120/ 220 V - 60 Hz
FASES	1~
CORRIENTE DE ENTRADA MÁXIMA	MIG: 220 V: 35 A 120 V: 27 A MMA: 220 V: 33 A 120 V: 29 A
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	56 V
EFICIENCIA	η 85%
RANGO DE CORRIENTE DE SALIDA	MIG: 220 V: 30 - 200 A/ 120 V: 30 - 100 A MMA: 220 V: 20 - 170 A/ 120 V: 20 - 85 A
CICLO DE TRABAJO	35%
FACTOR DE POTENCIA	0,73
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21S
PESO	22 kg
📦	1
SUB DIST.	\$14,537
MAYOREO	\$15,991
MENUDEO	\$17,590

Contenido	
Cable de tierra y tenaza	1
Carrete para microalambre	1
Antorcha	1
Manual de usuario	1

- Permite el uso de microalambre de 0.8-1.0 mm y todo tipo de electrodos revestidos.
- Mejor rendimiento para aplicaciones industriales.
- Función 2T/4T.
- Puede utilizar antorcha lift TIG.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ASPIRADORAS, BOMBAS, GENERADORES, HIDROLAVADORAS, MOTOBOMBAS Y SOLDADORAS