

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA


EXTRA PESADO

220/440 V
15 HP
500 L
CAPACIDAD TOTAL

CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
HIERRO FUNDIDO

TRIFÁSICO


URREA
PVL
PRODUCTO MEJORADO

CÓDIGO	COMP9515
USO	 EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	2
POTENCIA	15 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	56 CFM
CAUDAL A 150 PSI	40 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12
PESO	430 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$128,881
MENUDEO	\$141,769
	\$155,946



- Máxima capacidad y hermeticidad.
- Certificado de prueba hidrostática.
- Velocidad de la cabeza 800 rpm.
- 1 filtro, 2 válvulas de esfera.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA


EXTRA PESADO

220/440 V
10 HP
500 L
CAPACIDAD TOTAL

CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
HIERRO FUNDIDO

TRIFÁSICO


URREA
PVL
PRODUCTO MEJORADO

CÓDIGO	COMP9510
USO	 EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	4
POTENCIA	10 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	35 CFM
CAUDAL A 150 PSI	30 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	350 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$98,382
MENUDEO	\$108,220
	\$119,042



- Máxima capacidad y hermeticidad.
- Certificado de prueba hidrostática.
- Número de cilindros/pistones: 4.
- Velocidad de la cabeza 730 rpm.
- 2 filtros, 2 válvulas de esfera.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA


EXTRA PESADO

220/440 V
5 HP
500 L
CAPACIDAD TOTAL

CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR
HIERRO FUNDIDO

TRIFÁSICO


URREA
PVL
PRODUCTO MEJORADO

CÓDIGO	COMP9505
USO	 EXTRA PESADO
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	3
POTENCIA	5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	22 CFM
CAUDAL A 150 PSI	18 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V ~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	300 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$67,884
MENUDEO	\$74,672
	\$82,139



- Máxima capacidad y hermeticidad.
- Certificado de prueba hidrostática.
- Número de cilindros/pistones: 3.
- Velocidad de la cabeza 900 rpm.
- 3 filtros, 2 válvulas de esfera.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.

