

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

EXTRA PESADO **220/440 V** **5 HP** **300 L** **CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR HIERRO FUNDIDO** **3D TRIFÁSICO**

VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL



CÓDIGO	COMP9503
USO	
CAPACIDAD	300 L
PISTONES	3
POTENCIA	5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	22 CFM
CAUDAL A 150 PSI	18 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	190 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$62,452
MENUDEO	\$75,567



- Máxima capacidad y hermeticidad.
- Número de cilindros/pistones: 3.
- Cabeza de compresor lubricado.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

EXTRA PESADO **120/220 V** **3 HP** **300 L** **CABEZAL Y CARCAZA DEL MOTOR HIERRO FUNDIDO** **MONOFÁSICO**

VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL



CÓDIGO	COMP9303
USO	
CAPACIDAD	300 L
PISTONES	3
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	10.34 bar (150 psi)
CAUDAL A 90 PSI	13.1 CFM
CAUDAL A 150 PSI	8.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120/220 V~ 60Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	160 kg
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$53,084
MENUDEO	\$58,392



- Máxima capacidad y hermeticidad.
- Número de cilindros/pistones: 3.
- Cabeza de compresor lubricado.
- Diseño vertical de tanque para optimizar espacios.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA

USO PROFESIONAL **120 V** **3 HP** **200 L** **MONOFÁSICO**

VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL



CÓDIGO	COMP6200B
USO	
CAPACIDAD	200 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	9.5 CFM
CAUDAL A 115 PSI	8.6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	106 kg (233.7 lb)
SUB. DIST.	1
MAYOREO	\$17,461
MENUDEO	\$19,207

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Guarda de protección.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hincar neumáticos, limpiar o rociar pintura.

