

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA


120 V VOLTAJE
 
3 HP

120 L CAPACIDAD TOTAL
 
MONOFÁSICO



\$ PVL





CÓDIGO	COMP6120V
USO	
CAPACIDAD	120 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	9.5 CFM
CAUDAL A 115 PSI	8.7 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	83,8 kg (184,74 lb)
SUB. DIST.	\$13,795
MAYOREO	\$15,175
MENUDEO	\$16,693

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Tanque vertical para optimizar espacios.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA


120 V VOLTAJE
 
2 HP

100 L CAPACIDAD TOTAL
 
MONOFÁSICO



\$ PVL





CÓDIGO	COMP6100B
USO	
CAPACIDAD	100 L
PISTONES	2
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	6.2 CFM
CAUDAL A 115 PSI	5.4 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	70 kg (154,3 lb)
SUB. DIST.	\$13,518
MAYOREO	\$14,870
MENUDEO	\$16,357

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Guarda de protección.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO


120 V VOLTAJE
 
3 HP

200 L CAPACIDAD TOTAL
 
8.6 CMF CAUDAL A 90 PSI
 
MONOFÁSICO



\$ PVL





CÓDIGO	COMP8200
USO	
CAPACIDAD	200 L
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	8.6 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7
PESO	101 kg
SUB. DIST.	\$29,596
MAYOREO	\$32,556
MENUDEO	\$35,812

- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drenaje 3/8".

