

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE MAGNESIO **PESO LIGERO**

URREA
GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO



EN950

- Fundición inyectada de magnesio para reducir el peso.
- Rápido desatasco de grapas.
- Sistema de 360° de escape de aire.



EXTRA PESADO



EN938

- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.



EXTRA PESADO



EN916

- Carga rápida con una sola mano.



CÓDIGO	EN950	EN938	EN916
USO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO	EXTRA PESADO
CORONA	7/16"	1/4"	3/8"
CALIBRE	16 GA	18 GA	22 GA
LONGITUD DE GRAPA	1" - 2"	1/2" - 1-9/16"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 grapas	100 grapas	185 grapas
PRESIÓN MAX.	120 psi	120 psi	120 psi
PRESIÓN AIRE	70-100 psi	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.7 CFM	1.7 CFM	1.7 CFM
PESO	1,94 kg (4,3 lb)	1,34 kg (2,9 lb)	0,8 kg (1,7 lb)
DISPARO SECUENCIAL	•	•	-
ACCESORIOS			
LENTES DE SEGURIDAD	•	•	-
LLAVES HEXAGONALES	2	2	2
RECIPIENTE PARA LUBRICANTE	•	•	•
📦	1	1	1
SUB DIST.	\$7,006	\$4,344	\$2,872
MAYOREO	\$7,707	\$4,778	\$3,159
MENUDEO	\$8,478	\$5,256	\$3,475

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO **PESO LIGERO**

SURTEK
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL



EN650A

- Fácil apertura del cerrojo de las grapas para una carga rápida con una sola mano.
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.

USO PROFESIONAL



EN616

- Capacidad de corona 1/4".
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- 360° de escape de aire.
- Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del clavo y grapas.

CÓDIGO	EN650A	EN616
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CORONA	7/16"	3/8"
CALIBRE	16 GA	22 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/8" - 2"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	50 grapas	180 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70 - 100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.65 CFM	0.87 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	2.2 kg	1.15 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
1 LENTES DE SEGURIDAD	•	•
📦	1	1
SUB DIST.	\$2,798	\$756
MAYOREO	\$3,078	\$832
MENUDEO	\$3,386	\$915