

ACCESORIOS Y CABLES DE SEGURIDAD**AMORTIGUADORES DE IMPACTO**

USO PESADO

ANSI

OSHA

**NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAIDAS****URREA**

USM2



USM1

- Es indispensable considerar la extensión del amortiguador al activarse cuando se calcula la distancia de caída.
- Amortiguador en banda plana de 1".
- Costuras reforzadas.
- Ganchos doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,722 kg.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1.
- Certificado no disponible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USM2	Con cuerda de nailon	1.83 m	1	\$915	\$1,007	\$1,108
USM1	En banda costuras reforzadas	1.83 m	1	\$933	\$1,026	\$1,129

BANDOLA PARA LINIERO

USO PESADO

ANSI

OSHA

**NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAIDAS****URREA**

- Nailon redondo. Fabricado con multifilamento primera calidad, tanto en el alma como en la parte externa con un diámetro de 5/8" (16 mm).
- Gancho de acero forjado con doble bloqueo que da mayor seguridad y comodidad en la apertura.
- Sujetador de acero galvanizado con sistema de cierre automático que hace más fácil el ajuste.
- Recubrimiento de PVC que protege al producto.
- Equipo diseñado para electricistas, linieros, telefonistas y cableeros, para utilizarse en labores que realizan en alturas mayores a 1.80 metros sobre el nivel del piso, con el fin de posicionar al usuario para que éste pueda trabajar con ambas manos libres.



CÓDIGO	ALCANCE MÁXIMO	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USBL01	2 m	200 cm	1	\$1,265	\$1,392	\$1,531

CABLES DE SEGURIDAD

USO PESADO

ANSI

OSHA

**NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAIDAS****URREA**

USCP1



USCR1

- Cuerdas de posicionamiento nailon trenzado de 1/2".
- Longitud 1.83 m.
- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1-3/4" ancho.
- Longitud 90 cm.

- Ganchos doble seguro.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1.
- Certificado no disponible



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USCP1	De posicionamiento nailon reforzado	1.83 m	1	\$580	\$638	\$702
USCR1	De suspensión y rescate	0.9 m	1	\$770	\$847	\$932

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

USO PROFESIONAL

**NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAIDAS****SURTEK**

- Con amortiguador de impacto integrado que disipa la energía acumulada en una caída y dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Sistema de amortiguación, que mantiene la fuerza de caída por debajo de 408 kg.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137430	De suspensión y rescate	1.8 m	1	\$643	\$707	\$778

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO

USO PESADO

ANSI

OSHA

**NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAIDAS****URREA**

- Banda de nailon de 1/2" ancho de la banda.
- Ganchos doble seguro.
- Resistencia a la tensión 2,272 kg.
- Costuras reforzadas.
- Cumple con la Norma: ANSI Z359.1.
- Certificado no disponible.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
USBL2	Bandola de posicionamiento ajustable reforzado.	1.8 m	1	\$615	\$677	\$745

CABLE DE SEGURIDAD

USO PROFESIONAL

**NO ES UN ELEMENTO ANTI-CAIDAS****SURTEK**

- Fabricado en nailon trenzado de 5/8".
- Tiene dos ganchos de seguro de 3/4" (19 mm) en cada extremo.
- Resistencia a la tensión de 2,200 kg.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
137431	De posicionamiento	1.8 m	1	\$401	\$441	\$485