

ILUMINACIÓN EXTERIOR

REFLECTORES DE LED

USO PESADO **NOM** 30,000 H VIDA ÚTIL



LED COB



RFU1

LED COB



RFU2

LED SMD



RFU5

- Cuerpo de nailon.
- Pantalla de policarbonato.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	VOLTAJE	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFU1	1000 lm	16W	○ 5,000 K	40 m	127 V	90	IP 54	165 x 122 x 70 mm	1 m	1	\$736	\$810	\$891
RFU2	2500 lm	30 W	○ 5,000 K	50 m	127 V	90	IP 54	240 x 145 x 85 mm	1 m	1	\$1,137	\$1,251	\$1,376
RFU5	5000 lm	56 W	○ 5,000 K	80 m	127 V	90	IP 54	320 x 200 x 100mm	1 m	1	\$1,991	\$2,190	\$2,409

TRIPÍ DOBLE PARA REFLECTOR

USO INDUSTRIAL



- Cuerpo de acero y nailon.
- Base de sujeción de reflectores.
- Ajustadores de altura.
- Ajustadores de patas.

CÓDIGO	MATERIAL	ALTURA MÁXIMA	ALTURA MÍNIMA	DIÁMETRO DE TUBOS	CAPACIDAD	PARA UTILIZARSE CON LOS CÓDIGOS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
TDRFU	Acero y nailon	180 cm	86 cm	45 mm	Hasta 4 reflectores	RFU1, RFU2, RFU5, RFRU1 y RFRU2	1	\$1,221	\$1,343	\$1,477

REFLECTORES DE LED RECARGABLES

USO MASTER **NOM** RECARGABLE **LIHON** TECNOLOGÍA LITIO-ION **INCLUYE** CABLE USB **10,000 H** VIDA ÚTIL **LED** COB **BANCO DE** ENERGÍA



2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN
ALTO BAJO INTERMITENTE



RFR3

2 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN
ALTO BAJO INTERMITENTE S.O.S.



RFR9

2 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN
ALTO BAJO INTERMITENTE S.O.S.



RFR12

- Cuerpo de ABS.
- Pantalla de poliestireno.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	IRC	GRADO IP	DIMENSIONES	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RFR3	300 lm	5W	● 6,500 K	20 m	5 hr	5 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	\$610	\$671	\$738
RFR9	900 lm	10W	● 6,500 K	40 m	5 hr	2 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	\$759	\$835	\$919
RFR12	1,200 lm	10W	● 6,500 K	40 m	5 hr	3 hr	80	IP44	400 x 170 x 130 mm	1 m	1	\$872	\$959	\$1,055