

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED TIPO MINERO RECARGABLES

USO INDUSTRIAL |
 RECARGABLE |
 TECNOLOGÍA LITIO-ION |
 INCLUYE CARGADOR |
 15,000 H VIDA ÚTIL |
 INCLINACIÓN AJUSTABLE |
 HAZ DE LUZ DISPESOR

LED CREE + LED COB

4 NIVELES DE LUZ




LCR25

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 91 x 99 x 95 mm.
- Peso de 211 g.
- Entrada de carga USB.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

LED CREE

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN




LCR70

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.

LED CREE

4 NIVELES DE LUZ + 2 MODOS DE ILUMINACIÓN



LCR100

- Cuerpo de aluminio.
- Medidas de 43.5 x 104 x 86 mm.
- Peso de 225 g.
- Entrada de carga usb.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
LCR25	250 lm	3 W	6,500 K	100 m	3 h	2.5 h (máx. potencia)	IPX2	1 m	1	\$699	\$769	\$846
LCR70	700 lm	5 W	6,500 K	200 m	3 h	1.5 h (máx. potencia)	IPX4	1 m	1	\$1,165	\$1,282	\$1,410
LCR100	1000 lm	10 W	6,500 K	250 m	3 h	1 h (máx. potencia)	IPX4	1 m	1	\$1,371	\$1,508	\$1,659

LINTERNAS DE LED TIPO MINERO RECARGABLES

USO PROFESIONAL |
 RECARGABLE |
 TECNOLOGÍA LITIO-ION |
 INCLUYE CABLE USB |
 10,000 H VIDA ÚTIL |
 LED CREE |
 INCLINACIÓN A 45°



135909

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Entrada de carga usb.
- Correa ajustable.



135911

- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- Entrada de carga usb.
- Correa ajustable.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
135909	200 lm	3 W	6,500 K	60 m	CREE	2 h	IPX2	1 m	1	\$459	\$505	\$556
135911	250 lm	3 W	6,500 K	30 m	CREE + COB	3 h	IPX2	1 m	1	\$552	\$607	\$668

LINTERNA DE LED TIPO MINERO RECARGABLE

USO DOMÉSTICO |
 RECARGABLE |
 TECNOLOGÍA LITIO-ION |
 10,000 H VIDA ÚTIL |
 4 LEDS SMD ULTRA BRILLANTES

3 modos de luz



- Cuerpo de ABS y pantalla de poliestireno.
- La linterna puede separarse de la banda.

CÓDIGO	LÚMENES	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	DISTANCIA DE LUZ	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE BATERÍA	GRADO IP	RESISTENCIA A CAÍDAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO
144094	80 lm	1 W	6,500 K	12 m	2 h	1-4 h	IPX2	1 m	1	\$252	\$277	\$305