

LINTERNAS

LINTERNAS DE LED A PRUEBA DE AGUA RECARGABLES

USO PESADO
RECARGABLE
TECNOLOGÍA LITIO-ION
INCLUYE CARGADOR
35,000 H VIDA ÚTIL
LED CREE
RESISTENTE AL AGUA
CUERPO DE ALUMINIO GRADO AVIACIÓN



3 NIVELES DE LUZ

ALTO BAJO ESTROBO



LRU7

2 NIVELES DE LUZ

ALTO BAJO



LRU8

- Cuerpo de aluminio grado aviación.
- Lente de cristal.
- Sumergibles y resistentes a la inmersión.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



| CÓDIGO | LÚMENES | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | DISTANCIA DE LUZ | TIEMPO DE CARGA | DURACIÓN DE BATERÍA | GRADO IP | RESISTENCIA A CAÍDAS | INMERSIÓN | | SUB DIST. | MAYOREO | MENUEDO |
|--------|---------|----------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|---|-----------|---------|---------|
| LRU7 | 700 lm | 10 W | 6,500 K | 300 m | 4 h | 2 h | IP 67 | 1 m | 1.5 m | 1 | \$1,707 | \$1,878 | \$2,066 |
| LRU8 | 800 lm | 10 W | 6,500 K | 235 m | 4 h | 2 h | IP 68 | 1 m | 1.5 m | 1 | \$2,098 | \$2,308 | \$2,539 |

LINTERNA DE LED CON ALARMA RECARGABLE

USO PESADO
RECARGABLE
TECNOLOGÍA LITIO-ION
INCLUYE CABLE USB
35,000 H VIDA ÚTIL
1 LED CREE + 2 COB
BASE MAGNÉTICA
BANCO DE ENERGÍA



4 NIVELES DE LUZ + 2 FUNCIONES LATERALES

BAJO MEDIO ALTO ESTROBO LUZ BLANCA INTERMITENTE ROJO



- Cuerpo de aluminio.
- Lente de policarbonato.
- Alarma 125 DB.
- Cabeza de ataque.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.



| CÓDIGO | LÚMENES | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | DISTANCIA DE LUZ | TIEMPO DE CARGA | DURACIÓN DE BATERÍA | GRADO IP | RESISTENCIA A CAÍDAS | | SUB DIST. | MAYOREO | MENUEDO |
|--------|---------|----------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------|---|-----------|---------|---------|
| LRU6A | 600 lm | 5 W | 6,500 K | 150 m | 4 h | 3.5 h | IP 64 | 1 m | 1 | \$1,356 | \$1,492 | \$1,641 |

LINTERNA DE LED ANTI-IMPACTO RECARGABLE

USO PESADO
RECARGABLE
TECNOLOGÍA LITIO-ION
INCLUYE CABLE USB
10,000 H VIDA ÚTIL
LED OSRAM



2 NIVELES DE LUZ + 1 MODO DE ILUMINACIÓN

BAJO ALTO INTERMITENTE



- Cuerpo de aluminio cubierto de caucho para la resistencia a impactos.
- Lente policarbonato.



| CÓDIGO | LÚMENES | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | DISTANCIA DE LUZ | TIEMPO DE CARGA | DURACIÓN DE BATERÍA | GRADO IP | RESISTENCIA A CAÍDAS | | SUB DIST. | MAYOREO | MENUEDO |
|--------|---------|----------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------|----------------------|---|-----------|---------|---------|
| LAR80 | 800 lm | 5 W | 6,500 K | 250 m | 5 h | 4-20 h | IPX4 | 3 m | 1 | \$1,173 | \$1,290 | \$1,419 |