

CABLEADO Y CANALIZACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Debido a la fluctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.
• Los precios de estos productos podrán ser consultados en el BIP que se encuentra disponible en: www.urreet.com



BIP
• Boletín informativo de producto.



CABLES ELÉCTRICOS TIPO THW-LS / THHW-LS



Temperatura máxima en el conductor

En ambiente seco	90° C
En ambiente húmedo	75° C
En sobrecarga	95° C
En corto circuito	150° C



- 100% cobre.
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.



CABLES ELÉCTRICOS THW CCA



90% aluminio.
10% cobre.

Aprobación UL.



136946

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA)
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 600 V.
- Aislamiento de PVC que evita la propagación de incendios.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.



CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
Calibre 8					
136910	8	5080 W	40 A	●	1
136911	8	5080 W	40 A	●	1
136913	8	5080 W	40 A	○	1
Calibre 10					
136914	10	3900 W	30 A	●	1
136915	10	3900 W	30 A	●	1
136917	10	3900 W	30 A	○	1
Calibre 12					
136918	12	3175 W	25 A	●	1
136919	12	3175 W	25 A	●	1
136920	12	3175 W	25 A	○	1
136921	12	3175 W	25 A	○	1
Calibre 14					
136922	14	2540 W	20 A	●	1
136923	14	2540 W	20 A	●	1
136925	14	2540 W	20 A	○	1

CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
Calibre 8					
136940	8	5000 W	40 A	●	1
136941	8	5000 W	40 A	●	1
136942	8	5000 W	40 A	○	1
136943	8	5000 W	40 A	○	1
Calibre 10					
136944	10	3750 W	30 A	●	1
136945	10	3750 W	30 A	●	1
136946	10	3750 W	30 A	○	1
136947	10	3750 W	30 A	○	1
Calibre 12					
136948	12	2500 W	20 A	●	1
136949	12	2500 W	20 A	●	1
136950	12	2500 W	20 A	○	1
136951	12	2500 W	20 A	○	1
Calibre 14					
136956	14	1625 W	13 A	●	1
136957	14	1625 W	13 A	●	1
136958	14	1625 W	13 A	○	1

CABLES ELÉCTRICOS CORDÓN FLEXIBLE TIPO POT



136929

- 100% cobre.
- Encogible con 100 metros.
- Temperatura máxima 60 °C.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Cumplen NOM-063-SCFI-2001.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.



CABLES ELÉCTRICOS TIPO POT CCA



90% aluminio.
10% cobre.



136955

- Fabricado en cobre-aluminio (CCA).
- Caja con 100 metros.
- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Doble cable con aislamiento de PVC.
- La potencia puede variar dependiendo del voltaje.
- Baja emisión de humo en caso de incendio y bajo contenido de gas ácido.



CÓDIGO	CALIBRE	CONDUCTORES	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136926	12 AWG	2	3048 W	24 A	○	1
136927	14 AWG	2	2159 W	17 A	○	1
136928	16 AWG	2	1524 W	12 A	○	1
136929	18 AWG	2	1143 W	9 A	○	1

CÓDIGO	CALIBRE	POTENCIA	CORRIENTE MÁX.	COLOR	
136952	12 AWG	1875 W	15 A	○	1
136953	14 AWG	1625 W	13 A	○	1
136954	16 AWG	1250 W	10 A	○	1
136955	18 AWG	875 W	7 A	○	1