

EXTRACTORES DE AIRE

EXTRACTORES DE AIRE COMERCIAL



EXAC10

- Cuerpo de polipropileno alta resistencia.
- Elimina los olores, humo y humedad.
- Ideal para oficinas, baños y cocinas de gran tamaño.
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

Espera fecha de lanzamiento.

| CÓDIGO | MEDIDA | POTENCIA | TENSIÓN | FRECUENCIA | FLUJO DE AIRE | DB | ⊞ | SUB DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|--------|----------|---------|------------|---------------|----|---|-----------|---------|---------|
| EXAC10 | 10" | 31 W | 127 V | 60 Hz. | 1000 m³/h | 60 | 1 | \$609 | \$670 | \$737 |
| EXAC12 | 12" | 48 W | 127 V | 60 Hz. | 1500 m³/h | 60 | 1 | \$671 | \$738 | \$812 |



NUEVO



EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO, COCINAS U OFICINAS



EXAD4

- Cuerpo de ABS de alta resistencia.
- Elimina los olores, humo y humedad.
- Ideal para oficinas, baños y cocinas..
- Puede instalarse en paredes, techos o ventanas.
- Cumplen NOM 003-SCFI-2014.

Espera fecha de lanzamiento.

| CÓDIGO | MEDIDA | POTENCIA | TENSIÓN | FRECUENCIA | FLUJO DE AIRE | DB | ⊞ | SUB DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|--------|----------|---------|------------|---------------|----|---|-----------|---------|---------|
| EXAD4 | 4" | 12 W | 127 V | 60 Hz. | 44 m³/h | 40 | 1 | \$311 | \$342 | \$376 |
| EXAD5 | 5" | 15 W | 127 V | 60 Hz. | 101 m³/h | 40 | 1 | \$334 | \$367 | \$404 |
| EXAD6 | 6" | 27 W | 127 V | 60 Hz. | 173 m³/h | 40 | 1 | \$404 | \$444 | \$488 |



NUEVO



EXTENSIONES ELÉCTRICAS



EXTENSIONES SURTEK



• Todas las extensiones Surtek con aleación CCA tienen mayor número de hilos que brinda la misma conductividad que el cobre.

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO EXTRA RUDO ATERRIZADAS



- Material de conductor CCA.
- Mayor recubrimiento de PVC para su mayor resistencia al manipularlo.

| CÓDIGO | MEDIDA | POTENCIA | TENSIÓN | FRECUENCIA | FLUJO DE AIRE | COLOR | ⊞ | SUB DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|--------|----------|----------|------------|---------------|-------|---|-----------|---------|---------|
| EEX4 | 4 m | 127 V | 50/60 Hz | 15 A | 14 | ● | 1 | \$124 | \$136 | \$150 |
| EEX6 | 6 m | 127 V | 50/60 Hz | 15 A | 14 | ● | 1 | \$182 | \$200 | \$220 |
| EEX8 | 8 m | 127 V | 50/60 Hz | 15 A | 14 | ● | 1 | \$253 | \$278 | \$306 |
| EEX10 | 10 m | 127 V | 50/60 Hz | 15 A | 14 | ● | 1 | \$276 | \$304 | \$334 |
| EEX15 | 15 m | 127 V | 50/60 Hz | 13 A | 14 | ● | 1 | \$417 | \$459 | \$505 |
| EEX20 | 20 m | 127 V | 50/60 Hz | 13 A | 14 | ● | 1 | \$522 | \$574 | \$631 |
| EEX30 | 30 m | 127 V | 50/60 Hz | 13 A | 14 | ● | 1 | \$770 | \$847 | \$932 |

EXTENSIÓN ELÉCTRICA TRIPLE TIPO ABANICO USO RUDO ATERRIZADA



- Material conductor CCA.
- Doble cubierta de PVC con extra resistencia en el aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

| CÓDIGO | LONGITUD | TENSIÓN | FRECUENCIA | CORRIENTE | CALIBRE | COLOR | ⊞ | SUB DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|----------|---------|------------|-----------|---------|-------|---|-----------|---------|---------|
| 136050 | 8 m | 127 V | 50/60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$264 | \$290 | \$319 |

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO ATERRIZADAS



136174

- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

| CÓDIGO | LONGITUD | TENSIÓN | FRECUENCIA | CORRIENTE | CALIBRE | COLOR | ⊞ | SUB DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|--------|----------|---------|------------|-----------|---------|-------|---|-----------|---------|---------|
| 136170 | 2.4 m | 127 V | 10/60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$56 | \$62 | \$68 |
| 136171 | 5 m | 127 V | 10/60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$88 | \$97 | \$107 |
| 136172 | 7.6 m | 127 V | 10/60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$182 | \$200 | \$220 |
| 136173 | 10 m | 127 V | 10/60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$193 | \$212 | \$233 |
| 136174 | 15 m | 127 V | 10/60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$288 | \$317 | \$349 |
| 136175 | 30 m | 127 V | 10/60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$545 | \$600 | \$660 |

EXTENSIONES ELÉCTRICAS USO RUDO POLARIZADAS



136044

- Material conductor CCA.
- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama.
- 2 capas de aislamiento.
- Accesorio para enrollar.
- Cumplen NOM-003-SCFI-2014.

| CÓDIGO | LONGITUD | TENSIÓN | FRECUENCIA | CORRIENTE | CALIBRE | COLOR | ⊞ | SUB DIST. | MAYOREO | MENUDEO |
|---------|----------|---------|------------|-----------|---------|-------|---|-----------|---------|---------|
| 136040 | 2 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$37 | \$41 | \$45 |
| 136041 | 4 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$65 | \$72 | \$79 |
| 136042 | 6 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$88 | \$97 | \$107 |
| 136043 | 8 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$140 | \$154 | \$169 |
| *136044 | 10 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$163 | \$179 | \$197 |
| *136045 | 12 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$194 | \$213 | \$234 |
| *136046 | 15 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$229 | \$252 | \$277 |
| *136047 | 20 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$280 | \$308 | \$339 |
| *136048 | 25 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$362 | \$398 | \$438 |
| *136049 | 30 m | 127 V | 60 Hz | 10 A | 16 | ● | 1 | \$415 | \$457 | \$503 |

*CON PORTA EXTENSION

