

EXTENSIONES PARA COPAS

EXTENSIONES PARA COPAS



USO PESADO



5262

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Permite trabajar sobre tornillos en espacios reducidos o profundos.
- Normas FEDERAL GGG-W-641, ASME B107.10M, ISO3315, SAE AS 4283 DIN 3123.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	
4760	Regular	•					3"	6
4761	Regular	•					6"	6
4762	Regular	•					10"	6
4764	Regular	•					12"	6
4763	Regular	•					14"	6
5260	Regular		•				3"	6
526006	Regular		•				6"	6
5261	Regular		•				8"	6
5262	Regular		•				12"	6
5263	Regular		•				18"	6
5264	Regular		•				24"	1
5460	Regular			•			2-1/2"	6

URREA

NUEVO



GRANEL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	
5461	Regular			•			5"	6
5463	Regular			•			10"	6
546420	Regular			•			20"	1
546424	Regular			•			24"	1
546430	Regular			•			30"	1
546436	Regular			•			36"	1
5660	Regular				•		4"	1
5661	Regular				•		8"	1
5663	Regular				•		16"	1
*5861	Regular					•	8"	1
*5863	Regular					•	16"	1

NUDOS UNIVERSALES

NUDOS UNIVERSALES PARA COPAS



USO PESADO



5270

- Fabricados en acero cromo vanadio.
- Otorga las ventajas de un mango articulado a cualquier mango fijo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

URREA

NUEVO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	
4770	Universal	•					1-5/16"	250 in-lb	6
5270	Universal		•				1-15/16"	750 in-lb	6
5470	Universal			•			2-7/8"	4531 in-lb	6
5670	Universal				•		3-3/4"	4000 in-lb	1

JUEGO DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS

JUEGO DE REFACCIONES PARA MANGOS ARTICULADOS



USO PESADO



5466RK



5466RS

CÓDIGO	PARA MODELO	
5466RK	Diseño anterior: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H y 5466	1
5466RS	Diseño mejorado: 5468H, 5468, 5467H, 5467, 5466H, 5466 y 5468B	1
5668RS	Diseño mejorado: 5668H, 5668 y 5668B	1
5868RS	5868H, 5868 y 6868B	1

ADAPTADORES

ADAPTADORES PARA COPAS



USO PESADO



5253



5255

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Diseño Super drive®.
- Recubrimiento níquel-cromo.
- Exceden Normas FEDERAL GGG-W-641E, ASME B107.1, ISO 3315, SAE AS 4283, DIN 3124.

CÓDIGO	CUADRO HEMBRA	CUADRO MACHO	LONGITUD TOTAL (A)	TORQUE MÁXIMO	
5256	•	•	1-5/32"	450 in-lb	6
5255	•	•	1-13/32"	2000 in-lb	6
5253	•	•	1"	2000 in-lb	6
5254	•	•	15/16"	2000 in-lb	6
5653	•	•	1-9/16"	4500 in-lb	6
5453	•	•	2-1/8"	14000 in-lb	1
5853	•	•	2-7/16"	14000 in-lb	1

LA SOLUCIÓN QUE NECESITO.

colombia.urrea.com

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR