


LLAVES DE GOLPE

LLAVES DE GOLPE ACODADAS FOSFATIZADAS MÉTRICAS, 12 PUNTAS



2680SWM

- Fabricados en acero microaleado de alta calidad.
- Exceden las normas FEDERAL GGG-W-636E.
- Particularmente el diseño acodado de estas llaves (ángulo de la boca respecto del vástago de la llave) permite su aplicación en aquellos lugares donde existe un objeto u obstáculo para su accionamiento.
- Su constitución y estructura permiten ser golpeadas fuertemente con el propósito de aflojar la tuerca.



CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2632SWM	32 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2633SWM	33 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2634SWM	34 mm	10-3/4"	1-7/8"	13/16"	1-3/16"	1
2636SWM	36 mm	12"	2-3/16"	1"	1-1/2"	1
2641SWM	41 mm	12-1/4"	2-13/32"	1-1/8"	1-1/2"	1
2646SWM	46 mm	13-7/16"	2-21/32"	1-3/16"	1-9/16"	1
2650SWM	50 mm	13-7/16"	2-27/32"	1-1/4"	1-21/32"	1


CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	ALTURA DE CODO (D)	
2655SWM	55 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-1/8"	1
2660SWM	60 mm	14"	3-13/16"	1-5/16"	2-3/16"	1
2665SWM	65 mm	14-1/2"	4-1/16"	1-5/16"	2-1/2"	1
2670SWM	70 mm	15-7/8"	4-13/16"	1-9/16"	2-1/2"	1
2675SWM	75 mm	15-3/16"	4-3/4"	1-9/16"	2-3/8"	1

LLAVES DE ALTA PALANCA

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADA CON COLA EN PULGADAS, 12 PUNTAS



2617HL



- Exceden la norma federal GGG-W-636E.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA			ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
			26HL1B	26HL2B	26HL3B			
2616HL	1"	12"	•	•	•	1-9/16"	11/16"	1
2617HL	1-1/16"	15"	•	•	•	1-11/16"	13/16"	1
2618HL	1-1/8"	15"	•	•	•	1-11/16"	13/16"	1
2620HL	1-1/4"	17"	•	•	•	2"	13/16"	1
2621HL	1-5/16"	17"	•	•	•	2"	13/16"	1
2623HL	1-7/16"	21"	•	•	•	2-3/16"	1"	1




CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA			ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
			26HL1B	26HL2B	26HL3B			
2624HL	1-1/2"	21"	•	•	•	2-3/16"	1"	1
2626HL	1-5/8"	22"	•	•	•	2-1/2"	1-1/8"	1
2627HL	1-11/16"	22"	•	•	•	2-1/2"	1-1/8"	1
2629HL	1-13/16"	24"	•	•	•	2-13/16"	1-1/4"	1
2630HL	1-7/8"	24"	•	•	•	2-13/16"	1-1/4"	1
2632HL	2"	24"	•	•	•	2-13/16"	1-1/4"	1

LLAVES ACODADAS DE ALTA PALANCA FOSFATIZADAS CON COLA MÉTRICAS, 12 PUNTAS



2628MHL



- Exceden la norma federal GGG-W-636E.

CÓDIGO	DIMENSIÓN DE BOCA	LONGITUD (A)	BARRA			ANCHO BOCA (B)	ESPESOR LLAVE (C)	
			26HL1B	26HL2B	26HL3B			
2624MHL	24 mm	12"	•	•	•	1-9/16"	11/16"	1
2627MHL	27 mm	15"	•	•	•	1-11/16"	13/16"	1
2628MHL	28 mm	15"	•	•	•	1-11/16"	13/16"	1
2634MHL	34 mm	17"	•	•	•	2"	13/16"	1
2636MHL	36 mm	21"	•	•	•	2-3/16"	1"	1



BARRAS FOSFATIZADAS PARA LLAVES ACODADAS ALTA PALANCA SIN COLA



26HL2B



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	LONGITUD (A)	
26HL1B	1/2"	22"	1
26HL2B	3/4"	26"	1
26HL3B	1"	36"	1

