

## PRENSAS Y SARGENTOS

### PRENSAS TIPO "C" DE HIERRO NODULAR

**SURTEK**

USO PROFESIONAL



De hierro nodular



- Fabricadas en hierro nodular.
- Pintura electrostática para evitar la corrosión.

CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA	AMPLITUD GARGANTA	📦	MAYOREO	MENUDEO
Hierro nodular					
107051	1"	31/32"	1		
107052	2"	1-1/4"	1		
107053	3"	1-3/8"	1		
107054	4"	1-5/8"	1		
107055	5"	2-7/16"	1		
107056	6"	2"	1		
107058	8"	2-7/8"	1		

### PRENSAS PLÁSTICAS DE RESORTE

**SURTEK**


USO PROFESIONAL



PR150

PR225

PR300



- Mordaza móvil de polipropileno de alto impacto.
- Mangos anti-derrapantes.
- Resorte de alta tensión.




CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	📦	MAYOREO	MENUDEO
PR150	1-1/2"	1-9/16"	4"	4		
PR225	2-1/4"	2-3/8"	6"	4		
PR300	3"	3-9/64"	8"	4		

### SARGENTOS DE SOLERA

**SURTEK**

USO PROFESIONAL



107124

- Cabeza de hierro fundida.
- Con perforaciones de traba a cada 2" (50 mm).
- Barra de solera de acero al carbón.



CÓDIGO	APERTURA MÁXIMA (A)	PROFUNDIDAD DE GARGANTA (B)	LONGITUD TOTAL (C)	📦
107120	23.6"	2"	28-3/8"	2
107121	35.4"	2"	40-1/2"	2
107122	47.2"	2"	52"	2
107123	59"	2"	64"	2
107124	70.8"	2"	76"	2

## PROBADORES DE VOLTAJE

### PROBADORES DE VOLTAJE SIN CONTACTO

**SURTEK**

USO MÁSTER

DOBLE AISLAMIENTO

LUZ LED

SISTEMA DE ALARMA

NUEVO



PVS01

- Detector de voltaje sin contacto ideal realizar instalaciones o detectar problemas en el cableado eléctrico.
- Protección CAT IV 1000 V.
- Probador de voltaje a distancia, no necesita tocar la superficie para realizar lecturas.
- Trabaja en temperaturas desde los -20° hasta los 50 °C.
- Pequeño y fácil de manipular.



CÓDIGO	RANGO DE VOLTAJE	MODO VOLTAJE BAJO	📦
PVS01	90V – 1000V	No	1

### PROBADOR DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA

**SURTEK**

USO PROFESIONAL

NUEVO



DPC02



DCA19



- Cuerpo de plástico.
- Ayuda a identificar la polaridad.

CÓDIGO	VOLTAJE	MEDIDA	📦
DPC02	100-500V	14 cm	12
DCA14	100-500V	14 cm	12
DCA19	100-500V	19 cm	12