

MULTÍMETRO PROFESIONAL

NUEVO

- PROTECCIÓN CATII & CATIII
- PRUEBA DE CONTINUIDAD
- PRUEBA PARA DIODOS

- MEDICIÓN DE TEMPERATURA
- PRUEBA PARA TRANSISTORES
- NCV



- Medición de frecuencia y capacitancia.
- Función hold.
- Pantalla retroiluminada.
- Funda de caucho.
- Selección de rango manual.

Espera fecha de lanzamiento.

Función	Rango	Precisión
Voltaje CD	400mV/4V/40V/400V 1,000V	± (0,5%+2) ± (0,7%+3)
Voltaje CA	4V/40V/400V 750V	± (1,0%+2) ± (0,8%+3)
Resistencia	400Ω 4kΩ/40kΩ/400kΩ 4MΩ/40MΩ	± (1,0%+2) ± (1,2%+2) ± (1,0%+2)
Corriente CD	400μA/400mA 10A	± (0,8%+3) ± (1,2%+5)
Corriente CA	4mA/400mA 10A	± (1,0%+2) ± (1,5%+3)
Temperatura	-40°C-40°C >40°C-500°C >500°C-1,000°C	± 4 °C ± (1,0%+4) ± (2,0%+4)
Capacitancia	4nF/40nF 400nF/4μF/40μF/400μF 10mF	± (4,0%+10) ± (4,0%+5) ± (10%)
Frecuencia	10Hz-1,0MHz	± (0,4%+4)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
MUL03	Multímetro profesional 1,000 V	\$ 605



MULTÍMETRO DE GANCHO DIGITAL

NUEVO

- PROTECCIÓN CATIII
- PRUEBA DE CONTINUIDAD



- Función hold.
- Prueba de continuidad.
- Selección de rango manual.

Espera fecha de lanzamiento.

Función	Rango	Precisión
Voltaje CD	600V	± (1,0%+5)
Voltaje CA	600V	± (1,0%+5)
Resistencia	2kΩ	± (1,0%+5)
Corriente CD	20A/600A	± (1,0%+5) ± (2,5%+5)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
MUL05	Multímetro digital de gancho 600 V	\$ 699



MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTRIZ

NUEVO

- PROTECCIÓN CATII & CATIII
- PRUEBA DE CONTINUIDAD
- ÁNGULO DWELL
- PRUEBA PARA DIODOS



- Pantalla extra larga
- Función hold.
- Impedancia eléctrica en voltaje.
- Funda de caucho.
- Selección de rango manual.

Espera fecha de lanzamiento.

Función	Rango	Precisión
Voltaje CD	200mV/2V/20V/200V 1,000V	± (0,5%+5) ± (0,8%+5)
Voltaje CA	2V/20V/200V 750V	± (0,8%+5) ± (1,0%+4)
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ 20MΩ	± (0,8%+5) ± (1,5%+5)
Corriente CD	200mA 10A	± (0,8%+5) ± (1,2%+5)
Ángulo DWell	4CIL/6CIL/8CIL	± (3,0%+5)
Velocidad de rotación	4CIL/6CIL/8CIL	± (3,0%+5)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
MUL04	Multímetro automotriz 1,000 V	\$ 669



MULTÍMETRO DE GANCHO PROFESIONAL

NUEVO

- PROTECCIÓN CATII & CATIII
- PRUEBA DE CONTINUIDAD
- PRUEBA PARA DIODOS
- MEDICIÓN DE TEMPERATURA
- NCV



- Función hold.
- Prueba de continuidad.
- Medición de frecuencia y continuidad.
- Selección de rango automático.

Espera fecha de lanzamiento.

Función	Rango	Precisión
Voltaje CD	4V/40V/400V 1,000V	± (0,8%+5) ± (1,0%+5)
Voltaje CA	4V 40V/400V/750V	± (0,8%+5) ± (1,2%+5)
Resistencia	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ 4MΩ 40MΩ	± (1,0%+5) ± (1,5%+5) ± (3,0%+10)
Corriente CA	40A 400A/1,000A	± (3,0%+8) ± (2,5%+6)
Temperatura	-20°C-0°C 0°C-400°C 400°C-1,000°C	± (6,0%+5°C) ± (1,5%+4°C) ± (1,8%+5°C)
Capacitancia	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF 4,000mF	± (5,0%+5)
Frecuencia	9,99Hz-9,99MHz	± (1%+5) para 9,99Hz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
MUL06	Multímetro digital profesional de gancho 1,000 V	\$ 1,629



MULTÍMETROS DIGITALES DE GANCHO



Funciones Básicas	Rango	Mejor Precisión
Voltaje CD	600V	± (0,8%+1)
Voltaje CA	600V	± (1,2%+5)
Amperaje CA	400A	± (1,5%+5)
Resistencia	20MΩ	± (1%+2)

Funciones especiales	
Autorango	•
Diodo	•
Tono de continuidad	•
Retención máxima	•
Retención de datos	•
Visualización de iconos	•
Modo de reposo	•
Visualización de batería baja	•
Medidor de impedancia para el voltaje CD	Aprox 10MΩ
Pantalla máxima	3 1/2" dígitos 3999



Funciones Básicas	Rango	Mejor Precisión
Voltaje CD	400 mV/4V/40V/400V/600V	± (0,8%+1)
Voltaje CA	4V/40V/400V/600V	± (1,2%+6)
Amperaje CA	400A/1000A	± (1,5%+6)
Resistencia	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ, 40MΩ	± (1%+2)

Funciones especiales	Precisión
Capacitancia	± (3%+6)
Frecuencia	± (0,1%+3)

Funciones especiales de multímetro de gancho	
Modo relativo	•
Ciclo de servicio	0,1% - 99,9%
Retención de datos	•
Auto rango	•
Luz en pantalla	•
Luz de apertura	•
Abertura máxima de gancho	40 mm

- 2 baterías AAA incluida.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA
111004	Digital	\$ 839
111005	Profesional	\$ 1,850



NAVAJAS, CUTTERS Y MULTIHERRAMIENTAS

CUTTERS DE 25 MM

- Mango bimaterial con alma metálica.
- Cambio automático de hoja.
- Incluye 3 navajas.
- Navaja de 8 puntas con espesor de 0.7 mm.
- Ancho de navaja 25 mm.
- Cumple con GGG-K-494C.

Espera fecha de lanzamiento.



CUTF25



Repuesto

CÓDIGO	CUTF25
LONGITUD TOTAL	8"
ANCHO DE LA HOJA	25 mm
	1
P. LISTA	\$ 149

CÓDIGO	REPCUTF25
DESCRIPCIÓN	10 navajas
ANCHO DE LA HOJA	25 mm
	1
P. LISTA	\$ 61