

GATOS DE PATÍN



El gato es una máquina empleada para la elevación de cargas que puede ser mecánica o hidráulica. Los gatos hidráulicos Surtek se emplean para la elevación de grandes pesos.

Para prolongar la vida útil del producto se recomienda atender las siguientes recomendaciones.

- Los gatos hidráulicos se deben usar como equipo de levante únicamente, ponga soportes de seguridad debajo del vehículo después de levantarlo y antes de comenzar a trabajar.
- Nunca exceda la capacidad del gato.
- Siempre utilice el gato en superficies sólidas y niveladas.
- No intente mover el gato cuando está cargado.
- No utilizar líquido de frenos.
- Nunca permanezca debajo del vehículo o encienda el motor del mismo mientras éste sea soportado únicamente por el gato.

GATOS HIDRONEUMÁTICOS DE PATÍN



USO PESADO



- Doble función de operación.
- Presión de operación 100-140 psi.
- Dispositivo de control de descenso.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Limitador hidráulico de recorrido.
- Producto que ofrece diferentes capacidades de carga de acuerdo a la altura de levante.
- Paraliza la operación si el operador pierde involuntariamente el control.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	2501	2501B
CAPACIDAD	15 - 30 t	15 - 30 t
ALTURA MÍNIMA	18.5 cm	15.9 cm
ALTURA MÁXIMA 15 T	37 cm	30 cm
ALTURA MÁXIMA 30 T	27.5 cm	22.3 cm
LONGITUD	80.7 cm	51.8 cm
PESO	46.5 kg	43.5 kg
📦	1	1
MAYOREO	\$53,869	\$48,480
MENUDEO	\$62,488	\$56,237



NUEVO



GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN




USO PESADO



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.



Mango en forma "T".

- Pedal de aproximación a la carga.
- Incorpora un dispositivo mecánico de seguridad en prevención de un descenso involuntario o accidental de la carga. De producirse, el brazo elevador quedará bloqueado a 320 mm del suelo.

1.5 t
CAPACIDAD DE CARGA



2460
De largo alcance

2 t
CAPACIDAD DE CARGA



2461A



Ruedas de poliamida.



Ruedas metálicas para los códigos 2463 y 2464.



PRODUCTO MEJORADO

NUEVO

20 t
CAPACIDAD DE CARGA



2465

CÓDIGO	*2460	2461A	*2462	2463	2464	2465
CAPACIDAD	1.5 t	2 t	4 t	6 t	10 t	20 t
ALTURA MÍNIMA	16.5 cm	13.5 cm	19.2 cm	22 cm	27 cm	20 cm
ALTURA MÁXIMA	79 cm	47 cm	53 cm	58 cm	60.5 cm	61.5 cm
LONGITUD	122 cm	90 cm	112 cm	125 cm	153.5 cm	158.5 cm
PESO	22 kg	35 kg	50 kg	82 kg	85 kg	235 kg
📦	1	1	1	1	1	1
MAYOREO	\$17,385	\$11,699	\$16,440	\$27,599	\$34,589	\$76,865
MENUDEO	\$20,167	\$13,571	\$19,070	\$32,015	\$40,123	\$89,163

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN



USO INDUSTRIAL



Reduce la fricción.



Aumenta la vida útil del gato.



Proteje contra la oxidación.



Provee una excelente fuerza para realizar la elevación.



Sin fugas de aceite.



VIDEO



PVL



- 2 ruedas giratorias.
- Bomba sellada.
- Pistón cromado.
- Pedal de accionamiento para más fácil acceso.



Mango tipo transpaleta con válvula de liberación.

CÓDIGO	2461N	2462N	2463N	2464N	2465N
CAPACIDAD	2 t	3 t	5 t	10 t	20 t
ALTURA MÍNIMA	14 cm	14 cm	16 cm	17 cm	22 cm
ALTURA MÁXIMA	80 cm	62 cm	56 cm	57 cm	68 cm
LONGITUD	130 cm	137 cm	137 cm	148 cm	154 cm
PESO	68 kg	84 kg	102 kg	141 kg	215 kg
📦	1	1	1	1	1
MAYOREO	\$10,890	\$13,645	\$19,870	\$29,400	\$52,269
MENUDEO	\$12,632	\$15,828	\$23,049	\$34,104	\$60,632

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN DE ALUMINIO



USO INDUSTRIAL

1.3 t
CAPACIDAD DE CARGA



PVL



- Construido con aluminio de alta resistencia grado aeronáutico.
- Diseño extra bajo que permite introducirse en carros de poca altura.
- Rueda delantera ancha que evita hundimientos.
- Palanca larga desarmable, fácil de guardar.
- Levante rápido, con 6 bombeos levanta a su máxima altura.

CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	LONGITUD	📦	MAYOREO	MENUDEO
2460A	1.3 t	85 mm	347 mm	60 cm	1	\$7,140	\$8,282

EQUIPOS HIDRÁULICOS Y DE LEVANTE