


VDE   1000 V

DADOS Y ACCESORIOS

1000 V.

HERRAMIENTA AISLADA URREA

La herramienta aislada Urrea está diseñada y certificada para trabajar con toda seguridad en actividades y operaciones donde hay riesgo de contacto con partes eléctricas vivas de hasta 1000 V (CA) ó 1500 V (CD).



Doble capa de polímero aislante, sirve para alertar al usuario que cuando se alcanza a ver la capa inferior. La herramienta no debe seguir usándose en trabajos eléctricos.



Dados y extensión diseñados con polímero sobrante para garantizar ensambles totalmente aislados.



FUNCIÓN REVERSIBLE

Con cambio de giro de matraca en mango rápido y seguro.

DADOS Y ACCESORIOS 1000 V

11 **PULGADAS**     **VDE**
DIELÉCTRICO 1000 V



5400V

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	ACCESORIOS							
							HEMBRA	MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA	
	5/16"	I	2-3/64"	43/64"	1-1/16"	7/16"								
	3/8"	I	2-5/32"	49/64"	1-1/16"	7/16"								
	7/16"	I	2-5/32"	25/32"	1-1/16"	7/16"								
	1/2"	II	2-5/32"	1"	1"	7/16"								
	9/16"	II	2-5/32"	1"	1"	1/2"								
	11/16"	III	2-5/32"	1-5/32"	1-1/8"	1/2"								
	3/4"	III	2-5/32"	1-1/4"	1-1/8"	9/16"								
	7/8"	III	2-15/64"	1-27/64"	1-3/16"	5/8"								
	15/16"	III	2-21/64"	1-17/32"	1-11/32"	25/32"								



- Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900.
- Producto con certificación VDE.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		P. LISTA
5400V	Pulgadas	1	\$ 9,670

11 **MÉTRICO**     **VDE**
DIELÉCTRICO 1000 V



5400MV

DADOS	DIMENSIÓN DE BOCA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO EXTERIOR DE BOCA	DIÁMETRO EXTERIOR DE CUADRO	PROFUNDIDAD ESTRÍA	ACCESORIOS							
							HEMBRA	MACHO	LONGITUD	DIENTES	CABEZA	QUICK RELEASE	RESISTENCIA	
	8 mm	I	2-5/32"	23/32"	31/32"	1/2"								
	10 mm	I	2-5/32"	3/4"	31/32"	1/2"								
	11 mm	I	2-5/32"	55/64"	15/16"	1/2"								
	13 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"								
	14 mm	II	2-5/32"	31/32"	31/32"	1/2"								
	17 mm	III	2-5/32"	1-5/32"	1"	1/2"								
	19 mm	III	2-5/32"	1-7/32"	1"	9/16"								
	22 mm	III	2-5/32"	1-3/8"	1"	19/32"								
	24 mm	III	2-11/32"	1-7/16"	1"	43/64"								



- Aislamiento acorde a la norma: IEC 60900.
- Producto con certificación VDE.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		P. LISTA
5400MV	Métricos	1	\$ 9,670