

GATOS HIDRÁULICOS DE FOSA PARA TRANSMISIÓN



USO PESADO



24881

\$ PVL

NUEVO

- Soportes de diseño único para las charolas receptoras de aceite.
- Bloque de espuma protectora para amortigi la carga.
- Bomba de acción de pie.
- Ruedas de 360° para un mejor desplazamiento.
- Diámetro de las ruedas: 80 mm.
- Distancia entre mordazas: 31.5 cm.
- Profundidad de mordazas: 6 cm.
- Largo de base: 61 cm (para modelo 24881) 72 cm (para modelos 24882 y 24883).

| CÓDIGO | CAPACIDAD | ALTURA MÍNIMA | ALTURA MÁXIMA | 📦 | P. LISTA |
|--------|-----------|---------------|---------------|---|-----------|
| 24881 | 300 kg | 120 cm | 205 cm | 1 | \$ 11,445 |
| 24882 | 750 kg | 111 cm | 193 cm | 1 | \$ 13,570 |
| 24883 | 1200 kg | 111 cm | 192.5 cm | 1 | \$ 20,240 |

GATO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIÓN

1 t
CAPACIDAD TOTAL

\$ PVL



- Adecuado para montar transmisiones, motores y cajas de cambio.
- Incluye cadena para sujetar la carga.
- Base con ruedas.
- Bomba multiposición.

| CÓDIGO | CAPACIDAD | ALTURA MÁXIMA | 📦 | P. LISTA |
|--------|-----------|---------------|---|-----------|
| 2489 | 1 t | 730 mm | 1 | \$ 35,519 |

PLUMAS HIDRÁULICAS USO PESADO



USO PESADO



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



Dispositivo de control de descenso.

POSICIÓN DE LEVANTAMIENTO ADAPTABLE

2 RUEDAS GIRATORIAS

\$ PVL



2490A
Plegables



2490P
Patas paralelas

- Construidas con acero de alto grado y fabricadas bajo estrictos estándares de calidad.
- El sistema LCS detecta cuando la grúa está bajo carga, de modo que cuando se ha completado la operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga.
- Ambos modelos cuentan con diseño plegable que facilitan el almacenaje.

Plumas hidráulicas plegables

Plumas hidráulicas patas paralelas

| CÓDIGO | 2490A | 2491A | 2490P | 2491P |
|---------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| RANGO DE LEVANTAMIENTO | 158 - 220 cm | 174 - 246 cm | 158 - 220 cm | 174 - 246 cm |
| EXTENSIÓN DEL BRAZO | 96 - 130 cm | 120 - 161 cm | 96 - 130 cm | 120 - 161 cm |
| ANCHO GENERAL | 97 cm | 108 cm | 87 cm | 107 cm |
| MATERIAL DE LA ESTRUCTURA | Acero | Acero | Acero | Acero |
| CAPACIDAD DE CARGA | 1 t | 2 t | 1 t | 2 t |
| POSICIÓN DE BRAZO | CAPACIDAD DE CARGA | | CAPACIDAD DE CARGA | |
| 1 | 1,000 kg | 2,000 kg | 1,000 kg | 2,000 kg |
| 2 | 900 kg | 1,750 kg | 900 kg | 1,750 kg |
| 3 | 800 kg | 1,500 kg | 800 kg | 1,500 kg |
| 4 | 700 kg | 1,250 kg | 700 kg | 1,250 kg |
| 📦 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| P. LISTA | \$ 28,809 | \$ 47,100 | \$ 31,545 | \$ 51,339 |