

KG 10 kg
CAPACIDAD TOTAL



- Suministra:
Alta presión 4 g/bombeo.
Media presión 7 g/bombeo.
Alto volumen 9 g/bombeo.

De presión variable con cubeta

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦	P. LISTA
23621	10 kg	4,000 psi	1	\$ 4,910

KG 5 kg
CAPACIDAD TOTAL



- Suministra:
Alta presión 0.45 g/disparo a 10,000 psi.
Alto volumen 1.25 g/disparo.
- Porta-pistola.
- Contenedor de plástico ABS.
- Pistola de aluminio.
- Botón cambio.
- Alta presión/alto volumen.
- Maneral metálico para transportar.
- Accionamiento del sistema con el pie.

Alta presión/Alto volumen

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	📦	P. LISTA
23620	5 kg	10,000 psi	1	\$ 8,739

ACCESORIOS PARA INYECTORES DE GRASA

EXTRA PESADO



- Para uso extra pesado de engrase y trabajos de mantenimiento preventivo.

Válvulas reforzadas para control de grasa

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	📦	P. LISTA
23615	10,000 psi	1	\$ 2,470
23616	8,000 psi	1	\$ 2,210

EXTRA PESADO



Dos puntos de giro
360°

Conector tipo Z giratorio

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	📦	P. LISTA
23617	6,000 psi	1	\$ 850

MANEJO DE LUBRICANTES




- Suministra: 28 g/bombeo.

Para cubeta

CÓDIGO	DIÁMETRO	CAPACIDAD CONTENEDOR	📦	P. LISTA
2361	12"	11 a 22 kg	1	\$ 1,235

6 PUNTOS DE CONTACTO

Modo de uso



Para conectar, simplemente presione la palanca con el dedo pulgar y deslice la quijada en el equipo o maquinaria a lubricar.

- Fabricado en acero tratado térmicamente con gran resistencia al desgaste y altas presiones.
- Quijada retráctil con palanca.
- Presión de trabajo 8,000 psi.
- Rosca 1/8" NPT (F).
- Optimiza el suministro de grasa, ideal en la agricultura, construcción y la industria en general, así como servicios automotrices y equipos de lubricación.
- Permite tener las manos libres durante las tareas de lubricación, una vez conectado no necesita ser sujetado.
- Reduce los costos, gracias a su óptima entrega de lubricante a prueba de fugas.



Acoplador rápido para inyector grasa

BLISTER

CÓDIGO	PRESIÓN DE TRABAJO	📦	P. LISTA
23604	8,000 psi	1	\$ 700